KNAUF SILICON, ACRYL UND KLEBER

Für perfekte Fugen und starke Verbindungen



KNAUF SILICON, ACRYL UND KLEBER



Elastische Fugenmassen	4	Sanitär-Silicon
	6	Marmor- & Granit-Silicon
	8	Acrylwannen-Silicon
	9	Bau-Silicon
	10	Fenster- & Holz-Silicon
	11	Dach-Dicht
	12	Küchen-Silicon
	13	Aqua-Dicht
	14	Acryl
	15	POWER-ELAST
Kleber	17	POWER-KLEBER
	18	Spiegelkleber
	19	Montagekleber

SANITÄR-SILICON

Fungizid eingestelltes Hochleistungs-Silicon mit 5 Jahren Schimmel-Schutz-Garantie*

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Einsatzbereich innen und außen.
- Zum dauerelastischen Verfugen von Eck-, Anschluss- und Wartungsfugen in Verbindung mit glasierten und unglasierten Keramikfliesen, Glas, vielen Kunststoffen und Beschichtungen.
- Ideal für den speziellen Einsatz in Sanitärbereichen, Bädern, Duschen, etc., dank der Schimmel-Schutz-Funktion.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Einkomponentiger, acetat-vernetzender Silicondichtstoff für universellen Einsatz und Anwendungen im Sanitärbereich.
- Exzellente Haftung.
- Sehr gute Verarbeitungseigenschaften: Standfest, leicht zu glätten und geruchsarm.
- Schnelle Vernetzung: rascher Übergang in den klebefreien Zustand.
- Hohe Alterungsbeständigkeit.
- Jetzt mit fünf neuen Farben im Sortiment.

FARBEN:



Farbabweichungen drucktechnisch bedingt.

*5 Jahre Garantie (ab Kaufdatum – Nachweis Kaufbeleg) auf die Schimmelbeständigkeit des Produktes. Die Garantie erlischt, wenn beim Einbringen der Fuge die Hinweise zur Verarbeitung nicht beachtet wurden und keine ausreichende Reinigung der Fuge erfolgt ist. Bei berechtigter Beanstandung leisten wir kostenlosen Warenersatz. Alle weiterführenden Ansprüche sind ausgeschlossen. Die Haftung nach den zwingenden gesetzlichen Vorschriften bleibt unberührt.

SANITÄR-SILICON

- **5 JAHRE SCHIMMEL-SCHUTZ-GARANTIE**
- Ideal für schnelle Nutzung: Duschen schon nach 12 Stunden!
- Farblich abgestimmt auf Knauf Fugenmörtel.



GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm



Technische Daten	
Reichweite (6x6 mm Dreieckfuge)	ca. 12 m
Hautbildungszeit	ca. 25 Min.
Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur	+5 bis +40°C
Temperaturbeständigkeit	-40 bis +150°C
Endverfestigung nach	ca. 6 – 8 Tagen

Geprüft!

Das Hygienezertifikat vom TÜVRheinland® zeigt, dass Produkte unter besonderer Berücksichtigung von Hygienegesichtspunkten produziert werden und eine regelmäßige jährliche Überwachung damit verbunden ist.

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Hygiene-eigenschaften
www.tuv.com ID 1111211329

MARMOR- & GRANIT-SILICON

Hochleistungs-Silicon gegen Randzonenverschmutzung

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Einsatzbereich innen und außen.
- Speziell zum dauerelastischen Verfugen von Marmor- und Natursteinplatten wie Granit, Sandstein, Quarzit, Porphyr, Gneis, etc.
- Nicht korrosiv, verwendbar auf alkalischen Untergründen wie Beton, Mörtel, Faserzement, etc.
- Ideal für den Einsatz in Sanitärbereichen, Bädern, Duschen, etc., da fungizid eingestellt.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Lösemittelfreies, standfestes Hochleistungs-Silicon für Marmor, Granit und Natursteine.
- Witterungs- und UV-stabil: auch für den Außenbereich und an Fassaden sehr gut geeignet.
- Verschmutzungsarm und ausblutungsfrei: keine Randzonenverschmutzung durch Weichmacher.
- Schnelle Vernetzung: rascher Übergang in den klebefreien Zustand.
- Neutrales Vernetzungssystem: geruchsarm.
- Exzellente Haftung auch auf vielen unporösen silikatischen Untergründen, z.B. Glas, Fliesen, Keramik, glasierten Fliesen, Emaille und Klinker; auf Metallen, wie z.B. Aluminium, Stahl, Zink und Kupfer, auf lackiertem, lasiertem oder imprägniertem Holz; auf Kunststoffen, wie z.B. PVC, Epoxid, Polyester und Polycarbonat.

Für alle Natursteine



MARMOR- & GRANIT-SILICON

IDEAL FÜR

- **ALLE NATURSTEINE WIE MARMOR, GRANIT, PORPHYR**
- Verhindert Steinverfärbungen.
- Geschützt gegen Schimmelpilzbefall.
- Hohe Alterungsbeständigkeit.
- Neue Farbe Schiefer im Sortiment.

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Technische Daten	
Reichweite (6x6 mm Dreieckfuge)	ca. 12 m
Hautbildungszeit	ca. 20 Min.
Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur	+5 bis +40°C
Temperaturbeständigkeit	-40 bis +150°C
Endverfestigung nach	ca. 6 - 8 Tagen

FARBEN:

Carrara-Weiß	Carrara-Grau	Jurabeige
NEU! Schiefer	Basalt	Anthrazit

Farbabweichungen drucktechnisch bedingt.



ACRYLWANNEN-SILICON







Für dauerelastische Abdichtungen auf vielen Kunststoffen

- Für Anschlussfugen im Acryl- und Duschwannenbereich.
- Exzellente Haftung auf vielen Kunststoffen und glasierten Flächen.
- Geschützt gegen Schimmelpilzbefall.

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Technische Daten	
Reichweite (6x6 mm Dreieckfuge)	ca. 12 m
Hautbildungszeit	ca. 10 Min.
Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur	+5 bis +40°C
Temperaturbeständigkeit	-40 bis +150°C
Endverfestigung nach	ca. 6 – 8 Tagen

FARBEN:

Transparent	Weiß

BAU-SILICON

Neutralvernetzendes Allwetter-Silicon

- Zum Abdichten von Rollladenkästen, Fassaden, Brüstungselementen, Metallbaukonstruktionen, etc.
- Hervorragende Haftung auf Mauerwerk, Beton, Metallen, Holz und Kunststoffen.
- Besonders witterungs- und UV-stabil, innen und außen.



Technische Daten	
Reichweite (6x6 mm Dreieckfuge)	ca. 12 m
Hautbildungszeit	ca. 15 Min.
Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur	+5 bis +40°C
Temperaturbeständigkeit	-40 bis +100°C
Endverfestigung nach	ca. 6 - 8 Tagen

FARBEN:

Grau | Transparent | Weiß

Farbabweichungen drucktechnisch bedingt.

FENSTER- & HOLZ-SILICON



Neutralvernetzendes Spezial-Silicon

IDEAL FÜR

- **PARKETT- & LAMINAT-BÖDEN**
- Für Anschlussfugen an Fenstern und Türen aus Holz, Metall und Kunststoff.
- Für Versiegelungen im Glas- und Fensterbau.

Technische Daten	
Reichweite (6x6 mm Dreieckfuge)	ca. 12 m
Hautbildungszeit	ca. 15 Min.
Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur	+5 bis +40°C
Temperaturbeständigkeit	-40 bis +100°C
Endverfestigung nach	ca. 6 – 8 Tagen

FARBEN:

Buche	Eiche dunkel	Eiche hell
Kiefer	Transparent	

Farbabweichungen drucktechnisch bedingt.

DACH-DICHT

Hochbelastbare Spezial-Abdichtung

- Zum Abdichten von Kamineinfassungen, Antennendurchführungen, Dachrinnen, Metallabdeckungen, etc.
- Hervorragende Haftung auf Bitumenabdichtungen.
- Besonders witterungsbeständig und UV-stabil, außen.



Technische Daten	
Reichweite (10x10 mm Dreieckfuge)	ca. 3 m
Hautbildungszeit	sofort
Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur	+5 bis +30°C
Temperaturbeständigkeit	-20 bis +80°C
Endverfestigung nach	ca. 7 Tagen

FARBEN:

Schwarz	Transparent

KÜCHEN-SILICON



Spezial-Silicon für den Lebensmittelbereich

PREMIUM QUALITÄT

- **TRINKWASSER- & LEBENSMITTELNEUTRAL**
- Für Anschluss- und Dehnungsfugen in Küchen und anderen Bereichen mit Lebensmitteln.
- Temperaturstabil bis 150°C, innen und außen.

Technische Daten	
Reichweite (6x6 mm Dreieckfuge)	ca. 12 m
Hautbildungszeit	ca. 15 Min.
Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur	+5 bis +40°C
Temperaturbeständigkeit	-40 bis +150°C
Endverfestigung nach	ca. 6 – 8 Tagen

*Entspricht US-Food and Drug Administration Regulations No. 21CRF177.1210 und 177.2600. Zertifiziert von NSF für den Lebensmittelbereich.

FARBEN:

Transparent

PRODUKTSICHERHEIT ISEGA MIT BRIEF UND SIEGEL

AQUA-DICHT

Schnell belastbares Spezial-Silicon

- Schnell belastbares Spezial-Silicon für Aquarien- und Vitrinenbau.
- Ideal zum Verkleben von Glas, auch für keramische Untergründe.
- Salzwasserbeständig, zierfischverträglich.

Technische Daten	
Reichweite (6x6 mm Dreieckfuge)	ca. 12 m
Hautbildungszeit	ca. 10 Min.
Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur	+5 bis +40°C
Temperaturbeständigkeit	-40 bis +150°C
Endverfestigung nach	ca. 3 - 5 Tagen

FARBEN:

Transparent



ACRYL



Für Dehnungs- und Anschlussfugen

- Bei Rissen an Beton, Porenbeton, Putz, Mauerwerk, Faserzement, Fensterbänken etc.
- Nach Durchhärtung anstrichverträglich nach DIN 52452-4 A1 und A2.

DER BLAUE ENGEL
weil emissionsarm
schützt UMWELT und GESUNDHEIT

Technische Daten	
Reichweite (6x6 mm Dreieckfuge)	ca. 9 m
Hautbildungszeit	ca. 5 Min.
Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur	+5 bis +40°C
Temperaturbeständigkeit	-20 bis +75°C
Endverfestigung nach	ca. 1 – 3 Wochen

FARBEN:

Dunkelbraun	Grau	Schwarz
Weiß		

Farbabweichungen drucktechnisch bedingt.

POWER-ELAST

Hybrid-Technologie für rissfreie Anschlussfugen

- **5 JAHRE RISSBESTÄNDIGKEITS-GARANTIE**
- Hochleistungs-Hybriddichtstoff für dauerhaft rissfreie Anschlussfugen im Trockenbau- und Malerbereich.
- Hochelastisch, leicht glättbar, Haftung ohne Grundierung.
- Nach vier Stunden überstreichbar, innen und außen.
- Zu finden im Trocken-ausbau-Zubehörregal.



Technische Daten	
Reichweite (6x6 mm Dreieckfuge)	ca. 8 m
Hautbildungszeit	ca. 30 Min.
Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur	+5 bis +40°C
Temperaturbeständigkeit	-40 bis +80°C
Endverfestigung nach	3 mm Schichtdicke/Tag

FARBEN:

Weiß

*5 Jahre Garantie (ab Kaufdatum Nachweis Kaufbeleg) auf die Rissbeständigkeit des Produktes. Die Garantie erlischt, wenn beim Einbringen der Fuge die Hinweise zur Verarbeitung nicht beachtet wurden und keine ausreichende Reinigung der Fuge erfolgt ist. Bei berechtigter Beanstandung leisten wir kostenlosen Warenersatz. Alle weiterführenden Ansprüche sind ausgeschlossen. Die Haftung nach den zwingenden gesetzlichen Vorschriften bleibt unberührt.



DIE RICHTIGE DICHTMASSE

Für jede Anforderung



	Sanitär-Silicon	Marmor- & Granit-Silicon	Acrylwannen-Silicon	Bau-Silicon	Fenster-& Holz-Silicon	Dach-Dicht	Küchen-Silicon	Aqua-Dicht	Acryl	POWER-ELAST
Seite	4	6	8	9	10	11	12	13	14	15
Innen	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Außen	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Holz	•	•		•	•					•
Naturstein/ Marmor		•								
Mauerwerk/ Beton/Stein	•	•		•	•	•	•		•	•
Glas	•	•	•	•	•		•	•		•
Kunststoff*	•	•	•	•	•	•	•			•
Keramik/Fliesen	•	•	•	•		•	•			•
Putz	•	•		•	•				•	•
Acrylglas/ Acrylwannen	•	•	•							
Metalle	•	•	•	•	•	•	•			•
Buntmetalle/Kupfer	•	•	•	•	•	•	•			•
Aquarien								•		
Gipsplatten, Gips										•
> 120°C	•	•	•				•	•		

* Aufgrund der Vielfalt an Kunststoffen empfielt es sich Probeflächen anzulegen.

POWER-KLEBER

Hybrid-Technologie

- Rissbeständigkeits-Garantie.
- Neutralvernetzender Hochleistungs-Hybrid-klebstoff für nahezu alle Werkstoffe und alle Untergründe.
- Hohe Anfangshaftung, hohe Endfestigkeit, innen und außen.

ÖKO-TEST
RICHTIG GUT LEBEN
Knauf Power-Kleber, weiß
sehr gut
Ausgabe 9/2015

Technische Daten	
Reichweite (6x6 mm Dreieckfuge)	ca. 8 m
Hautbildungszeit	ca. 15 Min.
Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur	+5 bis +35°C
Temperaturbeständigkeit	-20 bis +80°C
Endverfestigung nach	2 mm Schichtdicke/Tag





FARBEN:

Weiß

Die Garantie erlischt, wenn beim Einbringen der Fuge die Hinweise zur Verarbeitung nicht beachtet wurden und keine ausreichende Reinigung der Fuge erfolgt ist. Bei berechtigter Beanstandung leisten wir kostenlosen Warenersatz. Alle weiterführenden Ansprüche sind ausgeschlossen. Die Haftung nach den zwingenden gesetzlichen Vorschriften bleibt unberührt.

SPIEGELKLEBER



Gebrauchsfertiger Konstruktionskleber

- Zum Verkleben und Abdichten von Spiegeln auf unterschiedlichen Untergründen.
- Für alle nach DIN 1238 hergestellten Spiegel.
- Schnelle Aushärtung, hohe Haftfestigkeit.

Technische Daten	
Reichweite (6x6 mm Dreieckfuge)	ca. 7,5 m
Hautbildungszeit	ca. 20 Min.
Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur	+5 bis +40°C
Temperaturbeständigkeit	-40 bis +100°C
Endverfestigung nach	ca. 24 Std.

FARBEN:

Weiß

MONTAGEKLEBER

Spritzfertiger Konstruktionskleber

- Für Holz-, Kork-, Dekor- und Dämmplatten, Stein, Naturstein, Stuck- und Deckenprofile im Innenbereich.
- Auch für korrosionsgeschützte Metalle (z.B. Aluminium, Edelstahl) und viele Kunststoffe geeignet.
- Hohe Anfangshaftung, hohe Endfestigkeit

Technische Daten	
Reichweite (6x6 mm Dreieckfuge)	ca. 6 - 12 m
Hautbildungszeit	ca. 5 Min.
Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur	+5 bis +35°C
Temperaturbeständigkeit	-20 bis +80°C
Endverfestigung nach	ca. 1 - 3 Tagen



FARBEN:

Weiß

NUTZEN SIE DIE WERTVOLLEN SERVICES VON KNAUF



TECHNISCHER AUSKUNFT-SERVICE

Mit kompetenter und freundlicher Beratung steht Ihnen der technische Auskunft-Service in den Bereichen Trockenausbau, Putze und Estriche, Bauchemie und Dachbegrünung mit Rat zur Seite.

- **Tel.: 01805/31-9000***
- **E-Mail: info@knauf-bauprodukte.de**
- **www.knauf.de/diy**



KNAUF DIGITAL

Noch mehr Wissen, Tipps, Tricks und Inspirationen sowie eine Online-Mengenberechnung und gut verständliche Anwendungsvideos finden Sie auf unseren Internetseiten.

- **www.knauf.de/diy**
- **www.fachberater24.de**
- **www.youtube.com/knaufdiy**



KNAUF DIY-SEMINARE

Gern würden Sie Ihr Bad selbst neu fliesen oder Ihren Wänden einen neuen Look geben, fühlen sich aber noch unsicher?
Dann besuchen Sie doch einfach eine unserer zahlreichen Vorführungen.

- **www.knauf.de/diy-seminare**

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Knauf Bauprodukte GmbH & Co.KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen.

BP 16 / 217074 / 06.17

Knauf Bauprodukte GmbH & Co.KG
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen

Knauf AMF
Decken-Systeme

Knauf AQUAPANEL
AQUAPANEL® Cement Boards, Perlite

Knauf Bauprodukte
Profi-Lösungen für Zuhause

Knauf Gips
Trockenbau-Systeme
Putz- und Fassaden-Systeme
Boden-Systeme

Knauf Insulation
Dämmstoffe aus Steinwolle, Glaswolle und Holzwolle

Knauf Integral
Gipsfasertechnologie für Boden, Wand und Decke

Knauf PFT
Maschinentechnik und Anlagenbau

Knauf Design
Oberflächenkompetenz

Marbos
Mörtelsysteme für Pflasterdecken im Tiefbau