PFT – THE FLOW OF PRODUCTIVITY

PFT

MADE IN GERMANY





PFT URZĄDZENIA TŁOCZĄCE | 03/2010

NOWOŚĆ

PFT SILOMAT trans plus bag

Wszystko jedną maszyną – nowe zwarte urządzenie tłoczące przeznaczone do napełniania z worków i silosów

PFT SILOMAT trans plus bag

Rewolucyjne urządzenie tłoczące
z decydującymi zaletami.

Obszary zastosowania:

PFT SILOMAT trans plus bag całkowicie automatycznie i bezpyłowo tłoczy wszystkie suche zaprawy, takie jak:

- Tynki wapienne
- Tynki wapienno-gipsowe
- Tynki cementowe
- Tynki gipsowe do tynkowania maszynowego
- Tynki wapienno-cementowe
- Zaprawy murarskie
- Materiały sypkie
- Kruszywa
- Materiały proszkowe

... i wiele innych

Zalety na pierwszy rzut oka



Napełnianie z worków

Wlec worki to było kiedyś – teraz pneumatyczne urządzenie PFT SILOMAT trans plus bag przejmuje całkowicie automatyczne i bezpyłowe tłoczenie zapraw do miejsca zastosowana. Nowa generacja odpowietrzenia dba o bezpyłową pracę i całkowite napełnienie zasobnika.

Niska wysokość wsypu

Nowe urządzenie tłoczące z rozdzieraczem posiada niską wysokość wsypu, 95 cm. Wysokość wsypu jest doskonała do ergonomicznego obsługowania.

Logistyka silosów niepotrzebna

Budowa jest nierentowna do dostawy silosów? Materiał dostępny jest tylko w workach? Logistyka silosów jest nie możliwa? Dzięki nowego urządzenia PFT SILOMAT trans plus bag silosy nie są potrzebne.





Kombinacja z asortymentem produktów PFT

Do mieszania i tłoczenia zaprawy polecamy użycie agregatów tynkarskich PFT, jak np. PFT G 4 z nakrywą nadmuchu lub kombinacji maszyn składających się z mieszarki przepływowej PFT z nakrywą nadmuchu i pompy tłoczącej PFT.



Możliwość napełnienia z silosa

Nowe urządzenia PFT SILOMAT trans plus bag można przebudować na podawanie z silosów. Łącznik umożliwia podpięcie pod silos i używanie jako standardowe urządzenie tłoczące.



Niezbędny osprzęt

Łącznik do urządzenia tłoczącego trans plus bag
(Łącznik do podpięcia pod silos)
nr. art. 00 19 50 80



Element odcinający z wymienną uszczelką

Osobno wymienną uszczelkę zaworową elementu odcinającego można łatwo i szybko wymienić.
To oszczędza czas i pieniądze.



Zaczepa do wózka niskiego podnoszenia lub wózka widłowego


Wspornik ze sterowaniem i sprężarką jest dzięki dobrze przemyślanej konstrukcji łatwy do transportu.



Dalsze zalety:

- cztery nakładki do transportu dźwigiem
- rozkładane uchwyty do przenoszenia
- obcja: wersja kołowa
- szafka rozdzielcza z ergonomicznymi elementami obsługowymi
- sprężarka sucha, nie wymaga wymiany oleju
- opcja: możliwość zainstalowania dodatkowego filtra powietrza





PFT – THE FLOW OF PRODUCTIVITY

PFT

MADE IN GERMANY

Wszelkie prawa i zmiany techniczne zastrzeżone. Nasza gwarancja dotyczy jedynie prawidłowego stanu naszych maszyn. Wskaźniki dotyczące zużycia, ilości, wykonania i wydajności są wielkościami doświadczalnymi, które w zmienionych warunkach nie zawsze mogą być bezwzględnie powtórzone. Ponadto zawsze obowiązują wytyczne producenta materiałów przeznaczonych do aplikacji. Dokonywanie jakichkolwiek zmian, przedruków,powielanie fotomechaniczne, w tym również we fragmentach, wymaga uzyskania zezwolenia firmy Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT SILOMAT trans plus bag–PL/03.10/PFT

PFT Systems
Polska:

- Telefon +48 22 6448826
- Telefaks +48 22 6440814
- pft@pft.pl
- www.pft.eu

PFT SILOMAT trans plus bag

Dane techniczne

Nr. art. PFT SILOMAT trans plus bag	00 16 99 52
Nr. art. Urządzenie tłoczące**	00 17 00 89
Zasięg tłoczenia*	do 140 m
Wydajność tłoczenia*	ok. 20 kg/min
Wydajność	8,1 kW
Złącze zasilania	32 A, 400 V prąd trójfazowy, 50 Hz rozdzielacz na budowie, niezbędne jest urządzenie rozdzielcze z wyłącznikiem ochronnym FI 30 mA
Przewód zasilający	5 x 4 mm^2 z wtyczką CEE
Maks. ciśnienie (Ciśnienie tłoczenia)	p = 2,5 bar
Ilość powietrza	ok. 140 Nm^3/h

Miary i wagi

Zbiornik tłoczący zawartość	60 l
Pomiary d/sz/w zbiornik tłoczący bag	840/690/980 mm
Pomiary d/sz/w SILOMAT trans plus	1.100/635/720 mm
Ciężar zbiornik tłoczący bag	93 kg
Ciężar SILOMAT trans plus	201 kg
Ciężar całkowity	294 kg

* Przy zastosowaniu n.p. Knauf MP 75
** Do kombinacji z już istniejacym urządzeniem PFT SILOMAT trans plus.

Wyposażenie podstawowe

- przenośna, zamontowana w wsporniku (opcja: wersja kołowa)
- zasobnik tłoczny na kołach z wsypem workowym
- worek z narzędziami
- instrukcja użytkowania

Zalecany osprzęt

Instalacja tłocząca – pierwsze wyposażenie (guma), 75 m – nr. art. 20 65 05 01

Instalacja tłocząca – pierwsze wyposażenie (PVC), 75 m – nr. art. 20 65 05 00

Nakrywa nadmuchu E1 z okrągłym filtrem do PFT G 4, kpl. – nr. art. 20 60 02 13

Nakrywa nadmuchu z okrągłym filtrem do PFT G 5, kpl. – nr. art. 00 04 43 34

Przewód zasilający 5 x 4 mm^2, 50 m nr. art. 20 42 39 00

Przewód zasilający 5 x 4 mm^2, 25 m nr. art. 20 42 39 20

Knauf PFT GmbH & Co. KG
Postfach 60
97343 Iphofen
Einersheimer Straße 53
97346 Iphofen
Niemcy

Knauf Gips KG
Systemy suchej zabudowy, systemy tynków gipsowych i systemy podłogowe

Knauf AMF GmbH & Co. KG
Systemy stropowe

Knauf Integral KG
Materiał z włókien gipsowych

Knauf Marmorit GmbH
Systemy elewacji mineralnych

Knauf Dämmstoffe GmbH
Materiały izolacyjne z polistyrenu

Knauf Insulation GmbH
Izolacje z wełny szklanej, XPS

Knauf Perlite GmbH
aquapanel® CementBoards, Perlit