



Dodatkowe wymieszanie materiału PFT ROTOMIX disc do wypełniaczy podłogowych

Nr. art. 00 20 93 75

Opis funkcji:

Zastosowana w mieszarce dodatkowej PFT ROTOMIX disc tarcza napędzana jest bezpośrednio za pomocą trzpienia wirnika. Druga tarcza zamocowana w zabudowie kompletuje system zmieszania. Przez te dwie tarcze powstaje ścięcie materiału. To dba o optymalne eliminowanie grudek i intensywne wymieszanie materiału.

Obszary zastosowania:

Polecane do wiele materiałów takich jak:

- ▶ Wypełniaczy podłogowych
- ▶ Jastrychów wyrównawczych

Zalety widoczne na pierwszy rzut oka:

Dodatkowe wymieszanie materiału zapewnia poprawę właściwości zaprawy a tym samym maksymalne wykorzystanie zalet jakościowych materiału. To zapobiega tworzeniu się grudek w materiale.

PFT ROTOMIX składają się z:

- Obudowa dodatkowego wymieszania
- Pokrywa dodatkowego wymieszania do pompy D
- Tarcza
- Złącze 1", 35 część M, 1 1/4", gw. wewn.
- Ściąg (2 sztuki)

Ciężar: 11,6 kg

Niezbędny sprzęt:

Jednostka pompy D 8-1,5, ok. 30 l/min

Wirnik D 8-1,5 z trzpieniem, Nr. art. 20 11 47 20

Stojan TWISTER D 8-1,5 PIN, Nr. art. 00 01 09 05

Manometr ciśnienia zaprawy 35 mm kpl., Nr. art. 00 10 22 28

PFT – THE FLOW OF PRODUCTIVITY



Knauf PFT GmbH & Co. KG
Skrytka pocztowa 60 97343 Iphofen Niemcy
Telefon +49 9323 31-760
Telefaks +49 9323 31-770
E-Mail info@pft-iphofen.de
Internet www.pft.eu