

# PFT BOARDMASTER 2750

Hochwertiger Trockenbau einfach, schnell und rationell

Der Platten-Zuschneidetisch PFT BOARDMASTER 2750 zum Schneiden, Fräsen und Bohren. Mit den Fräsaggregaten lassen sich Formteile und Faltelemente in nahezu jeder Form erstellen.

## TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

Artikelnummer	00 61 19 28
Bearbeitungsdimensionen: L/B/H	2.750 / 1.260 / 48 mm
Gewicht	~ 188 kg
Anschlusswert	3 kW
Untertisch	Stahlblech verzinkt, Aluminium
Maximale Anzahl der Aggregate	2
Fräsaggregat	1.050 Watt
Sägeaggregat für Längsschnitte	1.530 Watt
Sägeaggregat für Querschnitte	1.530 Watt
Kreisschablone stufenlos einstellbar	von 150 mm bis 1.200 mm



# VORTEILE AUF EINEN BLICK

		<p><b>1</b> Präzisions- Aggregate mit Schnellwechselsystem</p>
		<p><b>2</b> Präzise - Führungsschlitten mit Präzisionsführung Führungssystem, hinten Kugelumlauf Führungen - Rundwelle Führungssystem, vorne Kugelumlauf Führungen Prismalinearführungen auf hochpräzisions-geschliffenen Oberflächen</p> <p><b>3</b> Staubfrei - Integrierte Absaugung</p>
		<p><b>4</b> PFTstrong - patentiertes System für mechanisch hoch beanspruchte Kanten</p> <p><b>5</b> Direktmesssystem, elektronische Anzeige Y-Achse und X-Achse; elektromagnetische Arretierung auf Knopfdruck</p>
		<p><b>6</b> Kopieren durch den Einsatz verschiedener Schablonen</p> <p><b>7</b> Große Bearbeitungsfläche bis zu 2.750 x 1.260 mm; nahezu alle handelsüblichen Platten bearbeitbar</p>
		<p>Schnell - einfache Maschinenbedienung</p> <p>Pneumatische Hebeanlage der Aggregate für Z-Achse</p>

EINSATZGEBIETE	ZUBEHÖR	ART.-NR.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Exaktes zuschneiden zahlreicher Materialien</li> <li>Revisionsklappen</li> <li>Fensterlaibungen</li> <li>Stukkaturen, Säulen</li> <li>Brandschutz und diverse Verkleidungen</li> </ul>	Laser PreView - Mit 4 Lasern wird die Bearbeitungsmitte der Fräsaggregate angezeigt	00 41 92 42
	V-Nutensägen 90° für Platte 13 mm	00 47 16 56
	Fräsaggregat 1050 Watt mit integriertem Absaugkanal, schwenkbar zum Herstellen von Spitzwinkel bis 145°	00 47 16 52
	PFTstrong Kantentisch, magnetisch - Zur Herstellung von Flachkanten	00 20 80 70

## Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.



Anklicken. Entdecken. Erleben.

[www.pftboardmaster.com](http://www.pftboardmaster.com)  
[www.youtube.com/knaufpft](http://www.youtube.com/knaufpft)

Jetzt downloaden! APP: PFT - Plastering Technology

## Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

[info@pft-iphofen.de](mailto:info@pft-iphofen.de) [www.pft.net](http://www.pft.net)

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Reproduktionen, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT BOARDMASTER 2750 - DE/01.18/PFT