Sikkerhedsdatablad

nr. 155

Produkt navn:	Aquapanel Indoor Lim	Side:	1/4
Oprettet:	2010-07-28	Oprettet af:	CEB
Revision:	2010-07-28	Revideret af:	CEB

1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed

Produktnavn: **Aquapanel Indoor Lim**

PR-nr: Ikke nødvendigt

Anvendelse: Specialklæber til samlinger af Aquapanel Indoor plader

Emballage: 310 ml tube

Leverandør: Knauf Danogips A/S
Kløvermarksvej 6
DK-9500 Hobro
+45 96 57 30 00

E-mail: info@knaufdanogips.dk ceb@knaufdanogips.dk

Nødtelefon: +45 9657 3000 (i arbejdstiden)

2. Fareidentifikation

Produktet skal ikke klassificeres i henhold til Miljøministeriets gældende klassificeringsbekendtgørelse.

Klassifikation:	Ingen
Reaktioner:	Ingen
Påvirkning mennesker:	Ingen
Påvirkning miljø:	Ingen kendte

3. Sammensætning/oplysninger om indholdsstoffer

Produktet er en vandig polymer dispersion baseret på polyvinyl acetat.

% w/w	CAS-nr.	EINECS-nr.	Kemisk navn	Fareklassificering	Note

Noter: Ingen

Ordlyd af evt. R-sætning(er) – se punkt 16

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Hud:	Fjern forurenet tøj. Vask huden med sæbe og vand
Øjne:	Fjern evt. kontaktlinser og skyl øjet i min. 15 min. med vand. Ved fortsat irritation søges læge og skylning fortsættes under transport. Medbring dette sikkerhedsdatablad.
Indånding:	Bring personen i frisk luft.
Indtagelse:	Skyl munden grundigt og rigeligt med vand. Fremkald ikke opkast. Ved opkast holdes hovedet lavt. Ved fortsat irritation søges læge. Medbring dette sikkerhedsdatablad.
Forbrænding:	Ikke relevant.

5. Brandbekæmpelse

Slukningsmidler:	Sluk med vandspray, skum, kuldioxid eller pulver. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden.
Personlige værnemidler:	Brandmandskab anbefales at bruge dragt og luftforsynet åndedrætsværn.
Særlige farer:	Undgå indånding af røggasser.
Information:	Ved brand kan der afgives giftige stoffer som kulmonoxid, kuldioxid og spor af andre giftige gasser.

6. Forholdsregler ved udslip

Udslip:	Spild opsamles med et absorberende materiale. For bortskaffelse, se punkt 13.
Personlige værnemidler:	For personlige værnemidler se punkt 8.
Særlige farer:	Ingen.
Miljø:	Spild må ikke udledes til miljøet.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering:	Undgå kontakt med hud og øjne.
Tekniske foranstaltninger:	Sørg for passende ventilation.
Opbevaring:	Opbevares tørt og køligt i original emballage. Beskyttes mod frost.
Særlige farer:	Ingen særlige.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Arbejde med produktet er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter.

Kemisk navn	CAS-nr.	Grænseværdier	Type	Anmærkning	Reference
Ingen					

Tekniske foranstaltninger:	Ingen.
Åndedrætsværn:	Ved indvendig anvendelse af større mængder og ved risiko for indånding af dampe anvend åndedrætsværn. Filterklasse A.
Håndbeskyttelse:	Ved risiko for stænk under arbejde med produktet anvendes f.eks. nitril handsker.
Øjenbeskyttelse:	Ved risiko for stænk under arbejde med produktet anvendes beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.
Hudbeskyttelse:	Ved risiko for stænk under arbejde med produktet anvendes egnet arbejdstøj/beskyttelsesdragt.
Hygiejniske foranstaltninger:	Fjern tilsmudset tøj efter arbejde med produktet. Vask hænder efter omgang med produktet og anvend fugtighedscreme.

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende:	Hvid væske	Opløselighed i vand:	Blandbar
Lugt:	Karakteristisk	Tørstofindhold:	Ca. 55 %
pH (produkt):	Ca. 5		
pH (brugsblanding)			
Kogepunkt (°C)	100		
Smeltepunkt (°C)	-		
Flammepunkt (°C)	-		
Massefylde (g/cm^3)	Ca. 1,1		

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet:	Stabil under normal anvendelses- og lagerforhold.
Forhold/materialer der skal undgås:	Undgå frost.
Farlige nedbrydningsprodukter:	Giftige gasser ved termisk nedbrydning og ved ufuldstændig forbrænding.

11. Toksikologiske oplysninger

Akut toksicitet:	Ikke giftigt.
Øjenkontakt:	Virker irriterende.
Indånding:	Ingen kendte
Indtagelse:	Virker irriterende.
Hudkontakt:	Kan virke irriterende på huden.
Langtidsvirkninger:	Ingen kendte.

12. Miljøoplysninger

Mobilitet:	Ikke kendt.
Nedbrydelighed:	Ikke kendt.
Økotoksicitet:	Ikke kendt.

13. Bortskaffelse

Bortskaffes efter gældende kommunale affaldsregulativer.

EAK-kode: 08 04 10 Klæbestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald henhørende under 08 04 09.

14. Transportoplysninger

Er ikke omfattet af de internationale regler om transport af farligt gods (IMDG, ADR, RID, IATA).

15. Oplysninger om regulering

Faremærkning for produkt: Ingen

R-sætninger: Ingen

S-sætninger: Ingen

Kodenr. for produkt: 00-1 (1993)

Reguleringer:
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 af 1993-05-13 om arbejde med kodenummererede produkter.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 2001-04-26 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser).
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 2002-05-16 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 2002-07-04 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 497 af 2004-05-27 om bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særlige forpligtelser for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.
AT-Vejledning C.0.1af 2007-08-01 om grænseværdier for stoffer og materialer.
EU forordning nr. 1907/2006 REACH.

16. Andre oplysninger

Krav til særlig uddannelse: Ingen særlige.

Generelt: Brugeren skal være grundigt instrueret i arbejdets udførelse og have kendskab til indholdet i dette sikkerhedsdatablad.

Relevante R-sætninger: -

Anvendelsesbegrænsninger: Ingen.

Andet: