

Lette byggesystemer

Knauf Weiss-lim

Teknisk blad 01/2017



Weiss-lim

Speciallim til GF Floor board- og BRIO gulvelementer.

Produktbeskrivelse

PVA-lim er et tyktflydende klæbemiddel til sammenklæbning af gips-, gipsfiber- eller træmaterialer og har en brugstid på ca. 5 minutter. PVA-limen bliver transparent, når den tørrer, har ikke en trævlet konsistens og indeholder ikke opløsningsmidler.

Sammensætning

PVA-lim er en vandholdig polymerdispersionsbaseret lim uden opløsningsmidler, Standard enkeltdyse og dobbeltdyse som bruges til BRIO gulvelementer.

Opbevaring

Opbevares køligt og tørt. Beskyttes mod frost og direkte sollys. Kan holde sig i mindst 12 måneder.

Kvalitet

Produktet er omfattet af en løbende produktionskontrol på fabrikken.

Egenskaber og merværdi

- Høj klæbeevne
- Sammensætningen er optimeret til gipsbaserede byggematerialer
- Tørrer op transparent
- Blød konsistens uden trævler
- Uden opløsningsmidler
- Der følger to dyser med materialerne (standard enkeltdyse og dobbeltdyse som bruges til BRIO gulvelementer)
- Der kan monteres standarddyser til silikonepatroner på gevindet
- Tydeligt påfyldningsniveau pga. den halvgennemsigtige flaske

Anvendelsesområde

Til sammenklæbning af f.eks.

- Gipsfibergulvplader (f.eks. GF Floor Board eller BRIO)
- Træmaterialer
- Knauf Torro skudsikre vægelementer

Knauf A/S
Kløvermarksvej 6
DK-9500 Hobro

Tlf. (+45) 9657 3000
info@knauf.dk
www.knauf.dk

Knauf Weiss-lim

Speciallim til GF Floor board- og BRIO gulvelementer.

Anvendelse

Underlag og forbehandling

Overladerne skal være stabile og fri for støv, olie, fedtstoffer og lignende.

Anvendelse

Direkte fra flasken til gipsplader og gipsfiberplader

- Brug den enkelte dyse.i henhold til anvisninger på henholdsvis GF Floor Board og Knauf Torro vægsystem
- Brug den dobbelte dyse i henhold til anvisning på BRIO gulve

Påføringstemperatur/-klima

Mellem +10°C og +30°C. Høj luftfugtighed forlænger tørretimen, mens lav luftfugtighed reducerer tørretiden.

Påføringstid

Brugstiden er ca. 5 minutter afhængig af underlaget.

Rengøring

Vask og rengør omhyggeligt værktøj og pensler med vand straks efter brug.

Rækkeevne

Materiale	Vejl. forbrug
Sammenklæbning af BRIO elementer	10-12 m^2/l
Sammenklæbning af GF Floor Board	10-12 m^2/l
Sammenklæbning af Knauf Torro Board	10-12 m^2/l

Produktsortiment

Beskrivelse	Anvendelse	Pakningsenhed	Materialenummer	EAN
Weiss-lim	Plastikflaske	1,2 kg	00541210	4003982387578