
Especificación producción - Canal U 150/40/0,55



TOLERANCIAS s/ UNE EN 14195:
Espesor: ± 0,05 mm
Anchura: ± 0,5 mm
Ala: ± 1,0 mm
Nervios ± 0,5 mm
Angulo: ± 2º

KNAUF
GmbH Sucursal en España
DPTO. TECNICO
Citypark Edif Roma 1ª Pl.
Ctra.Hospitalet 147–149
08940 Cornella de Llobregat (BCN)
Tel. 933773624 Fax. 934742354
www.Knauf.es

PERFIL	GALVANIZADO	ESCALA
Canal interior 150x40x0,55	Z 140 g/m2	1:1
ARCHIVO	AUTOR	FECHA
Canal interior 150x40x0,55	Avalos	04-04-2017

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS		
ÁREA	110,1 mm^2	
PERÍMETRO	231,1 mm	
MOMENTO INERCIA	Ixx	14949,5 mm^4
	Iyy	347417,9 mm^4
RADIO GIRO	ix	11,7 mm
	iy	56,2 mm

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS		
MATERIAL	acero EN 10327-DX51D+Z140	
LÍMITE ELÁSTICO	Re	≥ 140 N/mm^2
LÍMITE ROTURA	Rm	≥ 270 N/mm^2
ALARGAMIENTO	A_{80}	≥ 22 %