



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 008/BP/2015

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **DM – EN 14891**
- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:
Vandeniui nelaidi teptinė izoliacija „Hydro Flex“ naudojama vidaus patalpose ant grindų ir sienų vėliau jas dengiant keraminių plytelių sluoksniu (naudojant C2 klasės plytelių klijus, pagal EN 12004).
- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:
**Knauf Bauprodukte Sp. z. o. o.,
ul. Gipsowa 5, 97-427 Rogowiec,
tel. +48 22 369 56 00, faks. +48 22 369 56 10, el. paštas bauprod@knauf.pl**
- Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:
Nėra
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:
Sistema 3
- a) Darnioji norma: **EN 14891:2012**
Notifikuota įstaiga: **Instytut Ceramiki i Materialow Budowlanych (NB Nr. 1487).**
Vidinę gamybos kontrolę atlieka gamintojas.
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Sukibimo stipris tempiant	$\geq 0,9 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Sukibimo stipris po panardinimo į vandenį	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Sukibimo stipris po terminio sendinimo	$\geq 1,2 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Sukibimo stipris po užšalimo/atšilimo ciklų	$\geq 0,6 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Sukibimo stipris po panardinimo į kalkių vandenį	$\geq 0,6 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Vandens nelaidumas	Neprasiskverbiamas prie $\leq 4 \text{ g}$ masės padidėjimo	EN 14891:2012
Atsparumas pleišėjimui esant standartinei aplinkai	$\geq 3,0 \text{ mm}$	EN 14891:2012
Pavojingų medžiagų išskyrimas	NPD	EN 14891:2012

8. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 3 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašė:

Jacek Kustra,
Rogowiec,
2015-10-13

w Rogowcu, dnia 13.10.2015
Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o.
Prokurent
Dyrektor Fabryki
Jacek Kustra

Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o.
97-427 Rogowiec, ul. Gipsowa 5
Tel.: (+48) 22 369 56 00, Fax: (+48) 22 369 56 10
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście KRS 000081025
NIP 769-17-93-833, REGON: 140606872
Kapitał zakładowy 10.000,00 PLN
mBank S.A. 88 1140 2105 0000 4847 5100 1001