

# PFT HM 24

## Der clevere Mischer für Sack- und Silowaren

Der Alleskönner unter den Durchlaufmischern. Er ist bestens geeignet für die Verarbeitung von Klebemörteln. Und zeichnet sich durch eine einfache Handhabung aus.




### TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

Artikelnummer	00 02 03 57
Mischleistung	max. 25 - 50 Liter / min
Antriebsmotor	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 3 kW, 280 U/min
Mischrohr	Gummi-Mischrohr
Korngröße	max. 6 mm
Wasseranschluss	DN12 Geka - 2,5 bar Betriebsdruck
Rollen	2 Rollen
Bedienung und Steuerung	Start/Stopp
Fußgestell	fix
Behältervolumen	110 Liter
Abmessungen: L/B/H	1.870/670/970 mm
Einfüllhöhe	970 mm
Auslaufhöhe	650 mm
Gewicht	~ 110 kg

#### Bitte beachten:

Mischleistungen sind von den verwendeten Produkten abhängig.



**PFT – ALWAYS AT YOUR SITE**

## VORTEILE AUF EINEN BLICK



- 1 Abnehmbarer Mörtelauslauf
- 2 Wasserarmatur mit Druckminderer
- 3 Perfektes Zusammenspiel zwischen Durchlaufmischer und Förderpumpe
- 4 Silo-/Containerübergabe möglich mittels Übergabehaube (Art.-Nr. 20 60 05 00)
- Minimaler Wartungs- und Reinigungsaufwand
- Bequemes Transportieren
- Phasenwender im Anschlussstecker
- Gummi-Mischrohr: Kein Anbacken des Materials
- Einfache Bedienung
- Gleichbleibende Mischqualität

### EINSATZGEBIETE

- Mauermörtel
- Leichtmauermörtel
- Armierungsmörtel
- Kratzputz
- Zementputz
- Dämmputze
- Estrichmörtel
- Ausgleichsmassen
- Klebemörtel
- Reibputz
- Sanierungsputz
- Fliesen- und Fugenmörtel
- Edelputz

### ZUBEHÖR

- |  | ART.-NR.    |
|--|-------------|
| ■ Verlängerungskabel 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> , RED 5-16 A – 50 m | 20 42 33 50 |
| ■ Wasserschlauch Geka   Geka DN19 - 40 m                         | 20 21 21 00 |
| ■ Spitzdüse DN19 Geka  | 20 21 57 00 |
| ■ Materialbehälteraufsatz - 142 Liter                            | 00 45 34 69 |
| ■ Deckel für Materialbehälter                                    | 00 20 12 67 |
| ■ Mischwelle HM 24, erdfeucht                                    | 00 51 30 92 |

### Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.



Anklicken. Entdecken. Erleben.

[www.pft.net](http://www.pft.net)  
[www.youtube.com/knaufpft](http://www.youtube.com/knaufpft)

Jetzt downloaden! APP: PFT – Plastering Technology

### Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net [www.pft.net](http://www.pft.net)

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT HM 24 – DE/09.19/PFT