

PFT G 4 FC-230/400V

Die Flexible: Durchdacht im Detail – unschlagbar im System

Die clevere Lösung ermöglicht den Baustelleneinsatz mit 230 Volt und 400 Volt. Nutzen Sie die Vorteile beider Modelle und erhöhen Sie Ihre Maschinenauslastung. Durch einfaches Umschalten können Sie auch ohne Pumpenwechsel die Pumpenleistung anpassen.




TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

Artikelnummer	00 42 21 35
Arbeitsdruck	max. 25 bar
Förderleistung	max. 20 Liter/ min
Förderweite	bis zu 50 m (400 V-Betrieb)
Antriebsmotor	230/ 400 V, 1/ 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW*, 400 U/ min
Behältervolumen	145 Liter
Anschlusskabel	RED 5-32 A BLU 2-16 A – 1 m
Stromkabel	5 x 4 mm ² , RED 5-32 A – 25 m Adapterkabel Schuko/Kupplung
Rotor/ Stator	SD 6–3 slimline
Spritzgerät	DN25-360° S14 600-30° Geka
Luftkompressor	COMP P-200, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,5 kW, 200 l/ min
Materialabgang	DN35 M-Teil DN25 V-Teil
Materialschlauch	RONDO DN25 – 15 m
Wasser-/ Luftschlauch	DN19 Geka Geka – 20 m DN12 Ewo V-Teil Geka – 15 m
Abmessungen: L/ B/ H	1.200/ 720/ 1.530 mm
Einfüllhöhe	910 mm
Gewicht	~ 290 kg

Bitte beachten:

Förderweiten sind von den verwendeten Produkten abhängig. Abbildungen ähnlich.

* Nur bei 400 V, 3 Ph.



VORTEILE AUF EINEN BLICK



- 1** Schalter und Anschlüsse liegen innerhalb der Grundkonstruktion
- 2** Verstärkter Rohrrahmen und robuste Radaufnahme
- 3** Staplerlaschen und Kranösen
- 4** Windleitblech – Reduzierung der Staubbelastung
- 5** Großer Schaltschrank – wartungsfreundlich und Staubschutz
- 6** Einfach, schnell und rationell – das Bestücken der Maschine mit Material:
 - Direktbefüllung aus Silo mittels Übergabehaube
 - Befüllung mit Sackware
 - Pneumatische Befüllung aus Silo mittels Förderanlage PFT SILOMAT
- 7** Störungsfreier Betrieb durch großen Wasserfeinfilter
- 8** Praktische Transportsicherung für das Mischrohr, reduziert die Maschinenhöhe
- Einfacher Pumpentausch – Mischrohr mit Wechselflansch für D- und R-Pumpen
- Flexible Mischintensität durch zwei Wassereinflüsse
- Frequenzumrichter (FC) für stufenlose Drehzahlregelung
- Sicherer Transport durch vier Griffe mit Klappmechanismus
- Perfekt wartungsfreundlich – Wasserarmatur und Druckschalter sind problemlos zugänglich

Abbildungen ähnlich

EINSATZGEBIETE

- Gips-/ Gipskalkputz
- Kalk-Zement-Putz
- Leichtputz
- Klebe-/ Armierungsmörtel
- Zargenvergussmörtel
- Kratzputz
- Fließestrich
- Lehmputz
- Mauermörtel
- Oberputz
- Dämmputz
- Brandschutzmörtel
- Bodenspachtelmassen

ZUBEHÖR

- | | ART.-NR. |
|--|-------------|
| ■ Verlängerungskabel 5 x 4 mm ² , RED 5-32 A – 50 m | 20 42 39 00 |
| ■ DUSTCATCHER G 4 Set | 00 53 97 16 |
| ■ Einblashaube inklusive Füllstandmelder und Steuerkabel | 20 60 02 13 |
| ■ Übergabehaube | 20 60 05 00 |
| ■ ZARGOMAT pro DN25-360° | 00 42 00 58 |
| ■ JETSET pro DN25 Ewo | 00 41 89 75 |



Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.



Anklicken. Entdecken. Erleben.

www.pft.net/360_G4
www.youtube.com/knaufpft

Jetzt downloaden! APP: PFT – Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT G 4 FC-230/400V – DE(BE)/03.20/PFT