

Ilgalaikis sandarumas ir saugumas su „Knauf“ hidroizoliacija



EKOLOGIŠKAI PATVIRTINTA
EMICODE EC1-PLUS ŽENKLAS

VISUR, KUR PAVIRŠIAI LIEČIASI SU VANDENIU, SVARBU ĮRENGTI OPTIMALIĄ PAGRINDO HIDROIZOLIACIJĄ. TIK TADA VONIOS, TERASOS IR BALKONAI ILGAI IŠLIEKA GRAŽŪS. „KNAUF“ SIŪLO DVI ĮVAIRIEMS PAGRINDAMS TINKAMAS, NE-LAIDŽIAS VANDENIUI, ELASTINGAS IR PATIKIMAS HIDROIZOLIACIJOS SISTEMAS. ŠIŲ SISTEMŲ PATIKIMUMĄ PATVIRTINA IR DAUGYBĖ ATLIKTŲ BANDYMŲ, IR JAIS REMIANTIS IŠDUOTI EUROPOS TECHNINIAI LIUDIJIMAI. „KNAUF“ HIDROIZOLIACIJOS SISTEMOS PASKIRTIS – SANDARINTI, SAUGOTI NUO KOROZIJOS, VANDENS POVEIKIO IR NELEISTI ĮSİMESTI PELĖSIUI.

Tik naudojant išbandytas ir sertifikuotas hidroizoliacijos sistemas, užtikrinamas sandarumo ilgaamžiškumas. Svarbiausias sistemų skirtumas – papildomų komponentų naudojimas. Jie suteikia patikimumą vadinamosiose kritinėse vietose, t. y. trapo įrengimo, vamzdžių išvadų ir vidinių ar išorinių kampų bei kampinių siūlių sandarinimo vietose.

„Patirtis rodo, kad hidroizoliacijos problemų kyla ne tik senos, bet ir naujos statybos būstuose. Jų atsiranda, kai pasirenkama netinkama hidroizoliacija (neteisingai įvertinami pagrindai, vandens apkrova, nenaudojamos papildomos sandarinimo medžiagos, pvz., trapui įrengti), kai patikima darbus atlikti menkos kvalifikacijos darbuotojams. To išvengti padeda „Knauf“ sistemos, nes jos yra saugios ir jas nesudėtinga įrengti“, – sakė „Knauf“ technikas Kastytis Vaseris.

Pirmoji sistema – sandarinimas naudojant „Knauf Flächendicht“ hidroizoliaciją. Tai dispersinė, paruošta naudoti tepama hidroizoliacija, skirta drėgnoms patalpoms: gyvenamojo būsto sanitarinėms patalpoms, virtuvei ir pan. Daugelis ją žino kaip teptinę „mėlynąją“ hidroizoliaciją. Ją galima nesunkiai padengti voleliu, teptuku arba glaistikliu ant visų įprastų ir stabilių statybinių pagrindų: betono, tinkuotų sienų ir pan.

Antroji sistema – sandarinimas naudojant „Knauf Abdichtungs- & Entkopplungsbahn“ ritininę hidroizoliaciją. Tai plona, lanksti, atspari vandeniui ir dengianti plyšius (iki 1,5 mm) hidroizoliacija, kuri gaminama polietileno pagrindu su dvi-

puse polipropileno sluoksnio danga. Specialaus pluošto audinys užtikrina optimalų „Knauf Abdichtungs- & Entkopplungsbahn“ ritininės hidroizoliacijos ir hidroizoliacijos sistemai priklausančių komponentų sukibimą. Ši sistema nepamainoma, kai būtina įrengti hidroizoliacinį sluoksnį bei klijuoti plyteles ant kritinių pagrindų, pavyzdžiui, ant statybinių plokščių, kuriose yra medienos, pavyzdžiui: OSB, „Cetris“, „Minerit“ ir pan. Dėl elastingumo ir atsparumo staigaus temperatūros kitimo poveikiui ši sistema idealiai tinka balkonams ir terasoms sandarinti. Be to, ši hidroizoliacinė sistema turi ir papildomą savybę – ji tarsi sugeba atskirti pagrindą nuo plytelių dangos. Tai labai svarbi savybė klijuojant didelio formato arba galinčias skilti (natūralaus akmens ar kt.) plyteles. Tada įrąžos, kylančios dėl pagrindo deformacijų (pvz., judančių OSB plokščių siūlių ar pleišėjančio betono) neperduodamos į plytelių dangos sluoksnį, todėl jis lieka saugus. ■

