



Gruntas

**PUFA122.lt** 2019-04

Techninių duomenų lapas



## Putzgrund

Blokuojantis dispersinis gruntas, naudojamas prieš dekoratyvius tinkus

### Produkto aprašymas

Putzgrund yra su švairiu kvarciniu smėliu sumaišyta, balta sintetinė dispersija, pagaminta iš garams laidžių medžiagų.

Ypač laidus vandens garams, tinka, kai matiniai silikoniniai dažai naudojami dekoratyviesiems tinkams dažyti. Išlaiko dekoratyviojo tinko struktūrą, suvienodina pigmentuotų tinkų spalvą.

### Savybės

- Ant neįgeriančių ar silpnai vandenį įgeriančių pagrindų, pvz., betono, prieš dengiant juos plonasluoksniais tinkais, pvz., *Multi Finish*.
- Sumažina ir suvienodina pagrindo vandens įgeriamumą, o tai padeda kokybiškai atlikti tinkavimo bei dekoravimo darbus.
- Baltos spalvos.
- Išlaiko dekoratyviojo tinko struktūrą, suvienodina pigmentuotų tinkų spalvą.
- Blokuoja įvairias dėmes.
- Laidus vandens garams.
- Sudaro šiurkščią plėvelę, puikiai sukimba su visais pagrindais.
- Sudėtyje yra kvarcinio smėlio.



## Naudojimas

- Visiems įprastiems statybiniais pagrindams.
- Išorės ir vidaus darbams.
- Gruntas naudojamas ant visų įprastų statybinių pagrindų prieš dengiant dekoratyviuoju tinku, ant gipskartonio ir gipso plaušų plokščių prieš gipsinį ir kalkių cemento ar cemento tinką.
- Kaip nikotiną, ligniną ir kitas gelsvas dėmes blokuojanti priemonė prieš dažant ar klijuojant tapetus, taip pat ant gipskartonio ir gipso plaušų plokščių prieš gipsinį ir kalkių cemento ar cemento tinką.

## Darbo eiga

### Pagrindas

Pagrindas turi būti sausas, atlaikantis apkrovas, švarus, neįšalęs, be laisvų dalelių ir nesudrėkęs. Prieš pradėdant gruntuoti būtina pašalinti vandeniu neatsparius dažus ir kitų sukibimą mažinančių medžiagų likučius. Vandeniui atsparių dažų sluoksnį reikia stipriai sušiurkštinti. Likutinę drėgmę galima nustatyti CM prietaisu. Stipriau sugeriančius pagrindus prieš tai gruntuoti su *Haftemulsion* (skiedžiant vandeniu 1:4). Pagrindo ir oro temperatūra dirbant ir džiūstant turi būti ne žemesnė nei +5 °C.

Putzgrund gruntas yra paruoštas naudoti, jo skiesti nereikia. Prieš naudojant gerai išmaišyti. Jei daroma ilgesnė pertrauka, išmaišyti pakartotinai. Skiestu arba neskiestu gruntu sodriai tepti pagrindą trumpaplaukiu avių kailio voleliu, šepečiu, mūrینinko teptuku ar kitu įrankiu. Kruopščiai pašalinti perviršį. Dengiant stipriai užterštą pagrindą (ligninu, fenolinėmis dervomis ar pan.), gruntą būtina dengti du kartus. **DĖMESIO:** jei dirbama su mašina, galima įmaišyti šiek tiek vandens (ne daugiau kaip 500 ml vandens į 5 kg *Putzgrund*), tačiau tokiu atveju dėmių blokavimo efektas sumažėja.

### Pastabos

Oro ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė nei +5 °C, bet ne aukštesnė nei +30 °C. Saugoti nuo šalčio, lietaus ir tiesioginių saulės spindulių. *Putzgrund* visiškai išdžiūvus, dėl galimo dulkių nusėdimo reikėtų kuo greičiau imtis tolesnių darbų. Jei su *Putzgrund* gruntu dirbama rankomis, į gruntą negalima maišyti jokių kitų medžiagų. Po darbo įrankius gerai nuplauti vandeniu. Šviežiai *Putzgrund* gruntu suteptas vietas geriausia nuplauti vandeniu.

### Džiūvimo trukmė

Prieš atliekant kitus darbus palaukti, kol *Putzgrund* taps nelipnus ir visiškai išdžius (ne anksčiau kaip po 12 valandų, esant +20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei drėgmei. Jei oras statybos vietoje vėsesnis ir drėgnesnis, džiūvimo laikas atitinkamai ilgėja.

### Techniniai duomenys

Pavadinimas	Vertė
Darbinė ir pagrindo temperatūra	nuo +5 °C iki +30 °C
Džiūvimo laikas	apie 12 valandų
Sąnaudos	250–300 g/m <sup>2</sup>
Spalva	balta
pH vertė	apie 8
Pakuotė	20 kg kibirai
Galiojimo laikas	18 mėnesių nuo pagaminimo datos

Knauf Infocentras  
Techninės konsultacijos:

+370 5 213 2222

info@knauf.lt

www.knauf.lt

UAB „Knauf“, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, Lietuva

UAB „Knauf“ pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo (pirkėjo) nuo produkto tinkamumo naudoti patikrinimo. Leidinys saugomas autorių teisių. Pakeitimai, pakartotiniai leidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.