



Sausās būves sistēma

**K433.lv**

Tehniskā lapa

2019



# Trennwandkitt

Blīvēšanas mastika sausās būves sistēmu savienojumu blīvēšanai

## Materiāls

Blīvēšanas mastika ir pastoza, biezas konsistences, dispersijas veida masa, kurai piemīt ilgstoši izturīga elastība pēc mastikā esošā ūdens iztvaikošanas. Baltā krāsā.

## Uzglabāšana

18 mēneši. Sargāt no sala!

## Kvalitāte

Produktam tiek nodrošināta pastāvīga ražošanas procesa kontrole.

## Īpašības un priekšrocības

- Gatava lietošanai
- Ilgstoši izturīga elastība
- Laba saķere
- Krāsojama
- Atšķaidāma ar ūdeni
- Sacietēšana aptuveni 10 dienu laikā
- Samazināta GOS emisija, atbilstoša RAL UZ 123
- Bez smaržas, nesatur sintētiskas krāsvielas, APEO (Alkilfenola etoksilātus), šķīdinātājus un hlorūdeņraža savienojumus

## Blīvēšanas mastika sausās būves sistēmu savienojumu blīvēšanai

### Pielietojums

Sausās būves pieslēgumu ar blakus esošo būvkonstrukciju blīvēšanai, sevišķi augstāku skaņas izolācijas prasību gadījumos, veidojot starpsienas un piekārtu griestu konstrukcijas. Iekšdarbiem.

### Izstrāde

Blīvēšanas mastiku izstrādā ar celtniecības pistoli. Celtniecības pistolei noskrūvē vāku, mastiku Trennwandkitt ievieto pistolē tā, lai ir redzama metāla saspiedējskava. Blīvēšanas mastikas iepakojumam nogriež metāla saspiedējskavu, uzskrūvē celtniecības pistoles vāku kopā ar uzgali, uzgali nogriež slīpi tā, lai iegūtu vajadzīgo atveres diametru mastikas biezumam.

### Pieslēguma profilu blīvēšana

Knauf Trennwandkitt uz Knauf UW / CW profilu apakšmalām uzklāj divās līnijās, visā to garumā. Ar blīvēšanas mastiku pārklātos profilus piespiež un piestiprina pie griestiem, sienām un grīdām. Turklāt blīvēšanas mastika kalpo arī kā palīgs montāžas darbā.

Profilus cieši piespiež pārejas vietās no sienas uz grīdu un no sienas uz griestiem, un noblīvē ar Knauf Trennwandkitt.

Nelīdzenumus uz pamatnes, kas ir lielāki par 10 mm (ugunsdrošības prasību gadījumā, lielāki par 5 mm), vispirms izlīdzina ar Knauf špaktelēm Fugenfüller Leicht vai Uniflott, un tikai pēc tam noblīvē ar blīvēšanas mastiku Knauf Trennwandkitt.

### Izmantojama sausās būves starpsienu ārējo savienojumu šuvju, kurām nav ugunsdrošības prasību, blīvēšanai.

Porainas, uzsūcošas vai viegli drūpošas pamatnes vispirms pārklāj ar ūdenī atšķaidītu blīvēšanas mastiku Knauf Trennwandkitt (2 daļas ūdens pret 1 daļu mastikas) vai Knauf Tiefengrund un ļauj nedaudz apžūt.

### Temperatūra/klimats

Blīvēšanas mastikas Knauf Trennwandkitt konsistence un izstrāde ir atkarīga no temperatūras. Vēsumā uzglabātai blīvēšanas mastikai pirms izstrādes ļauj pastāvēt telpā ar vienmērīgu temperatūru. Izstrāde nav pieļaujama temperatūrā, kas ir zemāka par 5 °C. Neuzklāt uz sasalušas pamatnes! Pamatnei jābūt tīrai no putekļiem, netīrumiem, eļļas, taukiem, cementa paliekām un citām saķeri traucējošām vielām.

### Tīrīšana

Darba instrumenti uzreiz pēc lietošanas jānomazgā ar ūdeni.

### Patēriņš

Pielietojums	Patēriņš ml/m	Ražīgums m/iepakojums
Malu profilu blīvēšana: divās līnijās 8 mm diametrā	100	5,5

### Piegādes programma

Nosaukums	Iepakojums	Iepakojuma vienības	Art. Nr.
Trennwandkitt	550 ml	20 gab./kastē	00003461
Celtniecības pistole	–	–	00447551

### Citi norādījumi

#### Darba drošība un atkritumu savākšana

Skatīt materiāla drošības datu lapu.

#### Norādījumi

Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.

Materiāla izstrādes un žūšanas laikā nodrošināt labu vēdināšanu.

Blīvēšanas mastikas lietošanas laikā telpā izvairīties no ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas.

Nonākot uz ādas vai acīm, to nekavējoties rūpīgi noskalot ar ūdeni.

Blīvēšanas mastiku neuzglabāt kopā ar pārtikas produktiem vai dzeramo ūdeni.

#### Knauf info centrs:

► Tel. +371 67 032 999

► info@knauf.lv

► www.knauf.lv

Ražotājs: Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen.

Piegādātājs: SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija, tālr.: (+371) 67 032 999.

SIA Knauf patur tiesības tehnisko izmaiņu veikšanai. Garantija attiecas tikai uz materiāla nevainojamām īpašībām. Materiāla patēriņa, daudzuma un izpildījuma rādītāji ir pieredzes rezultātā iegūti lielumi, kas nevar tikt attiecināti uz katru individuālu gadījumu tiešā nozīmē. Dotās vērtības neatbrīvo pircēju/pārdevēju no produkcijas derīguma pārbaudes attiecīgajam pielietojumam. Izdevumu aizsargā autortiesības. Izmaiņas, pārpublicējumi un kopijas, arī fragmenti, iespējami tikai ar SIA Knauf atļauju.

**Knauf sistēmas būvfizikālās, statiskās un tehniskās īpašības tiek pilnībā garantētas tikai tad, ja ir lietotas Knauf sistēmas sastāvdaļas vai īpaši Knauf ieteikti produkti.**