TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr 0015_Klebespachtel M_11.04.2018

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **Klebespachtel M EN 998-1 – CS III**

2. Kavandatud kasutuala: **mineraalvillast soojustusplaatide liim-armeeerimissegu hoonete soojusisolatsioonisüsteemi Knauf Termo Plus M paigaldamisel.**

3. Tootja: **Knauf SIA**
Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV 2118 Latvija
E-post: info@knauf.lv

4. Volitatud esindaja: **Knauf Tallinn UÜ**
Masina 20, 10144 Tallinn
Tel. (+372) 651 8697, E-post: info@knauf.ee

5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: **süsteem nr 4**

6a. Ühtlustatud standard: **EVS-EN 998-1:2016**
Toote liik on määratletud tüübikatsetusega.
Ettevõttesisene tootmiskontroll toimub tootja poolt.
Slovakkia instituut Požiarnotechnický a expertízny ústav MVSR (NB 2507) viis läbi tulele reageerimise katsetuse EN 13501-1 järgi ja vastavalt aruandele nr 1/2014 järgi on toote tuletundlikkuse klass A1.

6b: Euroopa hindamisdokument: **ei ole vajalik**
Euroopa tehniline hinnang: **ei ole vajalik**
Tehnilise hindamise asutus: **ei ole vajalik**
Teavitatud asutus(ed): **ei ole vajalik**

7. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus
Mördiklass	Üldotstarbeline krohvimört (GP) sise- ja välistöödeks, tüüp CS III
Tuletundlikkus	A1
Veeimavus	W2
Veeauru difusioonitakistuskonstant μ	5/20
Soojusjuhtivustegur Λ_{10dry}	≤ 0,47 W/(m*K) P = 50%; ≤ 0,54 W/(m*K) P = 90% EN 1745
Nakketugevus	tõmbele ≥ 0,08 N/mm² purunemispilt (FP): B
Kestvus	NPD
Ohtlikd ained	Info ohutuskaardil

8. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või tehniline eridokumentatsioon: **ei ole vajalik**

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Saurieši, 11.04.2018.

Visvaldis Ločmelis
Kvaliteediosakonna juhataja