

NOTRE PLUS PETITE MACHINE A PROJETER PFT RITMO

*... faites donc connaissance
avec la RITMO!*



230V

VOTRE PARTENAIRE SUR LE CHANTIER



NOTRE PLUS PETITE MACHINE A PROJETER PFT RITMO

*... faites donc connaissance
avec la RITMO!*

**Avec moi,
vous pouvez
presque
tout faire !**

Vous pouvez utiliser des sacs ou des seaux
cela n'a pas d'importance, la RITMO
s'utilise en malaxeur ou en pompe simple.



**Avec moi, tout sera
plus facile !**

La maniabilité donne un gain de temps
pour l'utilisation, le changement
d'accessoires, l'entretien et le nettoyage.



Je suis polyvalente !



Intensité de malaxage
flexible grâce à deux
arrivées d'eau- cela
permet la mise en œuvre
de différents produits.



Je suis variable !

Avec le réglage du nombre de tours moteur, vous pouvez doser le pompage et le malaxage de façon précise.



Avec moi, pas de gaspillage !

La position innovante du coupe-sac ainsi que la hauteur de remplissage moyenne permettent une ouverture propre et économique des sacs.

Je suis homologuée !

J'ai été contrôlée par la CRAM.



Je suis aisément transportable !

La RITMO est petite, légère, maniable, compacte. Elle se divise en trois modules.





Enduits intérieurs



Plafonds



Plâtres déco



Réagréages



Chapes



Jointoiment



Protections isolantes



Mortiers d'assainissement



Peintures



Colles

CORPS DE POMPE:

Corps de pompe B 4-1.5 L



réf. 00 07 24 47
env. 3.7 – 14.6 l/min
env. 140 – 575 T/mn
pièces détachées:
– Rotor réf. 00 06 91 86
– Stator réf. 00 04 85 66

Corps de pompe A 3-2 L



réf. 00 06 09 08
env. 1.6 – 6.2 l/min
env. 140 – 575 T/mn
pièces détachées:
– Rotor réf. 00 04 78 92
– Stator réf. 00 04 78 93

Corps de pompe A 2-2.5 L



réf. 00 07 39 39
env. 0.8 – 3.0 l/min
env. 140 – 575 T/mn
pièces détachées:
– Rotor réf. 00 07 16 43
– Stator réf. 00 07 16 16

EQUIPEMENT DE BASE:

**PFT projeter RITMO
réf. 00 06 49 61**

- 25m câble 3 x 2.5 mm²
- Arbre de nettoyage
- Mano de pression pâte
- Clé 13/19 mm
- Manuel d'utilisation
- Corps de pompe B 4-1.5 L
- Arbre de nettoyage
- Arbre de malaxage
- Outil de nettoyage pour tube de malaxage



Set d'équipement pour Plafonds
réf. 00054434

Set d'équipement pour Colles
réf. 00067062

Set d'équipement pour Mortiers
réf. 00057921

Set d'équipement pour Coulage réagréage et chape
réf. 00067104

Set d'équipement pour Peinture I
réf. 00051306

Set d'équipement pour Peinture II
réf. 00051305

Accessoires

Corps de pompe B 4-1,5 L réf. 00072447		*			*		*				
Corps de pompe A 3-2 L réf. 00060908				*					*		*
Corps de pompe A 2-2,5 L réf. 00073939				*		*			*		*
Compresseur LK 402 réf. 00054174		*									
Compresseur DT 4,16 réf. 00047722				*							
Compresseur DT 4,8 avec contrôleur de pression réf. 00078817						*1					
15 m tuyau pâte 1/2" avec raccords GK réf. 00008478											
7.5 m tuyau pâte 1" avec raccords GK réf. 00053748											
15 m tuyau pâte 1" avec raccords GK réf. 00008522											
8.5 m tuyau PVC NW 9 x 3 mm avec raccords EWO mâle et femelle réf. 00068935											
15 m tuyau PVC NW 9 x 3 mm avec raccords EWO mâle et femelle réf. 00008521											
Balle de nettoyage Ø 17 mm réf. 00010411											
Balle de nettoyage Ø 30 mm réf. 20210500											
Manomètre réf. 00010743				*					*		*
Contrôleur de pression réf. 00068869		*									
Coupeur automatique pour RITMO réf. 00067103						**					
25 m câble télécommande réf. 00001795				*							
Rouleau à peinture avec pistolet et rallonge de 25 cm réf. 00051303											
Rouleau à peinture avec pistolet et 100-180 cm télescopique réf. 00051301											
Kit de lance dans un coffret réf. 00008479											
Lance de projection pour enduit d'accrochage avec tête de projection réf. 00056674											
Lance de projection à enduit fin 25 mm, buse 4 mm, raccord Geka réf. 00073668											
Lime ronde Ø 4 mm réf. 00073670											

* équipement / accessoire recommandé, qui n'est pas inclus dans le set d'équipement

** n'est pas nécessaire si on utilise un compresseur PFT DT 4.8 (réf. 00078817)

¹ Le compresseur PFT DT 4.8 est prévu pour être installé dans le chassis de la PFT RITMO.

DONNÉES TECHNIQUES

Type	PFT RITMO	réf. 00 06 49 61
Moteur		1.5 kW, 21 – 87 Hz
	Coffret avec fréquencemètre intégré	
Nombre de tours	réglable	140 – 575 T/mn
Branchement	alternatif	230 V, 50 Hz/60 Hz
Raccord eau	Tuyau 1/2"	min 2.5 bar / en marche
Disjoncteur*		min 10 A
Pompe		B4–1.5 L
Rendement	Réglage progressif de	4 – 14 l/min
Granulométrie*		max. 3 mm
Débitmètre*		75 – 750 l/h
Pression de travail		max. 15 bar
Distance de pompage*	Enduits fins jusqu'à 15 m Mortier d'enduit jusqu'à 7.5 m	
Dimensions	Hauteur rempl.	900 mm
	Volume trémie	45 l
	Longueur	750 mm
	Largeur	600 mm
	Hauteur	1.340 mm
Poids	Tremie avec pompe:	env. 18 kg
	Châssis avec coffret:	env. 38 kg
	Moteur avec grille:	env. 22 kg
	Arbre de malaxage:	env. 2 kg
	Poids total:	env. 95 kg

* valeur selon hauteur de pompage, rotor/stator, qualité de produit, mise en œuvre et consistance.

Qu'en dites-vous?

Je suis la PFT RITMO compacte, je fais partie de la famille des pompes à malaxer polyvalentes telles que la G4 n°1 en Europe. Achetez-moi donc pour les mêmes raisons que tous ceux, qui se sont décidés à acheter la qualité PFT.



PFT Programme:

PFT Installations pneumatiques
PFT Pompes à projeter
PFT Malaxeurs horizontaux
PFT Pompes à vis
PFT Combinaisons de machines
PFT Appareils/Accessoires/
Outils
PFT Rotor/Stator
PFT Tissus armés
PFT Containers & Silos

ENTRETIEN SPÉCIALISÉ – DÉMONSTRATION – VENTE-SERVICE CLIENT
seulement chez les revendeurs PFT agréés:

VOTRE PARTENAIRE SUR LE CHANTIER



Knauf PFT GmbH & Co. KG
Boîte postale 60 97343 Iphofen
Allemagne

Téléphone +49 9323 31-845
Télécopie +49 9323 31-770
E-Mail info@pft-iphofen.de
Internet www.pft.de