

PFT ZP 3 XL FC-400V

Die universell einsetzbare Förderpumpe

Die leistungsstarke Mörtel-Zwischenpumpe pumpt den durch einen Durchlauf-, Zwangs- oder Fahrmischer angemischten Putz, Mauermörtel oder Estrich direkt zum Verarbeitungsort. Je nach Materialbedarf kann die Pumpenleistung stufenlos angepasst werden.




TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

Artikelnummer	00 10 29 57
Arbeitsdruck	max. 30 bar
Maximale Förderleistung	12 - 42 Liter/min
Förderweite	bis zu 100 m
Antriebsmotor	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 7,5 kW, 84 - 280 U/min
Behältervolumen	130 Liter
Rotor / Stator	R 7-3 S
Korngröße	max. 7 mm
Materialabgang	DN50 M-Teil
Einfüllhöhe	620 mm
Abmessungen: L/B/H	2.255/725/745 mm
Gewicht	~240 kg

Bitte beachten:

Alle Angaben sind von den verwendeten Produkten abhängig.



VORTEILE AUF EINEN BLICK



- Variierbare Förderleistung durch Pumpenwechsel (L- oder R-Pumpe)
- Vollgummirollen mit Stahlfelgen
- Doppelte Getriebeabdichtung mit Kontrollöffnung
- Reinigungsstutzen im Materialbehälter
- Pumpenleistung über Frequenzumrichter stufenlos regelbar
- Optional: Rüttelsieb
- Kranösen

EINSATZGEBIETE

- Mauermörtel
- Leichtmauermörtel
- Armierungsmörtel
- Estrichmörtel
- Klebemörtel
- Fliesen-/Fugenmörtel
- Zementputz
- Dämmputz
- Lehmputz
- Reibputz
- Sanierputz
- Kratzputz

ZUBEHÖR

- Verlängerungskabel 5 x 4 mm², RED 5-32 A - 25 m 20 42 39 20
- Fernsteuercable mit Schalter - 25 m 20 45 69 29
- Rüttelsieb zum Nachrüten 00 14 81 46
- Nachrüstset Luftkompressor 00 15 11 79
- Wasserschlauch Geka | Geka DN12 - 5 m 20 21 11 00
- Aufsatztrichter 300 mm 00 09 80 04

ART. -NR.

Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.



Anklicken. Entdecken. Erleben.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

Jetzt downloaden! APP: PFT – Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT ZP 3 XL FC-400V – DE/04.19/PFT