

PFT MULTIMIX 140 plus


Der Mehrkomponenten-Mischer für den Profi

Ein leistungsfähiger Chargenmischer, der besonders für Spezialmischungen aus verschiedenen Komponenten geeignet ist. Kräftige Mischarme sparen Zeit für eine homogene Mörtelmischung. Clever im System - das aufgemischte Material wird an eine PFT Förderpumpe übergeben, diese transportiert das pumpfähige Material direkt an den Verarbeitungsort.

TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

Artikelnummer	00 25 16 36
Antriebsmotor	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 2,2 kW, 56 U/min
Mischleistung	80 Liter/Charge
Behältervolumen	max. 140 Liter
Mischbehälter	Stahl
Bedienung und Steuerung	Start/Stopp
Korngröße	max. 8 mm
Wasseranschluss	Geka DN19 - 2,5 bar Betriebsdruck
Einfüllhöhe	1.120 - 1.400 mm
Auslaufhöhe	400 - 720 mm, einstellbar
Abmessungen: L/B/H	1.000 / 1.030 / 1.120 mm
Gewicht	~148 kg

Bitte beachten:
Alle Angaben sind von den verwendeten Produkten abhängig.



VORTEILE AUF EINEN BLICK



- Einfache Bedienung
- Minimaler Wartungs- und Reinigungsaufwand
- Selbstreinigender Mörtelauflauf
- Phasenwender im Hauptschalter
- Gegenläufige Rührhaken
- Turbo-Mischwerk
- Robuste, baustellengerechte Bauform
- Höhenverstellbar
- Passt problemlos über eine Förderpumpe, wie z. B. ZP 3 oder SWING

EINSATZGEBIETE

- Betonsanierung
- Pulverkleber
- PCC- und SPCC-Mörtel
- Mineralischer Putz
- Feinbeton
- Akustikputz
- Epoxydharz
- Estrich
- Kunstharzputz
- Kaminbau
- Granulat
- Lehmputz
- Feuerungsbau

ZUBEHÖR

- | | |
|--|-------------|
| ■ Verlängerungskabel 5 x 4 mm ² , RED 5-16 A – 25 m | 20 42 33 60 |
| ■ Wasserpumpe AV300
230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,6 kW | 00 49 36 86 |
| ■ Saugkorb mit Filtersieb | 00 13 66 19 |
| ■ Wasserschlauch
Geka/Geka DN12 – 5 m | 20 21 11 00 |
| ■ Spritzdüse Geka DN19 | 20 21 57 00 |

Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.



Anklicken. Entdecken. Erleben.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

Jetzt downloaden! APP: PFT – Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT MULTIMIX 140 plus – DE/02.20/PFT