



Hidroizoliacijos sistemos

FLIE111.lt 2023-10
Techninių duomenų lapas



Dichtecke Innen & Außen

Vidinių ir išorinių kampų sandarinimo detalė

Produkto aprašymas

Dichtecke Innen & Außen – elastingos vidinių ir išorinių kampų sandarinimo detalės, skirtos naudoti kartu su *Knauf* hidroizoliacijos sistemomis. Hidroizoliaciniai kampai gaminami iš poliesterio pluošto, gauto iš NBR kaučiuko, ir padengti fliso danga. Šis medžiagų derinys užtikrina puikų sukibimą visame manžeto įrengimo plote su visomis sandarinimo medžiagomis, naudojamomis po plytelėmis, pvz., polimerinėmis dispersijomis ir elastingais mineraliniais sandarinimo mišiniais.

Sandėliavimas

Sandėliavimo trukmė: neribota
Sandėliavimo sąlygos: sausoje, vėsioje vietoje

Kokybės kontrolė

Atitinka visas atsparumo drėgmei klases pagal ZDB techninį aprašą „Sujungimo vietų sandarinimas“ ir pagal ETAG 022 standarto „Hidroizoliacijos įrengimas šlapiose patalpose ant sienų ir grindų“ 1 dalį „Dengiamoji hidroizoliacija“ bei 2 dalį „Hidroizoliacinės juostos“.

Savybės

- Sandarinimo detalės atsparios plyšimui, atskiriančios nuo pagrindo ir visiškai suderinamos su silikonu.
- Abipusė fliso danga užtikrina paprastą ir saugų montavimą.
- Optimalus sukibimas su *Flächendicht*, *Flex-Dicht* hidroizoliacijomis ir *Power Elast* hermetiku.
- Atsparios šarmams, vandeniui ir oro sąlygoms.

Naudojimas

- Elastinga kampų sandarinimo detalė ilgalaikiam vidinių ir išorinių kampų sandarinimui, skirta naudoti kartu su *Knauf* hidroizoliacijos sistemomis.
- Vidaus patalpoms ir išorei.
- Tinka hidroizoliacijai pagal vandens prasiskverbimo klases nuo W0-I iki W3-I sienų ir grindų srityse pagal DIN 18534.

Darbo eiga

Pagrindas

Pagrindo paruošimas priklauso nuo pagrindo savybių ir planuojamos hidroizoliacijos sistemos. Pagrindą gruntuoti tinkamu gruntu. Išdžiūvus gruntui, srityje, kur bus klijuojama *Dichtecke* sandarinimo detalė, užtepti sluoksnį *Flächendicht* arba *Flex-Dicht* hidroizoliacijos.

Darbo eiga

Hidroizoliacinis kampas įplukdomas ir įspaudžiamas į dar drėgną pirmąjį hidroizoliacijos sluoksnį. Išdžiūvus pirmam sluoksniui, kampas visiškai padengiamas antruoju sluoksniu ir integruojamas į sistemą.

Pastabos	<i>Dichtecke</i> kampų sandarinimo detalės yra suderinamos su silikonu, nereikia baimintis spalvos pakitimų. Plonasluoksniai skiediniai ir dangos be tirpiklių gali būti dengiami tiesiai ant sandarinimo vietos. Prieš naudojant kitus produktus, rekomenduojama atlikti suderinamumo testą.
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Techniniai duomenys

Naudojimo techniniai duomenys	
Spalva	mėlyna
Storis	0,6 mm
Atsparumas temperatūros poveikiui	nuo –20 iki +70 °C
Bendras plotis	140 mm
Sienelės kraštinių ilgis	190 mm
Pakuotė	kartonas
Medžiagos techniniai duomenys	
Medžiagos pagrindas	poliesterio pluoštas iš NBR kaučiuko
Tiekimo programa	1 vnt. arba 30 vnt. dėžutėje
Produkto numeris / EAN kodas	<i>Dichtecke</i> išorinių kampų sandarinimo detalė: 1 vnt. 00423898 / 4006379080830 30 vnt. 00813730 / 4750614007761 vidinių kampų sandarinimo detalė: 1 vnt. 00461392 / 4006379081165 30 vnt. 00813756 / 4750614007778
Saugos techniniai duomenys	
EB pagrindinė direktyva 1999/45	neženklinama
* Orientacinės reikšmės, esant +23 °C temperatūrai ir 50 % santykinei oro drėgmei	

Knauf Infocentras
Techninės konsultacijos:

+370 5 213 2222

info-lt@knauf.com

www.knauf.lt

UAB „Knauf“

UAB „Knauf“ pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo (pirkėjo) nuo produkto tinkamumo naudoti patikrinimo. Leidinys saugomas autorių teisių. Pakeitimai, pakartotiniai leidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.