



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 0115_Finishspachtel weiß_2016.12.09

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **EN 998-1 – CS III**
- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:
Mineralinis normalaus tipo GP (CS III) tinko mišinys, naudojamas patalpose ir išorėje.
- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:
**SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši,
Stopiņu nov., LV 2118 Latvija E-Mail info@knauf.lv**
- Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: **Netaikoma**
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:
Sistema 4
- a) Darnusis standartas: **EN 998-1:2010**
Notifikuotoji įstaiga: **Netaikoma – gamintojo atliktas produkto tipo bandymas ir gamybos proceso kontrolė**
- b) Europos įvertinimo dokumentas: **netaikoma** / Europos Techninis įvertinimas: **netaikoma**
Techninio įvertinimo vieta: **netaikoma** / Notifikuotoji įstaiga: **netaikoma**

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Degumo klasė	A1
Vandens įgėrimas	W0
Vandens garų varžos faktorius	$\mu = 5$ (drėgnas); $\mu = 20$ (sausas) lentelės vertės pagal EN 1745
Sukibimo stipris	$\geq 0,3$ MPa (trūkio tipas B)
Šilumos laidumo koeficientas $\lambda_{10, tr}$	$\leq 0,27$ W/(m*K), kai P=50% $\leq 0,30$ W/(m*K), kai P=90% lentelės vertės pagal EN 1745
Ilgamžiškumas	NPD
Pavojingos medžiagos	žr. SDL

Jei pagal 37 ar 38 straipsnius buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, reikalavimai, kuriuos atitinka produktas: **netaikoma.**

8. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 3 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasirašė:

Visvaldis Ločmelis
Kokybės vadybininkas
Saurieši, 2016-12-09