



## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 0010\_Mak3\_3\_2013-04-09

- Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas: **EN 998-1 – CSI**
- Tipo, partijos arba serijos numeris, arba bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip tai nustatyta pagal 11 straipsnio 4 dalį:  
**Knauf Mak3 3mm**
- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:  
**Dekoratyvaus tinko mišinys CR naudojamas viduje ir išorėje**
- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotasis prekių ženklas ir kontaktinis adresas, kaip tai nustatyta pagal 11 straipsnio 5 dalį:  
**Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, D-97346, Iphofen,**  
**tel. +499 323 31-0, faks. +499 323 31-277, el. paštas [zentrale@knauf.de](mailto:zentrale@knauf.de)**
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede: **4 sistema**
- Esant eksploatacinių savybių deklaracijai, susijusiai su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas:

**Pradinį produkto bandymą ir vidinę gamybos kontrolę atlieka gamintojas.**

### 9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

| Esminės charakteristikos                                | Eksploatacinės savybės                                                           | Darnioji techninė specifikacija |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Degumo klasė                                            | A1                                                                               | EN 998-1:2010-09                |
| Vandens įgėrimas                                        | W2                                                                               | EN 998-1:2010-09                |
| Vandens garų varžos faktorius                           | $\mu \leq 20$                                                                    | EN 998-1:2010-09                |
| Sukibimo stipris tempiant                               | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ –<br>trūkio tipas A, B arba C                         | EN 998-1:2010-09                |
| Šilumos laidumo koeficientas $\lambda_{10, \text{dry}}$ | $\leq 0,82 \text{ W/(mK)}$ , kai P=50%<br>$\leq 0,89 \text{ W/(mK)}$ , kai P=90% | EN 998-1:2010-09                |
| Ilgalaikis sukibimas                                    | NPD                                                                              | EN 998-1:2010-09                |
| Pavojingos medžiagos                                    | NPD                                                                              | EN 998-1:2010-09                |

Jei pagal 37 ar 38 straipsnius buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, reikalavimai, kuriuos atitinka produktas: **netaikoma**.

- 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasirašė:  
prokuristas Dr. Markus Biebl  
(Knauf grupės tyrimų ir vystymo departamento vadovas)

Iphofen, 2013-04-09