



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 0010_MineralAktiv_Scheibenputz_1.5_2015-12-15

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **V1 - W2 - 0,3 MPa – 0.7 W/(m·K) – A2-s1,d0 - Knauf MineralAktiv Scheibenputz 1.5 mm**
2. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:
Fasadinis dekoratyvus tinkas
3. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:
**Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, D-97346, Iphofen,
tel. +499 323 31-0, faks. +499 323 31-277, el. paštas zentrale@knauf.de**
4. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:
Nėra
5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:
Sistema 3
6. a) Darnioji norma: **EN 15824:2009-07**
Notifikuotoji organizacija: **Laboratorijoje Prüfinstitut Hoch (NB 1508) nustatyta degumo klasė
Produkto tipas patvirtintas tipiniais bandymais ir gamintojo
produkcijos kontrolės sistema**
- 6 b) Europos įvertinimo dokumentas: **netaikoma** / Europos Techninis įvertinimas: **netaikoma** /
Techninio įvertinimo vieta: **netaikoma** / Notifikuotoji organizacija: **netaikoma**
7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Vandens garų laidumas	V1
Vandens įgeriamumas	W2
Sukibimo stipris	≥ 0,3 MPa
Ilgamžiškumas	NPD
Šilumos laidumo koeficientas - λ	0,7 W/(m·K)
Degumo klasė	A2-s1,d0
Pavoingos medžiagos	NPD

Jei pagal 37 ar 38 straipsnius buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, reikalavimai, kuriuos atitinka produktas: **netaikoma**.

8. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 3 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasirašė:
prokuristas Dr. Markus Biebl
(Knauf grupės tyrimų ir vystymo departamento vadovas)

Iphofen, 2015-12-15