



Tinkų ir fasadų sistemos

B101.lt

2021-03

Techninių duomenų lapas



Algizid

Dumblių sanavimo tirpalas

Produkto aprašymas

Iš vandens ir biocidų susidedantis ir jau paruoštas naudoti sanavimo tirpalas, skirtas sporoms pasyvinti.

Pakuotė

10 talpa, produkto Nr. 00045556.

Sandėliavimas

Neatidarytose originaliose pakuotėse vėsioje ir nuo šalčio apsaugotoje vietoje (nuo +5 iki +25 °C) galima laikyti 18 mėnesių. Atidarytos pakuotės laikomos sandariai uždarytos. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ar karščio poveikio.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Kokybės kontrolė

Vykdoma reguliari gamyklos produkcijos kontrolė.

Savybės

- Išorės darbams.
- Paruoštas naudoti.
- Vandeninis biocidų mišinys.
- Giliai įsiskverbia.
- Naikina mikroorganizmus.
- Laidus vandens garams.
- Dengiamas rankiniu būdu.
- Biologiškai skaidomas.
- Bespalvis.

Naudojimas

Naudojamas išorėje ant šių dumblių ir pelėsinų grybelių apniktų paviršių:

- betono;
- klinkerio;
- silikatinio mūro;
- mineralinio apdailos tinko;
- organinio apdailos tinko;
- mineraliniais ar organiniais dažais padengto apdailos tinko.

Algizid taip pat galima naudoti profilaktiškai prieš dažant.

Darbo eiga

Pagrindas	Paruošimas
Didelis užterštumas	Mechaniškai pašalinti šepetiu.

Paruošiamieji darbai

Neapdorojamus paviršius, tokius kaip langai, palangės ir durys, taip pat medieną, stiklą, metalą, klinkerį arba grindų dangą uždengti arba užklijuoti vandeniu atsparia danga. Augalus ir dirvožemį taip pat reikia uždengti plėvele.

Pagrindas

Prie paviršiaus prilipusių teršalus, taip pat druskų apnašas, dumblius, grybelius ir kerpes pašalinti įprastais valymo būdais, pvz., aukšto slėgio valymo įranga.

Nuvalytas paviršius gerai išdžiovinamas, kad veikliosios medžiagos galėtų giliai įsiskverbti į apdorojamą paviršių.

Naudojimas

Talpyklą prieš naudojant gerai suplakti. *Algizid* naudojamas neskiestas.

Priemonė dengiama tolygiai, o dengiamas paviršius gerai įmirkomas dažant arba liejant. Praėjus 24 val., sporos žūsta.

Labai sunkiais apnikimo atvejais gali tekti procedūrą pakartoti.

Džiūvimo trukmė

Praėjus 24 val., sporos žūsta.

Temperatūra ir aplinkos sąlygos

Medžiagos, pagrindo ir oro temperatūra priemonės dengimo ir įsigėrimo metu turi būti ne žemesnė kaip +5 °C.

Rekomendacijos

Algizid yra paruoštas naudoti. Atsižvelgiant į paviršių, gali reikėti priemonę naudoti pakartotinai.

Laikantis aprašytų naudojimo nurodymų, pasiekiamas prevencinis ir kenksmingą poveikį lėtinantis efektas. Tačiau negalima užtikrinti, kad dumbliai ir (arba) pelėsiniai grybeliai išnyks.

Jeigu *Algizid* padengtą paviršių reikia valyti aukšto slėgio vandens srove, nešvarus arba valyti skirtas vanduo po darbo turi būti surenkamas pagal galiojančias direktyvas ir atskirai pašalinamas. Reikia laikytis galiojančių teisinių ir žinybinių reikalavimų.

Nuotekų valymo įrenginiuose *Algizid* sudedamosios dalys biologiškai skaidosi.

Saugumas

Žr. saugos duomenų lapą.

Atliekų tvarkymas

Žr. saugos duomenų lapą.

* *Dažoma pagal atitinkamus techninių duomenų lapus.*

Techniniai duomenys

Pavadinimas	Vertė
Tankis	1,0 kg/dm ³
Klampa	labai skystas
pH vertė	apie 5

Techniniai duomenys nustatyti vadovaujantis naujausiais bandymo standartais. Galimi su sąlygomis statybos objekte susiję neatitikimai.

Medžiagos sąnaudos ir išeiga

Pagrindas	Talpa	Sąnaudos l/m ²	Išeiga m ² /talpa
Nedidelis dumblių kiekis	10,0 litrų	0,2	50,0
Didelis dumblių kiekis	10,0 litrų	0,4	25,0

Visi duomenys yra apytiksliai ir gali skirtis, atsižvelgiant į apdorojamą paviršių. Tikslus reikalingų medžiagų kiekis gali būti nustatomas vietoje.

Knauf Infocentras
Techninės konsultacijos:

+370 5 213 2222

info@knauf.lt

www.knauf.lt

UAB „Knauf“, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, Lietuva

UAB „Knauf“ pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo (pirkėjo) nuo produkto tinkamumo naudoti patikrinimo. Leidinys saugomas autorių teisių. Pakeitimai, pakartotiniai leidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.