

PFT SWING L FC-400V


Universalus pumpuojamasis siurblys idealiai tinka pumpuoti, dengti ir purkšti

Tinka visiems gamykloje paruoštiems skirtiems pumpuoti sausiesiems skiediniams kalkių ir cemento pagrindu, statybiniais skiediniams, pastos konsistencijos mišiniais ir skystoms medžiagoms pumpuoti. Kartu su oro kompresoriumi ir purškimo prietaisu PFT SWING L galima naudoti paviršiams tinkuoti ir dažyti.

TECHNINIAI DUOMENYS

Prekės kodas	00 17 84 15
Maksimalus darbinis slėgis	30 bar
Maksimalus tiekimo našumas	Tolygiai reguliuojamas tiekimo našumas 4–90 l/min.
Maksimalus pum-pavimo atstumas	iki 50 m
Pavaros variklis	400 V, 3 fazės, 50 Hz, 5,5 kW 135–448 aps./min.
Bunkerio talpa	76 l
Rotorius / statorius	TWISTER D 6-3
Skiedinio išleidimo anga	DN35 M dalis
Reduktoriaus sankaba	DN35 M dalis DN25 V dalis
Bunkerio tipas	Plastikas
Ratai	2 ratai, 2 ratukai
Matmenys l / P / A	1 600 / 600 / 660 mm
Bunkelio viršaus aukštis	610 mm
Svoris	~ 133 kg

Atkreipkite dėmesį:
pumavimo atstumas priklauso nuo naudojamų produktų.



TRUMPAI



- 1** Mažas pumpuojamo siurblio aukštis, be problemų telpa beveik po kiekviena maišykle.
- 2** Paprasta išvalyti plastikinį bunkerį.
- Tiekimo našumas kinta keičiant siurblius (D arba R siurblys).
- Pumpavimo našumas tolygiai reguliuojamas potenciometru.
- Pripildomas iš kibiro arba nuolat veikiančios maišyklės.
- Patogus valdyti ir nedidelis.
- Greitai išvalomas ir greitai atliekama techninė priežiūra.
- Neišmontavus telpa į kiekvieną lengvąjį automobilį su universaliu kėbulu.
- Didelis pumpavimo našumas ir atstumas.

NAUDOJIMAS

- Klijuojamasis ir armuojamasis skiedinys
- Dekoratyvusis tinkas
- Izoliacinis tinkas
- Grindų glaistas
- Smulkusis glaistas
- Mūrijamasis skiedinys
- Liejamasis grindų mišinys iki 60 l/min.

PRIEDAI

- Ilginamasis laidas 3 x 2,5 mm², BLU 2-16 A, 25 m 20 42 34 00
- Nuotolinio valdymo kabelis su jungikliu, 25 m 20 45 69 29
- Žemai įrengtos apsauginės grotelės, reikalingos naudojant su nuolat veikiančiomis maišyklėmis 00 25 30 76
- SWING L skirta maišo spaudyklė 00 20 15 64
- Vandens žarna Geka / Geka DN12, 5 m 20 21 11 00
- Purškimo antgalis Geka DN19 20 21 57 00



PFT techninės priežiūros garantija

Pritaikymas kliento poreikiams, techninė kompetencija ir orientacija į techninę priežiūrą. PFT garantuoja tai savo pardavimo ir techninės priežiūros centrais visame pasaulyje net ir ateinančiais dešimtmečiais.



Spragtelėti. Atrasti. Patirti.

www.pft.eu
www.youtube.com/knaufpftn

Atsisiųskite dabar! APP: PFT – Plastering Technology

UAB „Knauf“
Švitrigailos g. 11B, Vilnius

+370 5 213 2222

info@knauf.lt

www.knauf.lt

Leidiny saugomas autorių teisių. Galimi techniniai pokyčiai. Mūsų garantija grindžiama tik neprikaištingomis mūsų įrenginių savybėmis. Sąnaudų, kiekių, atlikimo ir našumo duomenys yra eksperimentiniai duomenys, kurių negalima perduoti, jei realūs duomenys skiriasi. Be to, visada galioja medžiagos gamintojo direktyvos. Pakeitimai, perleidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su „Knauf PFT GmbH & Co. KG“ sutikimu.

PFT SWING L FC-400V – LT/02.16/PFT