

# Duschdicht-Set (bitumenfrei)

Produktträger

07/18

Gebrauchsfertiger, bitumenfreier Dichtungsanstrich mit zugehörigem Dichtungsband.

## Einsatzbereich

Geeignet für: innen, Boden, Wand.

## Produktdetails

- Gebrauchsfertig
- Lösungsmittelfrei
- Gebindeinhalt reicht für eine Duschecke
- Gute Haftung auf nahezu allen Untergründen wie z.B. Beton, Porenbeton, Kalk-, Zement und Gipsputz, Gipsplatten, Mauerwerk, Stein, Holz, Holzspan- und Holzfaserplatten
- Sichere Rissüberbrückung bis 2 mm
- Hohes Wassersperrvermögen

## Verarbeitung

### Untergrundvorbereitung

Risse und Fugen im Untergrund verspachteln. Kreidende Untergründe vorher mit Knauf Tiefengrund verfestigen. Das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Untergrund muss ausgeschlossen sein.

### Untergrund

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, öl-, fett- und trennmittelfrei sein. Lose Teile wie Staub, Lack- und Mörtelreste entfernen.

### Verarbeitung

Vor Gebrauch umrühren. Untergrund mit Dichtungsanstrich (1:4 mit Wasser verdünnt) grundieren, mit Kunststoffrolle, Pinsel oder Bürste auftragen und vollständig trocknen lassen. Anschließend ersten, unverdünnten Anstrich ausführen. In die noch frische Beschichtung das Knauf Dichtungsband im Bereich der Wand- und Eckanschlüsse einlegen und fest andrücken. Mit den Dichtungsmanschetten an den Wasseranschlüssen genauso verfahren. Nach vollständiger Trocknung die zweite, unverdünnte Schicht Knauf Dichtungsanstrich auftragen. Mindestwartezeit: ca. 2-3 Stunden. Nach vollständiger Durchtrocknung aller Schichten (ca. 24 Stunden) kann mit dem Auftragen des Fliesenklebers begonnen werden.

## Ergänzende Hinweise

inklusive 5 m x 13,5 cm Duschdichtband Die Verklebung von Fliesen auf Duschdicht-Set (bitumenfrei) muß mit einem wasserfesten Pulverkleber erfolgen z.B. Knauf Flexkleber. Gebrauchsfertige Dispersions-Fliesenkleber sind nicht geeignet! Für die Verfugung sollte ein flexibles Fugenmaterial z.B.: Knauf Flexfuge verwendet werden. Die Abdichtungsschicht darf nicht beschädigt werden. Eine Einwirkung schaftkantiger oder spitzer Gegenstände ist zwingend zu vermeiden. Duschdicht-Set (bitumenfrei) eignet sich daher nicht als Nutzschiicht. Duschdicht-Set (bitumenfrei) ist nicht geeignet für: dauerhaft stehendes Wasser: z.BV.: Trinkwasserbehälter, Brunnen, Schwimmbecken. Für erdberührten Bereich ist Knauf Duschdicht nicht



zugelassen. Werkzeug unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Angetrocknetes Produkt kann sonst nur mechanisch entfernt werden.

## Lagerung

Lagerfähigkeit: min. 12 Monate  
Lagerbedingungen: frostfrei, kühl, trocken

## Entsorgung

Die Dispersion und dispersionshaltige Abwässer dürfen nicht direkt in Gewässer und Kanalisation entsorgt werden. Sie sind in geeigneten Koagulations- und Kläranlagen aufzubereiten.

## Anwendungstechnische Daten

- Verarbeitungstemperatur 5 °C – 25 °C
- Temperaturbeständigkeit -20 °C – bis 80 °C
- Verbrauch ca. 900 g/m<sup>2</sup>
- Trocknungszeit ab 3 Std.

## Materialtechnische Daten

- Chemische Charakterisierung Wässrige Dispersion von SyntheselateX und inerten Füllstoffen
- Form pastös
- Farbe blau
- Geruch schwach
- Siedepunkt in °C ca.100 (Wasser) bei 1023 mbar
- Schmelzpunkt in °C Nicht bestimmt.
- Flammpunkt in °C Nicht anwendbar.
- Zündtemperatur in °C Nicht bestimmt.

## Sicherheitstechnische Daten

### Erste-Hilfe-Maßnahmen

Bei Auftreten von Kopfschmerzen oder Schwindelgefühl ist für Frischluft zu sorgen.

Hautreizungen sind nur bei direktem und längerem Kontakt zu erwarten. Mit Wasser und Seife gründlich abspülen.

Durchtränkte Kleidung sofort entfernen.

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken, Arzt hinzuziehen.

**Weitere sicherheitstechnische Details entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.**

## Lieferform/Verbrauch

8009                      4006379045136                      1 Set

---

**Knauf Ges.m.b.H.**

Knaufstraße 1, Weißenbach b. Liezen/Stmk.

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

**Knauf Kundenservice**

Tel. 050 567 567

Fax 050 567 50 567

E-Mail: [service@knauf.at](mailto:service@knauf.at)Internet: [www.knauf.at](http://www.knauf.at)

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Produktdatenblatt werden alle früheren Produktdatenblätter ungültig.