

PFT SWING M FC-230V

Die kleinste Förderpumpe – ideal für pastöse Massen


Die PFT SWING M mit elektronisch stufenlos regelbarem 1,5 kW Direktantrieb. Dünnpflüssige, pumpfähige und lösungsmittelfreie Materialien (Eimerware) bis max. 3 mm Körnung können gepumpt, verpresst und gespritzt werden.

TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

Artikelnummer	00 15 19 92
Maximaler Arbeitsdruck	20 bar
Maximale Förderleistung	stufenlos einstellbare Förderleistung von 9 Liter / min
Maximale Förderweite	bis zu 20 m
Antriebsmotor	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 1,5 kW, 10 – 204 U / min
Behältervolumen	38 Liter
Rotor / Stator	C 4-2
Materialabgang	DN25 V-Teil
Materialbehälter	Kunststoff
Rollen	2 Lenkrollen, 2 Rollen
Abmessungen: L/B/H	1.100 / 460 / 500 mm
Einfüllhöhe	500 mm
Gewicht	~ 70 kg

Bitte beachten:

Förderweiten sind von den verwendeten Produkten abhängig.



VORTEILE AUF EINEN BLICK



- 1** Pumpenleistung über Potentiometer stufenlos regelbar
- Kunststoff-Materialbehälter – einfache Reinigung
- Reinigungsstutzen im Materialbehälter
- Variierbare Förderleistung durch Pumpenwechsel (B- oder C-Pumpe)
- Klein, leicht, handlich, kompakt
- Läuft leistungsstark und zuverlässig mit Lichtstrom
- Schnelle Reinigung und Wartung
- Passt ohne Demontage in jeden Kombi
- Passt problemlos unter jeden Mischer
- Optional: Elektrische Fernbedienung

EINSATZGEBIETE

- Kalk-Zement-Putz < 3 mm
- Klebe- und Armierungsmörtel
- Feinspachtel
- Oberputze
- Dispersionsfarbe
- Betokontakt

ZUBEHÖR

- Verlängerungskabel 3 x 2,5 mm², BLU 2-16 A – 25 m
- Fernsteuercable mit Schalter – 25 m
- Deckel für SWING M
- Sackmangel für SWING M
- Wasserschlauch Geka / Geka DN 12 – 5 m
- Spritzdüse Geka DN19

ART. -NR.

- 20 42 34 00
- 20 45 69 29
- 00 15 93 23
- 00 20 15 65
- 20 21 11 00
- 20 21 57 00

Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.



Anklicken. Entdecken. Erleben.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

Jetzt downloaden! APP: PFT – Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT SWING M FC-230V – DE/09.19/PFT