



AQUAPANEL® SkyLite Gewebe

Šarminiam poveikiui atsparus armavimo tinklas

Produkto aprašymas

AQUAPANEL® SkyLite Gewebe yra šarminiam poveikiui atsparus stiklo pluošto armavimo tinklas.

Sandėliavimas

Laikyti sausoje, nuo drėgmės apsaugotoje patalpoje.

Pakuotė

Prekės kodas	Pakuotė
475690	50 m ² ritinys (50 m x 1 m) 35 ritiniai ant padėklo

Naudojimas

Armavimo tinklas AQUAPANEL® SkyLite Gewebe naudojamas armavimo sluoksniui įrengti ant cementinių AQUAPANEL® Cement Board SkyLite plokščių lubų konstrukcijose. Naudojamas kartu su armavimo mišiniu AQUAPANEL® SkyLite Fugen und Flächenspachtel.

Darbo eiga

Armuojant lubų plokštumas išorėje, naudojamas armavimo mišinys AQUAPANEL® SkyLite Fugen und Flächenspachtel, sluoksnio storis 4 mm. Armavimo tinklą AQUAPANEL® SkyLite Gewebe būtina įplukdyti arčiau armavimo sluoksnio paviršiaus, nesuformuojant raukšlių, armavimo tinklo juostas perkeisti 10 cm. Tada paviršių dar kartą padengti plonu sluoksniu AQUAPANEL® SkyLite Fugen und Flächenspachtel.

Techniniai duomenys

Pavadinimas	Vertė
Ploto svoris	apie 125 g/m ²
Akučių dydis	4,1 x 4,1 mm
Pradinis atsparumas plyšimui	apie 1800 N/5 cm
Storis	apie 0,5 mm
Plotis	100 cm
Ilgis	50 m
Spalva	balta

Darbo laikas

Lubos: apie 4–5 minutės / m².

Sąnaudos

Apie 1,10–1,15 m² į 1 m² ploto.

Knauf Infocentras
Techninės konsultacijos:

+370 5 213 2222

info@knauf.lt

www.knauf.lt

UAB „Knauf“, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, Lietuva

UAB „Knauf“ pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo (pirkėjo) nuo produkto tinkamumo naudoti patikrinimo. Leidinys saugomas autorių teisių. Pakeitimai, pakartotiniai leidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.