



K486c.lt

2020-07

Techninių duomenų lapas

## AQUAPANEL® Armierungsband -außen

Šarminiam poveikiui atspari, plati stiklo pluošto armavimo juosta

### Produkto aprašymas

AQUAPANEL® Armierungsband -außen yra šarminiam poveikiui atspari stiklo pluošto armavimo juosta.

### Sandėliavimas

Laikyti sausoje, nuo drėgmės apsaugotoje patalpoje.

### Pakuotė

Prekės kodas	Pakuotė
475690	50 m ritinys (50 m x 0,2 m) 5 ritiniai dėžėje 150 ritinių ant padėklo

### Naudojimas

Armavimo juosta AQUAPANEL® *Armierungsband -außen* naudojama cementinių plokščių AQUAPANEL® *Cement Board* siūlėms armuoti išorinių sienų konstrukcijose, kai numatyta ypač smulkios struktūros apdaila, pvz., glaistymas, dažymas ar ypač smulkios struktūros dekoratyvieji tinkai.

### Darbo eiga

Siūlių armavimo juosta AQUAPANEL® *Armierungsband -außen* įplukdoma į siūles užpildantį glaistą AQUAPANEL® *Fugenspachtel – grau* (sienos ir lubos išorėje).


### Techniniai duomenys

Pavadinimas	Vertė
Ploto svoris	apie 160 g/m <sup>2</sup>
Akučių dydis	4 x 4 mm
Pradinis atsparumas plyšimui	apie 2200 N/5 cm
Storis	apie 0,5 mm
Plotis	20 cm
Ilgis	50 m
Spalva	mėlyna

### Sąnaudos

Apie 2,1 m/m<sup>2</sup>.

**Knauf Infocentras**  
Techninės konsultacijos:

 **+370 5 213 2222**

 **info@knauf.lt**

 **www.knauf.lt**

**UAB „Knauf“**, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, Lietuva

UAB „Knauf“ pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo (pirkėjo) nuo produkto tinkamumo naudoti patikrinimo. Leidinys saugomas autorių teisių. Pakeitimai, pakartotiniai leidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.