



AQUAPANEL® sistemos

K535d.lt

2020-07


Techninių duomenų lapas

AQUAPANEL® Maxi Schrauben


Savisriegiai AQUAPANEL® Cement Board plokštėms tvirtinti

Produkto aprašymas

Savisriegiai AQUAPANEL® Maxi Schrauben naudojami cementinėms AQUAPANEL® plokštėms tvirtinti prie medinio ar metalinio karkaso. Savisriegiai būna dviejų tipų: su smailiu ir su gręžiančiu galiuku. Abiejų tipų savisriegiai turi į plokštę įsigilinančią galvutę. Savisriegiai AQUAPANEL® Maxi Schrauben naudojami vidaus patalpose ir išorėje, sienų ir lubų konstrukcijose.



AQUAPANEL®
Maxi Schrauben
SB



AQUAPANEL®
Maxi Schrauben
SN

Pakuotė

Pavadinimas	Prekės kodas	Pakuotė
AQUAPANEL® Maxi Schrauben SN25	87319	1000 vnt./pak.
AQUAPANEL® Maxi Schrauben SB25	94730	250 vnt./pak.
AQUAPANEL® Maxi Schrauben SN39	53500	500 vnt./pak.
AQUAPANEL® Maxi Schrauben SB39	58549	250 vnt./pak.
AQUAPANEL® Maxi Schrauben SN55	95644	250 vnt./pak.

Savybės

Savisriegiai AQUAPANEL® *Maxi Schrauben SN* skirti cementinėms AQUAPANEL® plokštėms tvirtinti prie medinio ar metalinio karkaso (profilų skardos storis nuo 0,6 iki 0,7 mm). Savisriegiai turi smailų galiuką ir įsigilinančią galvutę.

- Savisriegiai AQUAPANEL® *Maxi Schrauben SN 25* naudojami vienam plokščių sluoksniui tvirtinti prie metalinio karkaso.
- Savisriegiai AQUAPANEL® *Maxi Schrauben SN 39* naudojami vienam arba dviem plokščių sluoksniams tvirtinti prie metalinio karkaso arba vienam sluoksniui tvirtinti prie medinio karkaso.
- Savisriegiai AQUAPANEL® *Maxi Schrauben SN 55* naudojami trimis plokščių sluoksniams tvirtinti prie metalinio karkaso arba dviem sluoksniams tvirtinti prie medinio karkaso.

Savisriegiai AQUAPANEL® *Maxi Schrauben SB* skirti cementinėms AQUAPANEL® plokštėms tvirtinti prie metalinio karkaso (profilų skardos storis nuo 0,8 iki 2,0 mm). Savisriegiai turi gręžiantį galiuką ir įsigilinančią galvutę.

- Savisriegiai AQUAPANEL® *Maxi Schrauben SB 25* tinka vienam plokščių sluoksniui tvirtinti.
- Savisriegiai AQUAPANEL® *Maxi Schrauben SB 39* tinka vienam arba dviem plokščių sluoksniams tvirtinti.

Visi AQUAPANEL® *Maxi Schrauben* savisriegiai padengti specialia antikoroziine danga, užtikrinančia atsparumą korozijai 720 valandų, juos laikant druskingo vandens rūke.

Savisriegiai sukami sausajai statybai įprastu antgaliu – PH2.

Darbo eiga

Atstumas tarp savisriegių ≤ 250 mm, juos sukančią kiekvieną karkaso montavimo profilį ar statramstį. Atstumas nuo plokštės krašto min. 15 mm.

Savisriegių galvutės turi būti lygiai su plokštės paviršiumi. Savisriegiams sukėti rekomenduojama naudoti įrangą su sukimo gylio ribotuvu.

Sąnaudos

Sienos:

- 15 vnt./m², profilių žingsnis 600–625 mm;
- 20 vnt./m², profilių žingsnis 400–417 mm;
- 25 vnt./m², profilių žingsnis 300–312,5 mm.

Lubos:

- 25 vnt./m², profilių žingsnis 300–312,5 mm;
- 18 vnt./m², profilių žingsnis 450 mm.

	Medinis karkasas		Metalinis karkasas				
	Vienas sluoksnis	Du sluoksniai	Metalų skardos storis 0,6–0,7 mm			Metalų skardos storis 0,8–2,0 mm	
			Vienas sluoksnis	Du sluoksniai	Trys sluoksniai	Vienas sluoksnis	Du sluoksniai
AQUAPANEL® Maxi Schrauben SN 25			X				
AQUAPANEL® Maxi Schrauben SB 25						X	
AQUAPANEL® Maxi Schrauben SN 39	X		X	X			
AQUAPANEL® Maxi Schrauben SB 39						X	X
AQUAPANEL® Maxi Schrauben SN 55		X			X		

Knauf Infocentras
Techninės konsultacijos:

+370 5 213 2222

info@knauf.lt

www.knauf.lt

UAB „Knauf“, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, Lietuva

UAB „Knauf“ pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo (pirkėjo) nuo produkto tinkamumo naudoti patikrinimo. Leidinys saugomas autorių teisių. Pakeitimai, pakartotiniai leidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.