




AQUAPANEL® Fassadenschrauben


Savisriegiai AQUAPANEL® Cement Board Outdoor plokštėms tvirtinti

Produkto aprašymas

Savisriegiai AQUAPANEL® Fassadenschrauben naudojami cementinėms AQUAPANEL® Cement Board Outdoor plokštėms tvirtinti prie medinio ar aliumininio karkaso. Savisriegiai būna dviejų tipų: su smailiu ir su gręžiančiu galiuku. Abiejų tipų savisriegiai turi į plokštę įsigilinančią galvutę. Savisriegiai AQUAPANEL® Fassadenschrauben naudojami išorėje, fasadų sienų ir lubų konstrukcijose.



AQUAPANEL®
Fassadenschrauben
SB 40



AQUAPANEL®
Fassadenschrauben
SN 40

Pakuotė

Pavadinimas	Prekės kodas	Pakuotė
AQUAPANEL® Fassadenschrauben SN40	87197	250 vnt./pak.
AQUAPANEL® Fassadenschrauben SB40	424110	250 vnt./pak.

Savybės

- Savisriegiai AQUAPANEL® Fassadenschrauben SN 40 skirti cementinėms AQUAPANEL® Cement Board Outdoor plokštėms tvirtinti prie medinio karkaso. Savisriegiai turi smailų galiuką ir įsigilinančią galvutę.
- Savisriegiai AQUAPANEL® Fassadenschrauben SB 40 skirti cementinėms AQUAPANEL® Cement Board Outdoor plokštėms tvirtinti prie aliumininio karkaso (skardos storis $\leq 2,0$ mm). Savisriegiai turi gręžiantį galiuką ir įsigilinančią galvutę.
- Visi AQUAPANEL® Fassadenschrauben savisriegiai gaminami iš nerūdijančio plieno V2A. Savisriegių sriegio tipas – HiLo.
- Savisriegiams sukti naudojamas šešiakampis antgalis, gebantis optimaliai perduoti sukimo momentą. Kiekvienoje savisriegių pakuotėje įdėtas tinkamas sukimo antgalis.

Darbo eiga

Atstumas tarp savisriegių ≤ 250 mm, juos sukant į kiekvieną karkaso montavimo profilį ar statramstį. Atstumas nuo plokštės krašto min. 15 mm. Savisriegių galvutės turi būti lygiai su plokštės paviršiumi. Savisriegiams sukti rekomenduojama naudoti įrangą su sukimo gylio ribotuvu.

Sąnaudos

Sienos:


15 vnt./m², profilių žingsnis 600–625 mm;

25 vnt./m², profilių žingsnis 300–312,5 mm.

Lubos:

25 vnt./m², profilių žingsnis 300–312,5 mm.

Knauf Infocentras
Techninės konsultacijos:

 **+370 5 213 2222**

 **info@knauf.lt**

 **www.knauf.lt**

UAB „Knauf“, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, Lietuva

UAB „Knauf“ pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo (pirkėjo) nuo produkto tinkamumo naudoti patikrinimo. Leidinys saugomas autorių teisių. Pakeitimai, pakartotiniai leidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.