



TS Mix

Dekoratyviųjų tinkų rišimasi greitinanti priemonė

Produkto aprašymas

TS Mix yra pastinių dekoratyviųjų tinkų (*Addi S* ir *Conni S*) priedas, greitinantis jų rišimąsi. Dirbant šaltomis bei drėgnomis oro sąlygomis, tinkas greičiau tampa patvarus.

Sudétis

TS Mix yra specialus poliakrilato vandeningas tirpalas. Sudėtyje nėra APEO.

Sandėliavimas

Laikyti vėsioje, tačiau neiššalancioje patalpoje. Sandėliavimo terminas originaliose, nepradarytose pakuotėse – 12 mėnesių. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir šilumos poveikio. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Kokybės kontrolė

Vykdoma pirminė produkto patikra ir reguliari gamyklos produkcijos kontrolė.

Savybės

- Paruoštas naudoti.
- Išorės darbams.
- Didelis atsparumas atmosferiniams poveikiams.
- Nekeičia tinko eksploatacinių savybių.
- Bespalvis.
- Greitai pasiekiamas tinko patvarumas nepalankiomis oro sąlygomis.

Dekoratyviųjų tinkų rišimasis greitinanti priemonė

Naudojimas

TS Mix yra priedas, pagreitinantis medžiagos rišimąsi nepalankiomis aplinkos sąlygomis (temperatūra nuo +1 iki +15 °C ir padidėjusi drėgmė). Taip galima visiškai sumažinti pažeidimų galimybę dėl lietaus, žemos temperatūros ir padidėjusios oro drėgmės poveikių.

Naudojamas su pastinais dekoratyviaisiais tinkais:

- *Conni S* (silikoninis, „samanėlės“ struktūros);
- *Addi S* (akrilinis, papildytas silikono dervomis, „samanėlės“ struktūros).

Darbo eiga

Maišymas

TS Mix maišytuvu kruopščiai sumaišomas su dekoratyviuoju tinku *Addi S* arba *Conni S*. Į 25 kg tinko indą supilamas visas *TS Mix* buteliuko (200 ml) turinys. Pakeistas maišymo santykis gali neigiamai paveikti tinko džiūvimą ir jo apdorojimo savybes.

Aplinkos sąlygos

Priedas naudojamas, kai aplinkos ir pagrindo temperatūra yra tarp +1 ir +15 °C. Santykinė oro drėgmė turėtų būti ne didesnė kaip 90 %. Šviežiai padengtą sluoksnį saugoti nuo šalčio poveikio, lietaus ir tiesioginių saulės spindulių.

Darbo laikas

Paruoštą tinką (su priedu) sunaudoti per 2 val.

Valymas

Įrankius ir prietaisus po naudojimo nuplauti vandeniu.

Techniniai duomenys

Pavadinimas	Matavimo vnt.	Vertė
Kietųjų dalelių kiekis	%	29–33
Tankis	g/ml	apie 1
Klumpumas (<i>Brookfield</i>)	mPa·s	1000–5000
pH vertė	-	9,5–10,2

Medžiagos sąnaudos

Produktas	Frakcija mm	Sąnaudos ml/kibiras
<i>Addi S</i>	1,5 / 2,0 / 3,0	200
<i>Conni S</i>	1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0	200

Pakuotė

Pavadinimas	Pakuotė	Prekės kodas	EAN kodas
<i>TS Mix</i>	200 ml	00064938	4003950047121

Pastabos

Dekoratyviųjų tinkų techninius duomenis ir dengimo eigą žiūrėti produktų techninių duomenų lapuose.

Knauf Infocentras
Techninės konsultacijos:

+370 5 213 2222

info@knauf.lt

www.knauf.lt

UAB „Knauf“, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, Lietuva

UAB „Knauf“ pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo (pirkėjo) nuo produkto tinkamumo naudoti patikrinimo. Leidinys saugomas autorių teisių. Pakeitimai, pakartotiniai leidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.