

# PFT SWING L FC-400V

## Die universelle Förderpumpe zum Pumpen, Auftragen und Verspritzen


Für die Verarbeitung von allen pumpfähigen Werk trockenmörteln auf Kalk-/ Zementbasis sowie für Nassprodukte, pastöse Massen und flüssige Medien geeignet. In Verbindung mit einem Luftkompressor und einem Spritzgerät kann die PFT SWING L auch zum Auftragen von Putzen und Farben verwendet werden.

### TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

Artikelnummer	00 17 84 15
Maximaler Arbeitsdruck	30 bar
Maximale Förderleistung	stufenlos einstellbare Förderleistung von 4 - 90 Liter / min
Maximale Förderweite	bis zu 50 m
Antriebsmotor	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW, 135 - 448 U / min
Behältervolumen	76 Liter
Rotor / Stator	TWISTER D 6-3
Materialabgang	DN35 M-Teil
Kupplungsreduzierung	DN35 M-Teil   DN25 V-Teil
Materialbehälter	Kunststoff
Rollen	2 Lenkrollen, 2 Rollen
Abmessungen: L/B/H	1.600 / 600 / 660 mm
Einfüllhöhe	610 mm
Gewicht	~ 133 kg

**Bitte beachten:**

Förderweiten sind von den verwendeten Produkten abhängig.



# VORTEILE AUF EINEN BLICK



- 1** Niedrige Einfüllhöhe, passt problemlos unter fast alle Mischer
- 2** Kunststoff-Materialbehälter – einfache Reinigung
- Variierbare Förderleistung durch Pumpenwechsel (D- oder R-Pumpe)
- Pumpenleistung über Potentiometer stufenlos regelbar
- Universelle Befüllung aus Eimer oder Durchlaufmischer
- Handlich und kompakt
- Schnelle Reinigung und Wartung
- Passt ohne Demontage in jeden Kombi
- Hohe Förderleistung und Förderweite

## EINSATZGEBIETE

- Klebe- und Armierungsmörtel
- Oberputze
- Dämmputz
- Bodenspachtel
- Feinspachtel
- Mauermörtel
- Fließestrich bis 60 l/min

## ZUBEHÖR

- Verlängerungskabel 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, BLU 2-16 A – 25 m 20 42 34 00
- Fernsteuernkabel mit Schalter – 25 m 20 45 69 29
- Schutzgitter tief, notwendig bei Durchlaufmischern 00 25 30 76
- Sackmangel für SWING L 00 20 15 64
- Wasserschlauch Geka/Geka DN12 – 5 m 20 21 11 00
- Spritzdüse Geka DN19 20 21 57 00

## ART. -NR.



## Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.



Anklicken. Entdecken. Erleben.

[www.pft.eu](http://www.pft.eu)  
[www.youtube.com/knaufpft](http://www.youtube.com/knaufpft)

Jetzt downloaden! APP: PFT – Plastering Technology

## Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

[info@pft-iphofen.de](mailto:info@pft-iphofen.de) [www.pft.eu](http://www.pft.eu)

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT SWING L FC-400V – DE/02.16/PFT