



EQUIPOS DE TRANSPORTE | 03/2010

NUEVO

PFT SILOMAT trans plus bag

Todo con una máquina, el nuevo equipo de transporte neumático para trabajar con silos o con sacos

PFT SILOMAT trans plus bag

Ventajas que convencen

Aplicaciones:

El PFT SILOMAT trans plus bag transporta de forma completamente automática y libre de polvo todos los morteros secos premezclados, tales como:

- ▶ enlucidos de cal
- ▶ materiales a granel
- ▶ enlucidos de yesos de aplicación mecánica
- ▶ enlucidos de cal y yeso
- ▶ enlucidos de cemento
- ▶ enlucidos de cal y cemento
- ▶ morteros de albañilería
- ▶ áridos
- ▶ material en polvo
- ▶ ... y muchos más

Ventajas a simple vista



Trabajar con sacos

Cargar sacos es cosa del pasado. Hoy se encarga el PFT SILOMAT trans plus bag de transportar los materiales de forma completamente automática y libre de polvo hasta el lugar de aplicación. Una ventilación de nuevo desarrollo permite trabajar sin polvo y llenar completamente el depósito.

Altura de carga

El nuevo ánfora con tolva se ha diseñado especialmente para poder trabajar de manera ergonómica. El resultado es una altura de carga de tan solo 95 cm.

No se necesita logística de silos

¿La obra no es rentable para trabajar con silos? ¿El material solo está disponible en sacos? ¿No hay disponibilidad de logística de silos? El nuevo PFT SILOMAT trans plus bag permite trabajar sin necesidad de silos.

Se puede combinar con la gama de productos PFT

Para mezclar y bombear los materiales recomendamos el uso de mezcladoras bombeadoras PFT, como por ejemplo la PFT G4 con cubierta de alimentación o combinaciones de máquinas como las mezcladoras de saco PFT con cubierta de alimentación y bombeadora PFT.



Posibilidad de trabajar con silos

Opcionalmente el PFT SILOMAT trans plus bag puede ser adaptado al trabajo con silo. Simplemente hay que montar el adaptador y se puede usar como cualquier equipo de transporte neumático debajo del silo.

Accesorios necesarios

Conexión intermedia para ánfora trans plus bag
(adaptador para silos)
Ref. 00 19 50 80



Válvula de mariposa con junta cambiabile

La junta de la válvula mariposa se puede cambiar de manera sencilla y rápida. ¡Así se ahorra tiempo y dinero!



Transporte con transpaleta o carretilla

El módulo con el compresor y el armario eléctrico es fácil de transportar gracias a su diseño optimizado.



Más ventajas:

- ▶ Cuatro argollas para grúa
- ▶ Asas de transporte plegables
- ▶ Opcionalmente: con ruedas
- ▶ Armario eléctrico con elementos de diseño ergonómico
- ▶ Compresor sin aceite (menor mantenimiento)
- ▶ Opcionalmente: posibilidad de montar filtro de aire adicional



Todos los derechos reservados. Las especificaciones de uso, cantidades, modelos y datos técnicos están basadas en la experiencia y no se pueden aplicar sin más en el caso de circunstancias distintas a las especificadas. En lo restante, rigen las normativas de los fabricantes de material. Solo está permitido realizar modificaciones, impresiones posteriores y reproducciones fotomecánicas, también de extractos, con el permiso de Knauf PFT GmbH & Co.

PFT SILOMAT trans plus bag-ES/03.10/PFT

PFT Sistemas:

Servicio de información técnica:

- ▶ Teléfono +34 920 214 000
- ▶ Fax +34 920 256 082

▶ pft@pft-sistemas.es

▶ www.pft.eu

Datos técnicos

PFT SILOMAT trans plus bag

Ref. PFT SILOMAT trans plus bag	00 16 99 52
Ref. Ánfora bag**	00 17 00 89
Distancia de transporte*	hasta 140 m
Rendimiento*	aprox. 20 kg/min
Potencia	8,1 kW
Conexión eléctrica	400 V trifásica, 50 Hz
Protección	32 A
Cable eléctrico	4 x 4 mm ² (o 5 x 4 mm ²) con conector CEE
Presión máx. (presión de transporte)	p = 2,5 bar
Caudal de aire	aprox. 140 Nm ³ /h

Dimensiones

Volumen ánfora	60 l
Medidas L/A/Alt. Ánfora bag	840/690/980 mm
Medidas L/A/Alt. SILOMAT trans plus	1.100/635/720 mm
Peso Ánfora bag	93 kg
Peso SILOMAT trans plus	201 kg
Peso total	294 kg

* Usando por ejemplo Knauf MP 75

** Para usar p.ej. con un PFT SILOMAT trans plus ya existente

Equipamiento básico

- Sin ruedas, montado en bastidor (opcionalmente con ruedas)
- Ánfora con ruedas y tolva para sacos
- Bolsa de herramientas
- Manual de manejo

Accesorios recomendados

Manguera de transporte (goma), 75 m – Ref. 20 65 05 01

Manguera de transporte (PVC), 75 m – Ref. 20 65 05 00

Cubierta E1 con filtro simple para PFT G 4, cpl. – Ref. 20 60 02 13

Cubierta con filtro simple para PFT G 5, cpl. – Ref. 00 04 43 34

Cable eléctrico 4 x 4 mm², 50 m
Ref. 00 10 68 62

Knauf PFT GmbH & Co. KG
Apartado postal 60
97343 Iphofen
Einersheimer Straße 53
97346 Iphofen
Alemania

Knauf Gips KG
Sistemas de construcción en seco,
enlucidos de yeso y suelos

Knauf AMF GmbH & Co. KG
Sistemas para techos

Knauf Integral KG
La fibra de yeso

Knauf Marmorit GmbH
Sistemas de fachadas minerales

Knauf Dämmstoffe GmbH
Aislantes de poliestireno

Knauf Insulation GmbH
Aislante de lana de vidrio, XPS

Knauf Perlite GmbH
aquapanel® CementBoards,
Perlit