PFT – THE FLOW OF PRODUCTIVITY

PFT

MADE IN GERMANY





POMPE À VIS PFT | 04/2010

NOUVEAU

PFT SWING L

La pompe à vis universelle PFT – Idéale pour le pompage et la projection.

Fonctions

La nouvelle PFT SWING L est une pompe à vis universelle équipée d'un moteur-réducteur 5,5 kW. Avec au choix une version dont la vitesse de rotation du moteur-réducteur est réglable en continu grâce à un convertisseur de fréquence et une version dont la vitesse de rotation est fixe.
Vous pouvez pomper, injecter et projeter des matériaux pompables (sans dissolvant) d'une granulométrie maximale de 5 mm*.

Domaines d'applications

Pour tous les matériaux pâteux et humides pompables tels que :

- Mortier colle
- Enduit de renforcement
- Enduit à base de résine plastique et de silicate
- Enduit silicaté
- Enduit de rénovation
- Enduit de finition jusqu'à 5 mm de grains max.
- Enduit décoratif
- Bentonit
- Isolation extérieure

... etc

Avantages

- Compacte, légère, maniable, montée sur roulette
- Capacités de débit et de pompage importantes
- Hauteur de remplissage basse
- Moteur-réducteur 5,5 kW à entraînement direct réglable électroniquement ou fixe
- Trémie en PVC
- Entretien et nettoyage rapides
- Capacité réglable en changeant le corps de pompe (D ou R)
- Passe dans un break sans démontage
- Remplissage par malaxeurs ou seaux
- Coffret électrique intégré
- En option: télécommande électrique

PFT – THE FLOW OF PRODUCTIVITY

PFT

MADE IN GERMANY

Tous droits et modifications techniques réservés. Les données sur la consommation, les quantités, les modèles et les performances sont des valeurs empiriques qui varient selon les conditions d'utilisation; elles ne sont donc pas valables dans tous les cas. Les directives à appliquer sont toujours celles du fabricant. Il est interdit de copier ou de transmettre ces données ou des extraits de celles-ci, sous n'importe quelle forme, sans l'autorisation explicite de Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT SWING L–F/04.10/PFT



Knauf PFT
Hotline Service Technique:
- +49 9323 31-1818
- Téléphone +49 9323 31-760
- Fax +49 9323 31-770
- info@pft-iphofen.de
- www.pft.eu

PFT SWING L

Données techniques

	PFT SWING L CF 400	PFT SWING L (vitesse de rotation fixe)
Réf.	**00 17 84 15**	**00 19 78 29**
Entrainement	5,5 kW, 280 Tr/min	5,5 kW, 280 Tr/min
Vitesse de rotation	28 – 400 Tr/min	280 Tr/min
Courant	400 V, 50 Hz, triphasé	400 V, 50 Hz, triphasé
Intensité	25 A	25 A
Rotor/Stator	TWISTER D 6–3	TWISTER D 6–3
Capacité*	1,4 – 20 l/min réglable en continu de 5 – 70 Hz	14 l/min
Capacité*	0,6 – 35 l/min**	5,5 – 24,5 l/min**
Dimensions		
Hauteur de remplissage	620 mm	620 mm
Volume de la trémie	76 l	76 l
Longueur/largeur/hauteur	1.600/600/660 mm	1.600/600/660 mm
Poids		
Poids total	130 kg	130 kg

* Valeurs approximatives selon la qualité, la composition, la consistance du mortier, ainsi que le modèle et l'état de la pompe, le diamètre du tuyau mortier et la hauteur d'acheminement. Les directives à appliquer sont toujours celles du fabricant.
** avec utilisation des corps de pompe D 4–3 à D 8–1,5

Equipement

Pompe à vis PFT SWING L avec
– Corps de pompe TWISTER D 6–3
– Manomètre de matériaux 35 mm cpl.
– Coffret électrique intégré
– Trémie en PVC avec grille de protection
– Manuel d'utilisation

Accessoires

Manomètre de matériaux 35 mm contact
Réf. 00 19 94 53

Compresseur K 2 N
avec coupure automatique
Réf. 20 13 00 02

Knauf PFT GmbH & Co. KG
Postfach 60
97343 Iphofen
Einersheimer Strasse 53
97346 Iphofen
Allemagne

Knauf Gips KG
Systèmes de construction à sec, d'enduits au plâtre et systèmes pour sols

Knauf Integral KG
Le staff

Knauf Dämmstoffe GmbH
Isolants en polystyrol

Knauf Perlite GmbH
aquapanel ® CementBoards, Perlit

Knauf AMF GmbH & Co. KG
Systèmes pour plafonds

Knauf Marmorit GmbH
Systèmes minéraux pour façades

Knauf Insulation GmbH
Isolants en laine de verre, XPS