



Tīrīšanas un kopšanas līdzekļi

Tehniskā lapa

01/2022



Knauf Steinsiegel

Impregnēšanas līdzeklis krāsas pastiprināšanai

Materiāls

Knauf Steinsiegel ar krāsas pastiprinātāju ir kopšanas līdzeklis visām uzsūcošām, nepulētām dabiskā un mākslīgā akmens virsmām.

Sastāvs

Akrilāts, ogļūdeņraži.

Uzglabāšana

48 mēneši. Uzglabāt sausā, vēsā, bet no sala pasargātā, labi noslēgtā oriģinālajā iepakojumā.

Īpašības un priekšrocības

- Bezkrāsains, dzidrs
- Vāja, benzīnveida smarža
- Padara virsmas viegli kopjamas
- Padara virsmas neuzņēmīgākas pret netīrumiem
- Gatavs lietošanai

Pielietojums

Knauf Steinsiegel ar krāsas pastiprinātāju izmantojams uz visām uzsūcošām, nepulētām dabiskā un mākslīgā akmens virsmām, piemēram:

- uz granīta,
- šīfera,
- Solnhofenas plāksnēm,
- marmora,
- Terraco, smilšakmens,
- mazgāta betona,
- lejamā betona akmens virsmām.

Knauf Steinsiegel ar krāsas pastiprinātāju iekļūst akmens porās un vienlaikus izveido zīdaina spīduma aizsargājošu kārtiņu virsmā un uz tās, vienlaikus pastiprinot krāsas toni.

Iekšējām un ārpus telpām.

Izstrāde

Sagatavošanās darbi

Pamatam jābūt tīram, uzsūcošam un sausam.

Izstrāde

Produktu vienmērīgi uzklāt ar otu vai vilnas rullīti. Izmantot tīras ierīces un instrumentus. Nepieļaut putu un peļķu veidošanos. Apstrāde tāda pati kā lakai. Pēc izžūšanas pa segumu var staigāt.

Žūšanas laiks

~60 minūtes.

Papildu norādījumi	■ Nav piemērots keramikai, klinkeram un pulētām, smalki noslīpētām vai ļoti noslogotām virsmām ar slēgtām porām.
	■ Neuzklāt uz virsmām, kas jutīgas pret šķīdinātājiem (piem., lakas, plastmasas).

Temperatūra/klimats

Gaisa temperatūra izstrādes laikā nedrīkst būt zemāka par +10°C. Sargāt no tiešiem saules stariem.

Tīrīšana

Produktu var notīrīt ar šķīdinātāju saturošiem tīrīšanas līdzekļiem, piem., otu tīrīšanas līdzekli un dažiem vaska noņēmējiem.

Piezīme	Šaubu gadījumā materiāla saderību pārbaudīt uz nelielas izmēģinājuma virsmas.
	Uz smalki slīpētām virsmām uzklāt tikai plānu kārtu.
	Uzklājot ārpus telpām, ievērot: impregnētajā virsmā, piem., caur plaisām vai no apakšas, nedrīkst iekļūt mitrums (iespējama pienaini balta sakrāsošanās). Izturība ir ierobežota (~ 1-2 gadi). Izdēdējušas virsmas jāpārklāj atkārtoti.

Citi norādījumi

Darba drošība un atkritumu savākšana

Darba vietā nodrošināt labu vispārējo/nosūces ventilāciju.

Neieelpot tvaikus.

Sargāt no aizdegšanās avotiem - nesmēķēt.

Tvertni atvērt un ar to rīkoties uzmanīgi.

Ievērot vispārējos piesardzības pasākumus darbam ar ķīmikālijām.

Pirms darba pārtraukumiem un pēc darba beigām nomazgāt rokas.

Izmantot iekārtas, kas izturīgas pret šķīdinātāju iedarbību.

Neļaut produktam nonākt ūdenstilpnēs vai augsnē.

Neattīrīto tvertni nedrīkst caurdurt, griezt vai metināt.

Atlikumi var radīt eksplozijas risku.

Produkta atlikumus/atkritumus nenovadīt kanalizācijā un, līdz nogādāšanai utilizācijai, uzglabāt to oriģinālajā iepakojumā, vai pret organisko šķīdinātāju noturīga materiāla tvertnēs, vai atkritumu savākšanas uzņēmuma šim nolūkam iznomātā/iegādātā konteinerā.

Atkritumu klase:

200113

Drošības tehniekie dati

Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. Var izraisīt miegainību un reiboņus. Sargāt no bērniem.

Sargāt no karstā m virsmām, dzirkstelēm, atklātās liesmas, kā arī citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

Norišanas gadījumā: nekavējoties sazinieties ar saindēšanās informācijas centru/ārstu. Neizraisīt vemšanu.

Ieelpošanas gadījumā: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt ne-traucētu elpošanu.

Prasībām produkts apstrādāts tā glabāšanas laika nodrošināšanai. Atbrīvojoties no satura/tvertnes, nododot atkritumu savākšanas vietās saskaņā ar vietējiem/starptautiskajiem noteikumiem.

Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

Tehniskie dati

Apzīmējums	Vienība	Vērtība/Lielums
Blīvums	g/cm ³	0,81 g/cm ³
pH līmenis	-	-
Izstrādes temperatūra	°C	+10 °C līdz +25 °C
Temperatūras noturība	°C	Sargāt no tiešiem saules stariem
Atšķaidīšana	-	Lietot neatšķaidītu

Patēriņš

Pamatne	Patēriņš ~ l/m ²
Neatšķaidītā veidā	~ 10 līdz 20 m ² /l



Piegādes programma

Nosaukums	Iepakojuma vienība	Art. Nr.	EAN kods
Steinsiegel	1000 ml / 432 gab palete	00146238	4006379074068

Knauf info centrs:

 Tel. +371 67 032 999 info-lv@knauf.com www.knauf.lvRažotājs: **Knauf Gips KG**, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen.Piegādātājs: **SIA Knauf**, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2118, Latvija.

SIA Knauf patur tiesības tehnisko izmaiņu veikšanai. Garantija attiecas tikai uz materiāla nevainojamām īpašībām. Materiāla patēriņa, daudzuma un izpildījuma rādītāji ir pieredzes rezultātā iegūti lielumi, kas nevar tikt attiecināti uz katru individuālu gadījumu tiešā nozīmē. Dotās vērtības neatbrīvo pircēju / pārdevēju no produkcijas derīguma pārbaudes attiecīgajam pielietojumam. Izdevumu aizsargā autortiesības. Izmaiņas, pārpublicējumi un kopijas, arī fragmenti, iespējami tikai ar SIA Knauf atļauju.

Knauf sistēmas būvfizikālās, statiskās un tehniskās īpašības tiek pilnībā garantētas tikai tad, ja ir lietotas Knauf sistēmas sastāvdaļas vai īpaši Knauf ieteikti produkti.