



Tīrīšanas un kopšanas līdzekļi

Tehniskā lapa

01/2022



Knauf Fugen-Reiniger

Flīžu šuvju tīrīšanas līdzeklis

Materiāls

Knauf Fugen-Reiniger ir sārmains speciālais tīrīšanas līdzeklis netīrumu, tauku nosēdumu, virtuves tauku, vispārīgu netīrumu iztīrīšanai no flīžu šuvēm virtuvē un vannas istabā.

Sastāvs

Mazāk par 5 % nejonu virsmaktīvās vielas; smaržas un aromātiskās kompozīcijas (Limonene).

Uzglabāšana

48 mēneši. Uzglabāt vēsā vietā, noslēgtā traukā.

Īpašības un priekšrocības

- Šķidr, bezkrāsains
- Ar citronu smaržu
- Izšķīdina netīrumus, lai tos pēc tam ir viegli nomazgāt ar ūdeni
- Šuves kļūst higiēniskas un tīras
- Optimizēts atbilstoši augstajām prasībām virtuvē un vannas istabā

Pielietojums

Īpaši piemērots visu šuvju materiālu tīrīšanai virtuvē un sanitārajās telpās. Vienlaicīgi tiek notīrītas arī pašas flīzes (atkarībā no to veida un netīrības pakāpes).

Iekšējām un ārpus telpām.

Izstrāde

Izstrāde

Knauf Fugen-Reiniger neatšķaidītā veidā izsmidzināt vai uzklāt ar sūkli vai drāniņu un ļaut 5-10 minūtes iedarboties. Pēc tam noskalot ar tīru ūdeni. Piekaltušu netīrumu gadījumā procesu, iespējams, atkārtot. Ja nepieciešams, veikt tīrīšanu ar suku.

Patēriņš: ~ 25-50 ml/m² flīžu virsmas; atkarīgs no netīrības pakāpes un šuvju platuma.

Iedarbības laiks

~5-10 minūtes

Temperatūra/klimats

Gaisa temperatūra izstrādes laikā nedrīkst būt zemāka par +5°C. Sargāt no lietus un tiešiem saules stariem.

Piezīme	Nelietot uz marmora, anodēta alumīnija, linoleja un citiem pret sārnu iedarbību jutīgiem materiāliem.
	Ja rodas šaubas par piemērotību, iepriekš izmēģināt neuzkrītošā vietā.

Tehniskie dati

Apzīmējums	Vienība	Vērtība/Lielums
Blīvums	g/cm ³	1,06 g/cm ³
pH līmenis	-	~ 13
Izstrādes temperatūra	°C	+5 °C līdz +30 °C
Temperatūras noturība	°C	-

Patēriņš

Pamatne	Patēriņš ~ ml/m ²
Šuves	~ 10-50 ml/m ²
Flīžu virsmas	~ 25-50 ml/m ²

Piegādes programma

Nosaukums	Iepakojuma vienība	Art. Nr.	EAN kods
Knauf Fugen-Reiniger	750 ml / 270 palete	00146246	4006379074136

Citi norādījumi

Darba drošība un atkritumu savākšana

Darba telpās nodrošināt labu vispārējo ventilāciju un tieša pielietojuma vietās - lokālo nosūci.

Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai apģērba. Neieelpot miglu/izgarojumus/smīdinājumu.

Valkāt individuālos aizsardzības līdzekļus saskaņā ar DDL 8. iedaļu.

Produkta atkritumi ir bīstamie atkritumi. Nenovadīt apkārtējā vidē citādi, nekā tas paredzēts lietošanas instrukcijā.

Neļaut produktam nonākt ūdenstilpnēs vai augsnē.

Produkta atlikumi/atkritumi ir sārmaini un var korozīvi iedarboties uz alumīniju vai citiem aktīviem metāliem.

Produkta atlikumus/atkritumus nenovadīt kanalizācijā un, līdz nogādāšanai utilizācijai, uzglabāt pret sārmainu vidi noturīga, ūdensnecaurlaidīga materiāla tvertnēs vai atkritumu savākšanas uzņēmuma šim nolūkam iznomātā/piegādātā konteinerā.

Atkritumu klase:

200129

Drošības tehniekie dati

Riska un nekaitīguma frāzes skatīt drošības datu lapā.

Knauf info centrs:

► Tel. +371 67 032 999

► info-lv@knauf.com

► www.knauf.lv

Ražotājs: **Knauf Gips KG**, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen.

Piegādātājs: **SIA Knauf**, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2118, Latvija.

SIA Knauf patur tiesības tehnisko izmaiņu veikšanai. Garantija attiecas tikai uz materiāla nevainojamām īpašībām. Materiāla patēriņa, daudzuma un izpildījuma rādītāji ir pieredzes rezultātā iegūti lielumi, kas nevar tikt attiecināti uz katru individuālu gadījumu tiešā nozīmē. Dotās vērtības neatbrīvo pircēju / pārdevēju no produkcijas derīguma pārbaudes attiecīgajam pielietojumam. Izdevumu aizsargā autortiesības. Izmaiņas, pārpublicējumi un kopijas, arī fragmenti, iespējami tikai ar SIA Knauf atļauju.

Knauf sistēmas būvfizikālās, statiskās un tehniskās īpašības tiek pilnībā garantētas tikai tad, ja ir lietotas Knauf sistēmas sastāvdaļas vai īpaši Knauf ieteikti produkti.