



Tīrīšanas un kopšanas līdzekļi

Tehniskā lapa

01/2022



## Knauf Klinker-& Cotto-Öl

Klinkera un Cotto eļļa

### Materiāls

Klinker-& Cotto-Öl ir kopšanas līdzeklis klinkera un keramikas plāksnēm.

### Sastāvs

Baltā minerāleļļa (naftas), palīgvielas.

### Uzglabāšana

24 mēneši. Uzglabāt sausā, vēsā, bet no sala pasargātā, labi noslēgtā oriģinālajā iepakojumā.

### Īpašības un priekšrocības

- Bezkrāsains
- Padara virsmas neuzņēmīgas pret netīrumiem
- Pasargā segumus
- Piešķir segumam matētu izskatu
- Izceļ krāsu (padara krāsu intensīvāku)
- Gatavs lietošanai

## Pielietojums

Augstvērtīgs aizsardzības un kopšanas līdzeklis neglazētām, uzsūcošām klinkera un keramikas flīzēm, mākslīgā akmens apmalēm, šķeltā akmens plāksnēm, ķieģeļiem un māla plāksnēm.

## Izstrāde

### Sagatavošanās darbi

Pamatam jābūt tīram, sausam un uzsūcošam. Netīrumus notīrīt ar Knauf Intensiv-Reiniger.

### Izstrāde

Lietot neatšķaidītu. Klinker- & Cotto-Öl uzklāt uz virsmas ar otu, vilnas rullīti vai bezplūksnu drānu un ļaut līdzeklim ievilkties. Ja virsma ir vāji uzsūcoša, uzklāt tikai plānā kārtā un lieko līdzekli noņemt. Ja iedarbība mazinās, Klinker- & Cotto-Öl laiku pa laikam uzklāt atkārtoti.

Papildu norādījumi	■ Neizmantot uz glazētām, pulētām un ar hermētiķi apstrādātām virsmām. Ja rodas šaubas, izmēģināt nepamanāmā vietā.
	■ Neizmantot uz karstām virsmām (piemēram, krāsns podiņiem).
	■ Izturība iekšējās (~ viens gads) lielā mērā atkarīga no izmantotajiem tīrīšanas līdzekļiem.
	■ Ja virsma tiek pakļauta intensīvai saules, lietus vai sniega iedarbībai, apstrāde ar Knauf Klinker- & Cotto-Öl līdzekli jāatkārto regulāri (apm. ik pēc 6 mēnešiem).
	■ Klinker- & Cotto-Öl nav jāucams vai atšķaidāms ar ūdeni.

## Tehniskie dati

Apzīmējums	Vienība	Vērtība/Lielums
Blīvums	g/cm <sup>3</sup>	0,85 g/cm <sup>3</sup>
pH līmenis	-	-
Izstrādes temperatūra	°C	+15 °C līdz +30 °C
Temperatūras noturība	°C	-

## Patēriņš

Pamatne	Patēriņš ~ l/m <sup>2</sup>
-	10 līdz 20 m <sup>2</sup> / l

## Piegādes programma

Nosaukums	Iepakojuma vienība	Art. Nr.	EAN kods
Klinker-& Cotto-Öl	1000 ml / 360 palete	00146242	4006379074099

## Žūšanas laiks

~2-12 stundas.

## Temperatūra/klimats

Gaisa temperatūra izstrādes laikā nedrīkst būt zemāka par + 15°C. Sargāt no tiešiem saules stariem.

Piezīme	Izskalojoši, taukus šķīdinoši universālie tīrīšanas līdzekļi ievērojami saīsina līdzekļa noturību.
	Ārpus telpām tikai nosacīti noturīgs; iedarbība atkarībā no laika apstākļiem līdz 6 mēnešiem.

## Citi norādījumi

### Darba drošība un atkritumu savākšana

Rīkotos saskaņā ar labu darba higiēnas un drošības praksi.

Darba vietā neēst, nedzert un nesmēķēt.

Pirms ienākšanas ēšanai paredzētās zonās novilkt piesārņoto apģērbus un aizsardzības līdzekļus.

Neļaut produktam nonākt ūdenstilpnēs vai augsnē.

Neattīrīto tvertni nedrīkst caurdurt, griezt vaļā vai metināt. Atlikumi var radīt eksplozijas risku.

Produkta atlikumus/atkritumus nenovadīt kanalizācijā un, līdz nogādāšanai utilizācijai, uzglabāt to oriģinālajā iepakojumā vai pret naftas minerāleļļām noturīga materiāla tvertnēs, vai atkritumu savākšanas uzņēmuma šim nolūkam iznomātā/iegādātā konteinerā.

### Atkritumu klase:

**200126** Produkta atkritumi ir bīstamie atkritumi

### Drošības tehnikie dati

- Satur: baltu minerāleļļu (nafta).
- H304 - Var izraisīt nāvi, ja norij vai ieķūst elpceļos.
- P102 - Sargāt no bērniem.
- P233 - Tvertni turēt cieši noslēgtu.
- P234 - Turēt tikai oriģinālā iepakojumā.
- P301+P310 - **Norīšanas gadījumā:** nekavējoties sazinieties ar saindēšanās informācijas centru/nekavējoties zvanīt ārstam. P
- 331 - Neizraisīt vemšanu.
- P501 - Atbrīvoties no satura un tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

### Knauf info centrs:

► Tel. +371 67 032 999

► info-lv@knauf.com

► www.knauf.lv

Ražotājs: **Knauf Gips KG**, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen.

Piegādātājs: **SIA Knauf**, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2118, Latvija.

SIA Knauf patur tiesības tehnisko izmaiņu veikšanai. Garantija attiecas tikai uz materiāla nevainojamām īpašībām. Materiāla patēriņa, daudzuma un izpildījuma rādītāji ir pieredzes rezultātā iegūti lielumi, kas nevar tikt attiecināti uz katru individuālu gadījumu tiešā nozīmē. Dotās vērtības neatbrīvo pircēju / pārdevēju no produkcijas derīguma pārbaudes attiecīgajam pielietojumam. Izdevumu aizsargā autortiesības. Izmaiņas, pārpublicējumi un kopijas, arī fragmenti, iespējami tikai ar SIA Knauf atļauju.

Knauf sistēmas būvniecībā, statiskās un tehniskās īpašības tiek pilnībā garantētas tikai tad, ja ir lietotas Knauf sistēmas sastāvdaļas vai paši Knauf ieteikti produkti.