



Tīrīšanas un kopšanas līdzekļi

Tehniskā lapa

01/2022



## Knauf Marmor- & Granit-Pflege

Marmora un granīta kopšanas līdzeklis

### Materiāls

Knauf Marmor- & Granit-Pflege ir kopšanas līdzeklis ar vasku, kas nesatur šķīdinātājus.

### Sastāvs

< 5 % anjonu virsmaktīvās vielas; nejonu virsmaktīvās vielas; smaržas un aromātiskās kompozīcijas; konservanti.

### Uzglabāšana

48 mēneši. Uzglabāt vēsā, bet no sala pasargātā, labi noslēgtā oriģinālajā iepakojumā.

### Īpašības un priekšrocības

- Bēšs/iebalts
- Ar minimālu smaržu
- Pievienojot mazgāšanas ūdenim, saglabā pulēta marmora spīdumu
- Nesatur šķīdinātājus
- Pulēšana bez pūlēm
- Krāsas, struktūras atsvaidzināšanai un konservācijai

## Pielietojums

Knauf Marmor- & Granit-Pflege var izmantot uz jebkādam tīrām plastmasas un dabiskā akmens virsmām, piemēram, uz marmora, granīta, Solnhofenas plāksnēm, Travertīna, Terraco un līdzīgām virsmām. Iekšdarbiem.

## Izstrāde

### Sagatavošanās darbi

Segumam pirms Knauf Marmor- & Granit-Pflege uzklāšanas jābūt sausam un tīram. Netīrumus notīrīt ar Knauf Marmor- & Granit-Reiniger.

### Izstrāde

Pirmās apstrādes gaitā neatšķaidītā veidā vienmērīgi uzklāt ar porolona rullīti vai sūkli uz tīra un sausa seguma un ļaut nožūt. Šajā laikā pa segumu nedrīkst staigāt. Pēc pilnīgas nožūšanas virsmu var nopulēt ar rokām ar bezplūksnu drānu vai ar mašīntehnikas palīdzību. Grīdu segumu virsmu atsvoidzināšanai pievienot grīdas mazgāšanas ūdenim (~ 250 ml Knauf Marmor- & Granit-Pflege uz 10 l ūdens). Ja izveidojušies iestaigāti celiņi, nopulēt vairākkārt.

### Žūšanas laiks

~30-60 minūtes.

### Temperatūra/klimats

Gaisa temperatūra izstrādes laikā nedrīkst būt zemāka par + 5°C. Sargāt no sala.

<b>Piezīme</b>	Uz virsmām, kas apstrādātas ar Knauf Marmor- & Granit-Pflege, nelietot šķidrās ziepes vai spirtu saturošus tīrīšanas līdzekļus.
----------------	---

## Tehniskie dati

Apzīmējums	Vienība	Vērtība/Lielums
Blīvums	g/cm <sup>3</sup>	~ 1,00 g/cm <sup>3</sup>
pH līmenis	-	~ 6,5
Izstrādes temperatūra	°C	+5 °C līdz +30 °C
Temperatūras noturība	°C	Sargāt no sala
Atšķaidīšana	-	līdz 250 ml uz 10 litriem ūdens (kopā ar mazgāšanu)

## Patēriņš

Pamatne	Patēriņš ~ ml/m <sup>2</sup>
Neatšķaidītā veidā	~ 20–60 ml/m <sup>2</sup>

## Piegādes programma

Nosaukums	Iepakojuma vienība	Art. Nr.	EAN kods
Marmor- & Granit-Pflege	1000 ml / 360 gab paleta	00146235	4006379074037

## Citi norādījumi

### Darba drošība un atkritumu savākšana

Nodrošināt labu darba vietas ventilāciju.

Nepieļaut nokļūšanu acīs un uz ādas.

Ja nonāk saskarē, noskalot ar lielu ūdens daudzumu

Produkta atlikumi un izlietotais iepakojums jāizvieto saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Produkta atšķirīgs pielietojums, piemēram, samaistšana ar citiem materiāliem, var būtiski ietekmēt atkritumu klasifikāciju un atbilstošo likvidēšanas metodi. Neļaut produktam nonākt ūdenstīplnēs vai augsnē.

Produkta atlikumus/atkritumus nenovadīt kanalizācijā un, līdz nogādāšanai utilizācijai, uzglabāt cieši noslēgtā oriģinālajā iepakojumā vai cieši noslēgtās ūdensnecaurīdīga materiāla tvertnēs, vai atkritumu savākšanas uzņēmuma šim nolūkam iznomātā/iegādātā konteinerā.

### Atkritumu klase:

200130

### Drošības tehnieki dati

- Satur spirtus, C16-18 un C18, nepiesātinātus.
- H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
- P102 - Sargāt no bērniem.
- P280 - Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
- P305+P351+P338 – **Saskare ar acīm:** uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
- P337+P313 - **Ja acu iekaisums nepāriet:** lūdziet mediķu palīdzību.
- P501 - Atbrīvojoties no satura un tvertnes, nodotot bīstamo atkritumu savākšanas punktā vai speciālajos atkritumos saskaņā ar vietējiem, reģionālajiem, nacionālajiem un/vai starptautiskajiem noteikumiem.
- EUH208 - Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onu, reakcijas masu no 5-hlor-2- metil-2H-izotiazol-3-ona un 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.



### Knauf info centrs:

► Tel. +371 67 032 999

► info-lv@knauf.com

► www.knauf.lv

Ražotājs: **Knauf Gips KG**, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen.

Piegādātājs: **SIA Knauf**, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2118, Latvija.

SIA Knauf patur tiesības tehnisko izmaiņu veikšanai. Garantija attiecas tikai uz materiāla nevainojamām īpašībām. Materiāla patēriņa, daudzuma un izpildījuma rādītāji ir pieredzes rezultātā iegūti lielumi, kas nevar tikt attiecināti uz katru individuālu gadījumu tiešā nozīmē. Dotās vērtības neatbilstoši pircēju / pārdevēju no produkcijas derīguma pārbaudes attiecīgajam pielietojumam. Izdevumu aizsargā autortiesības. Izmaiņas, pārpublicējumi un kopijas, arī fragmenti, iespējami tikai ar SIA Knauf atļauju.

Knauf sistēmas būvniecībā, statiskās un tehniskās īpašības tiek pilnībā garantētas tikai tad, ja ir lietotas Knauf sistēmas sastāvdaļas vai īpaši Knauf ieteikti produkti.