



Valymo ir priežiūros priemonės

## SCH102.It 2022-04

Techninių duomenų lapas



## Marmor- & Granit-Pflege

Marmuro ir granito priežiūros priemonė

### Produkto aprašymas

Marmuro, granito, travertino, mozaikinio betono ir pan. natūralaus bei dirbtinio akmens grindų paviršių priežiūros priemonė. Atgaivina ir išsaugo spalvą, tekstūrą ir blizgesį. Sudėtyje yra vaško, bet nėra tirpiklių. Ekonomiškos sąnaudos. Nesuformuoja plėvelės. Priemone padengti paviršiai lengvai ir paprastai poliruojami.

### Sudėtis

Medžiagos pagrindą sudaro: vaškas, polimerai, mažiau nei 5 % nejoninių paviršinio aktyvumo medžiagų (tensidų), pagalbinės medžiagos, kvapiosios medžiagos, konservantai.

### Sandėliavimas

Laikyti vėsioje, tačiau nuo šalčio apsaugotoje vietoje, sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje. Galioja mažiausiai 48 mėnesius nuo pagaminimo datos.

Pakuotė	Prekės kodas
1000 ml	146235

Tiekimo forma: 1000 ml PE butelis su nuo vaikų apsaugotu dangteliu.

### Savybės

- Lengva poliruoti.
- Norint išlaikyti poliruoto marmuro blizgesį, kaskart valant, į vandenį įpilti priemonės.
- Be tirpiklių.
- Labai silpno kvapo.

### Naudojimas

- *Marmor- & Granit-Pflege* marmuro ir granito priežiūros priemonė su vašku ir be tirpiklių.
- Galima naudoti ant visų švarių ir sausų sintetinių medžiagų paviršių ir natūralaus akmens, pvz.: marmuro, granito, *Solnhofener* klinties plokščių, travertino, mozaikinio betono ir pan. paviršių.
- Skirta atnaujinti ir išlaikyti paviršiaus spalvą, struktūrą bei spindesį.
- Naudojama tik vidaus patalpose.

### Darbo eiga

#### Pagrindas

Priemonė *Marmor- & Granit-Pflege* naudojama tik ant sausų ir švarių paviršių. Nešvarumus pašalinti su marmuro ir granito valikliu *Marmor- & Granit-Reiniger*.

#### Dengimas

Iš pradžių neskiestą priemonę tolygiai padengti putų voleliu arba kempine ant švarios ir sausos dangos, leisti išdžiūti. Tuo metu negalima vaikščioti paviršiumi. Priemonei visiškai išdžiūvus (po maždaug 30–60 min.), paviršių galima poliruoti rankomis pūkų nepaliekančiu skudurėliu arba mašininiu būdu.

Norint atnaujinti grindų paviršių, plaunant priemonės įpilti į vandenį (apie 250 ml *Marmor- & Granit-Pflege* priemonės į 10 litrų vandens). Dažnai vaikščiojamoje zonoje poliravimo procesą galima pakartoti keletą kartų.

### Papildomi nurodymai

- Jei paviršiaus priežiūrai naudojama priemonė *Marmor- & Granit-Pflege*, kaip valymo priemonės nenaudoti žaliojo kalio muilo ar alkoholio turinčių valiklių.
- Daugiau patarimų, instrukcijų ir aktualios informacijos apie produktus rasite mūsų interneto svetainėje [www.knauf.lt](http://www.knauf.lt).

#### Pastabos

Šiame techninių duomenų lape nurodoma medžiagos paskirtis ir rekomenduojamas darbų atlikimo būdas, tačiau jis negali pakeisti profesinės darbų vykdytojo patirties. Darbus būtina vykdyti vadovaujantis darbų saugos bei higienos taisyklėmis. Gamintojas užtikrina produkto kokybę, tačiau nedaro įtakos jo naudojimo sąlygoms ir būdai. Jeigu kyla abejonių, galima savarankiškai išbandyti produktą ir atlikti bandomuosius darbus. Čia pateikta informacija neatleidžia pirkėjo nuo pareigos patikrinti medžiagos tinkamumą pagal numatytą naudojimo paskirtį. Dėl skirtingų naudojimo sąlygų ir skirtingų sąlygų statybų objektuose duomenys negali būti taikomi visuotinai.

## Techniniai duomenys

Pavadinimas	Vertė
Darbinė ir pagrindo temperatūra	nuo 5 iki 30 °C
Džiūvimo laikas / galima vaikščioti po	apie 30–60 min.
Atsparumas temperatūros poveikiui	saugoti nuo užšalimo
Tankis	apie 1,00 g/cm <sup>3</sup>
pH vertė	apie 6,5
Kvapas	aromatingas
Išvaizda	smėlio / balkšva

### Atliekų šalinimas

Sudėtyje yra vaško, pagaminto iš atsinaujinančių ir natūralių žaliavų, sudėtyje esančios paviršinio aktyvumo medžiagos (tensidai) yra biologiškai skaidžios, atitinka ploviklių reglamento (EB) Nr. 648/2004 reikalavimus. Priemonę galima praskiesti ir pilti į nuotekas. Butelis pagamintas iš plastiko, gali būti perdirbamas. Išplautą talpyklą galima išvežti į atliekų surinkimo vietas („žaliąjį tašką“).

### Saugos nurodymai

Sudėtyje yra: alkoholio, C16-18 ir C18-nesočiojo. H319 – Sukelia smarkų akių dirginimą. P102 – Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P280 – Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P305+P351+P338 – PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P337+P313 – Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. P501 – Turinį / talpyklą išmesti į pavojingų atliekų surinkimo punktą arba pagal vietinius, regioninius, nacionalinius ir (arba) tarptautinius reikalavimus. EUH208 – Sudėtyje yra 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on ir 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) mišinys. Gali sukelti alerginę reakciją. Reglamentas (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių, 2004 m. kovo 31 d. Mažiau nei 5 % nejoninių paviršinio aktyvumo medžiagų (tensidų). Kvapiosios medžiagos. Limonenas. Konservantai. Mišinio galiojimo trukmei užtikrinti, reglamentas (ES) Nr. 528/2012.

## Medžiagos išeiga

	Paviršių priežiūra	Paviršių poliravimas
Marmor- & Granit-Pflege	iki 250 ml į 10 litrų vandens	apie 20–60 ml/m <sup>2</sup> (gryna)

Knauf Infocentras  
Techninės konsultacijos:

+370 5 213 2222

info-it@knauf.com

www.knauf.lt

UAB „Knauf“

UAB „Knauf“ pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo (pirkėjo) nuo produkto tinkamumo naudoti patikrinimo. Leidinys saugomas autorių teisių. Pakeitimai, pakartotiniai leidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.