



Valymo ir priežiūros priemonės

SCH101.lt 2022-01
Techninių duomenų lapas



Marmor- & Granit-Imprägnierung

Marmuro ir granito impregnavimo priemonė

Produkto aprašymas

Marmuro ir granito plytelių bei jų cementinių siūlių impregnavimo priemonė. Priemonė įsiskverbia į įgeriančio paviršiaus kapiliarus. Ten suformuoja ypač ploną plėvelę, kuri neleidžia vandeningiems ir riebiems nešvarumams įsiskverbti. Taip stipriai palengvinama tokių paviršių priežiūra ir valymas. Nekeičia spalvos ir nesuteikia paviršiui blizgesio.

Sudėtis

Medžiagos pagrindą sudaro: polimerai, pagalbinės medžiagos.

Sandėliavimas

Laikyti sausoje ir vėsioje, tačiau nuo šalčio apsaugotoje vietoje, sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje. Galioja mažiausiai 24 mėnesius nuo pagaminimo datos.

Pakuotė	Prekės kodas
1000 ml	146236

Tiekimo forma: 1000 ml PE butelis su nuo vaikų apsaugotu dangteliu.

Savybės

- Labai veiksminga ilgalaikio poveikio impregnavimo priemonė.
- Atstumia vandenį ir riebalus.
- Tinka virtuvėms ir sanitarinėms zonoms.
- Galima impregnuoti siūles (netinka epoksidinės dervos siūlių užpildams).
- Paruošta naudoti.
- Be tirpiklių.

Naudojimas

- Paruošta naudoti, specialios paskirties impregnavimo priemonė be tirpiklių.
- Apsaugo įgeriančius paviršius, ypač virtuvėje ir sanitarinėse patalpose.
- Galima naudoti ant visų švarių ir sausų paviršių iš dirbtinio ir natūralaus akmens, pvz.: marmuro, granito, *Solnhofener* klinties plokščių, travertino, mozaikinio betono ir pan. paviršių.
- Tinka vidaus patalpoms ir išorei.

Darbo eiga

Pagrindas

Marmor- & Granit-Imprägnierung impregnavimo priemonė gali būti naudojama tik ant visiškai išdžiūvusio pagrindo, t. y. sausas turi būti ne tik paviršius, bet ir visa plytelė. Nešvarumus pašalinti tinkamu valikliu, pvz., specialiu marmuro ir granito valikliu *Marmor- & Granit-Reiniger*.

Impregnavimas

Neskiestą *Marmor- & Granit-Imprägnierung* priemonę tolygiai ir gausiai dengti teptuku arba voleliu, keletą kartų gerai paskirstant. Jeigu reikia, ant stipriai įgeriančių paviršių dengti keletą kartų. Neleisti, kad priemonės likučiai išdžiūtų ant dengiamo paviršiaus, visiškai nuvalyti per maždaug 20 min., nes priemonei sukietėjus jos nebebus galima nuvalyti.

Papildomi nurodymai

- Priemonė įsigeria į įgeriantį paviršių ir kapiliaruose suformuoja labai ploną plėvelę. Ji sumažina vandens, riebalų ar nešvarumų įsigėrimą. Paviršiaus išvaizda nepasikeičia arba pasikeičia nežymiai. Neblizga. Galima šiek tiek paryškinti spalvą. Jei reikia, pirmiausia išbandyti mažiau pastebimoje vietoje.
- Nuo neįgeriančių pagrindų, pvz., glazūruotų plytelių, nuvalyti sausu skudurėliu.
- Apsauginis poveikis nuo dėmių pasireiškia po 24–48 val. Tuo laikotarpiu saugoti paviršių nuo vandens, riebalų ir pan.
- Daugiau patarimų, instrukcijų ir aktualios informacijos apie produktus rasite mūsų interneto svetainėje www.knauf.lt.

Pastabos

Šiame techninių duomenų lape nurodoma medžiagos paskirtis ir rekomenduojamas darbų atlikimo būdas, tačiau jis negali pakeisti profesinės darbų vykdytojo patirties. Darbus būtina vykdyti vadovaujantis darbų saugos bei higienos taisyklėmis. Gamintojas užtikrina produkto kokybę, tačiau nedaro įtakos jo naudojimo sąlygoms ir būdai. Jeigu kyla abejonių, galima savarankiškai išbandyti produktą ir atlikti bandomuosius darbus. Čia pateikta informacija neatleidžia pirkėjo nuo pareigos patikrinti medžiagos tinkamumą pagal numatytą naudojimo paskirtį. Dėl skirtingų naudojimo sąlygų ir skirtingų sąlygų statybų objektuose duomenys negali būti taikomi visuotiniai.

Techniniai duomenys

Pavadinimas	Vertė
Darbinė ir pagrindo temperatūra	nuo 10 iki 25 °C
Džiūvimo laikas / galima vaikščioti po	apie 20–30 min., galutinis rezultatas pasiekiamas po 24–48 val.
Skiedimas	naudoti neskiedą
Atsparumas temperatūros poveikiui	saugoti nuo užšalimo
Tankis	1,00 g/cm ³
pH vertė	apie 4,9
Kvapas	specifinis
Išvaizda	bespalvė, pieniška

Atliekų šalinimas

Sudėtyje esančios paviršinio aktyvumo medžiagos (tensidai) yra biologiškai skaidžios, atitinka ploviklių reglamento (EB) Nr. 648/2004 reikalavimus. Priemonę galima praskiesti ir pilti į nuotekas. Butelis pagamintas iš plastiko, gali būti perdirbamas. Išplautą talpyklą galima išvežti į atliekų surinkimo vietas („žaliąjį tašką“).

Saugos nurodymai

P102 – Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P262 – Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. EUH208 – Sudėtyje yra 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on ir 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) mišinys. Gali sukelti alerginę reakciją. EUH210 – Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius. Produkto galiojimo trukmei užtikrinti, reglamentas (ES) Nr. 528/2012.
ADR/RID. Pavojaus ženklai: netaikoma.

Medžiagos išeiga

	Išeiga
Marmor- & Granit-Imprägnierung	apie 10 m ² /l

Knauf Infocentras
Techninės konsultacijos:

+370 5 213 2222

info-lt@knauf.com

www.knauf.lt

UAB „Knauf“

UAB „Knauf“ pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo (pirkėjo) nuo produkto tinkamumo naudoti patikrinimo. Leidinys saugomas autorių teisių. Pakeitimai, pakartotiniai leidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.