



Valymo ir priežiūros priemonės

SCH108.It 2022-01

Techninių duomenų lapas



Dusch- und Sanitärreiniger

Dušo kabinų ir sanitarinių zonų valiklis

Produkto aprašymas

Savaiminio poveikio labai aktyvus valiklis, skirtas dušo kabinai, klozetui, praustuvei, plytelėms, plastikui ir stiklui valyti. Pašalina rūdžių ir kalkių nuosėdas, riebalus, muilą ir nešvarumus. „Aqua-Stop“ formulė, laidus vandens garams, būdinga gera skvarba. Idealiai tinka kaip reguliari dušo kabinos valymo priemonė.

Sandėliavimas

Laikyti vėsioje, sausoje vietoje, sandariai uždarytą. Saugoti nuo užšalimo. Galioja mažiausiai 48 mėnesius nuo pagaminimo datos.

Pakuotė	Prekės kodas
500 ml	170853

Tiekimo forma: 500 ml PE butelis su nuo vaikų apsaugotu dangteliu.

Savybės

- „Aqua-Stop“ formulė.
- Laidus vandens garams.
- Bespalvis.
- Paruoštas naudoti.
- Giliai įsiskverbia.
- Idealiai tinka reguliariai dušų kabinoms valyti.

Naudojimas

Tinka vidaus patalpoms ir išorei.

Darbo eiga

Pagrindo paruošimas

Paviršius turi būti visiškai išdžiūvęs. Pagrindas turi būti švarus, įgeriantis ir tvirtas.

Valymas

Dušo kabinų ir sanitarinių zonų valiklį gerai supurtyti, tada tolygiai ir gausiai užpurkšti ant paviršiaus. Nuvalyti nuo neįgeriančių paviršių.

Papildomi nurodymai

Panaudotus darbo įrankius nuplauti vandeniu. Produktų naudojimas priklauso nuo vietovės sąlygų ir apdorojamo paviršiaus. Jei kyla abejonių, visuomet pirmiausia galima išbandyti mažiau pastebimoje vietoje.

Daugiau patarimų, instrukcijų ir aktualios informacijos apie produktus rasite mūsų interneto svetainėje www.knauf.lt.

Pastabos

Šiame techninių duomenų lape nurodoma medžiagos paskirtis ir rekomenduojamas darbų atlikimo būdas, tačiau jis negali pakeisti profesinės darbų vykdytojo patirties. Darbus būtina vykdyti vadovaujantis darbų saugos bei higienos taisyklėmis. Gamintojas užtikrina produkto kokybę, tačiau nedaro įtakos jo naudojimo sąlygoms ir būdai. Jeigu kyla abejonių, galima savarankiškai išbandyti produktą ir atlikti bandomuosius darbus. Čia pateikta informacija neatleidžia pirkėjo nuo pareigos patikrinti medžiagos tinkamumą pagal numatytą naudojimo paskirtį. Dėl skirtingų naudojimo sąlygų ir skirtingų sąlygų statybų objektuose duomenys negali būti taikomi visuotinai.

Techniniai duomenys

Pavadinimas	Vertė
Darbinė ir pagrindo temperatūra	nuo 5 iki 25 °C
Džiūvimo laikas	apie 4 val.
Cheminė charakteristika	rūgštinis valiklis
Forma	skysta
Spalva	gelsva
Kvapas	malonus
Virimo temperatūra	> 90 °C
Lydimosi temperatūra	netaikoma
Pliūpsnio temperatūra	> 60 °C
Savaiminio užsidegimo temperatūra	netaikoma

Atliekų šalinimas

Talpyklą išmesti laikantis vietinių taisyklių.

Saugos nurodymai

Pirmosios pagalbos priemonės

Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis. Nukentėjusysis turi kreiptis į gydytoją. Nuplauti vandeniu ir muilu. Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius, apatinius ir nusimauti batus. Atmerkta akis, pakėlus akių vokus, kelias minutes plauti tekančiu vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Neskatinėti vėmimo. Netyčia prarijus, išgerti didelį kiekį vandens ir kreiptis į gydytoją.

Medžiagos išeiga

	Išeiga
Dusch- und Sanitärreiniger	1 l/40m ² atsižvelgiant į užterštumą

Knauf Infocentras
 Techninės konsultacijos:

+370 5 213 2222

info-lt@knauf.com

www.knauf.lt

UAB „Knauf“

UAB „Knauf“ pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo (pirkėjo) nuo produkto tinkamumo naudoti patikrinimo. Leidinys saugomas autorių teisių. Pakeitimai, pakartotiniai leidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.