



Tīrīšanas un kopšanas līdzekļi

Tehniskā lapa

01/2022



Knauf Klinker- & Cotto-Reiniger

Tīrīšanas līdzeklis klinkera un Cotto plāksnēm

Materiāls

Klinker- & Cotto-Reiniger ir paredzēts pret skābi izturīgu virsmu intensīvai tīrīšanai: flīzes, ķieģeļi, māla un Cotto plāksnes, mazgātais betons, dabiskais akmens, piemēram, granīts vai tēsts kaļķakmens, ļoti netīri dārza mūri un trotuāra plāksnes.

Sastāvs

Fosforskābe; hlorīdeņražskābe; skudrskābe, mazāk par 5 % nejonu virsmaktīvās vielas.

Uzglabāšana

48 mēneši. Uzglabāt sausā, vēsā, bet no sala pasargātā, labi noslēgtā oriģinālajā iepakojumā.

Īpašības un priekšrocības

- Dzidrs, šķidr, iedzeltens
- Mandeļu smarža
- Skābi saturošs, koncentrēts
- Aktīvi šķīdina nogulsnes un netīrumus
- Viegli noskalojami netīrumi (pašattīrīšana)
- Nerada kaitējumu bitumena blīvējumiem vai plēves jumtiem

Pielietojums

Augstas aktivitātes tīrīšanas līdzeklis betona un javas palieku, pelējuma, rūsas un kaļķa nogulšņu noņemšanai no flīzēm un plāksnēm, klinkera, ķieģeļiem, māla un Cotto plāksnēm, mākslīgā akmens, granīta, tēsta dabīgā akmens virsmām, u.c.

Piemērots ļoti netīriem dārza mūriem un trotuāra plāksnēm, novecojuša cementa apsūbējuma noņemšanai un darbarīku attīrīšanai no piekaltuša cementa.

Lielisks tīrīšanas līdzeklis nobeiguma virsmām un vecu, pret skābi izturīgu segumu virsmu tīrīšanai.

Iekšdarbiem un ārdarbiem.

Izstrāde

Sagatavošanās darbi

Virsmā iepriekš rūpīgi jāsamitrina. Ja Klinker- & Cotto-Reiniger līdzekli paredzēts izmantot ārā, pirms darbu sākšanas kārtīgi jāsamitrina blakus esošā augsne.

Izstrāde

Pēc kārtīgas pamatnes samitrināšanas Klinker- & Cotto-Reiniger uzklāt ar suku vai sūkli (līdz 1:10 atšķaidītu ar ūdeni) uz tīrāmās virsmas. Pēc neilga iedarbības laika kārtīgi noskalot ar ūdeni. Ja netīrumi ir veci, procesu atkārtot, ļaut iedarboties ilgāk un vajadzības gadījumā notīrīt ar suku.

Papildu norādījumi	Nelietot uz pulēta vai smalki noslīpēta marmora, kaļķakmens, mākslīgā akmens, noteiktām flīzēm (dekori), emaljas, anodēta alumīnija, vara, bronzētiem jāucējkrāniem, utt.
	Pret skābi jutīgas virsmas jāsargā arī no tvaiku iedarbības. Knauf Klinker- & Cotto-Reiniger līdzeklis var sabojāt dažus plastmasu veidus, piem., neilonu, poliamīdu u.c., kā arī nerūsējošo tēraudu (pat no tvaikiem var iekrāsoties dzeltenīgs vai kļūt rūšains).

Temperatūra/klimats

Gaisa temperatūra izstrādes laikā nedrīkst būt zemāka par +15°C.

Piezīme	Šaubu gadījumā materiāla saderību pārbaudīt kādā neuzkrītošā vietā.
	Ieteicams veikt pēcapstrādi ar Klinker- & Cotto- Öl. Izmantojot Knauf Klinker- & Cotto-Reiniger iekštelpās, jānodrošina pietiekama ventilācija.

Citi norādījumi

Darba drošība un atkritumu savākšana

Darba telpās nodrošināt labu vispārējo ventilāciju un tieša pielietojuma vietās lokālo nosūci. Valkāt aizsargcimdus, piemēram, butila gumijas.

Atkritumu klase:

EAK 200129 Bīstamas vielas saturošie deterģenti.

Drošības tehniekie dati

Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

Sargāt no bērniem.

Neieelpot izgarojumus.

Norīšanas gadījumā: Izskalot muti. Neizraisīt vemšanu.

Saskarē ar ādu (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā.

Ieelpošanas gadījumā: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.

Saskarē ar acīm: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazināties ar saindēšanās informācijas centru/ārstu.

Tehniskie dati

Apzīmējums	Vienība	Vērtība/Lielums
Blīvums	g/cm ³	~ 1,06 g/cm ³
pH līmenis	-	< 1 koncentrāts
Izstrādes temperatūra	°C	+15 °C līdz +30 °C
Temperatūras noturība	°C	-
Atšķaidīšana	-	līdz 1: 10 ar ūdeni

Patēriņš

Pamatne	Patēriņš ~ l/m ²
Atkarībā no netīrības	10 līdz 15 m ² /l

Piegādes programma

Nosaukums	Iepakojums	Art. Nr.	EAN kods
Klinker-& Cotto-Reiniger	1000 ml	00146243	4006379074105

Knauf info centrs:

▶ Tel. +371 67 032 999

▶ info-lv@knauf.com

▶ www.knauf.lv

Ražotājs: **Knauf Gips KG**, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen.

Piegādātājs: **SIA Knauf**, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2118, Latvija.

SIA Knauf patur tiesības tehnisko izmaiņu veikšanai. Garantija attiecas tikai uz materiāla nevainojamām īpašībām. Materiāla patēriņš, daudzums un izpildījuma rādītāji ir pieredzes rezultātā iegūti lielumi, kas nevar tikt attiecināti uz katru individuālu gadījumu tiešā nozīmē. Dotās vērtības neatbrīvo pircēju / pārdevēju no produkcijas derīguma pārbaudes attiecīgajam pielietojumam. Izdevumu aizsargā autortiesības. Izmaiņas, pārpublicējumi un kopijas, arī fragmenti, iespējami tikai ar SIA Knauf atļauju.

Knauf sistēmas būvfizikālās, statiskās un tehniskās īpašības tiek pilnībā garantētas tikai tad, ja ir lietotas Knauf sistēmas sastāvdaļas vai īpaši Knauf ieteikti produkti.