



Sausās būves sistēma

K728c.lv

Tehniskā lapa

08/2021



Dekoratīvs ģipša plāksnes U veida elements

Ø 50 mm un Ø 100 mm cauruļu nosegšanai, 2000 mm

Materiāls

Ģipša plāksnes elements, pastiprināts ar polistirolu.

Uzglabāšana

Iekštelpās, sausā vietā.

Kvalitātes nodrošinājums

Produkts tiek ražots saskaņā ar EN 14190 prasībām un marķēts ar CE zīmi.

Īpašības un priekšrocības

- Montāža bez profiliem un stūra šinas
- Vienmēr taisni leņķi
- Precīzi, lietošanai gatavi elementi
- Stabila konstrukcija
- Vienkārša un ātra montāža
- Garantēts rezultāts
- Laika ietaupījums

K728c.lv Dekoratīvs ģipša plāksnes U veida elements

Ø 50 mm un Ø 100 mm cauruļu noseģšanai, 2000 mm



Pielietojums

Lietošanai gatavs U veida ģipša elements ir paredzēts 50 mm un 100 mm diametra cauruļu un citu instalāciju noseģšanai. Piemērots centrālās apkures un ūdensvada cauruļu, kanalizācijas stāvvadu apbūvēšanai. Elementam ir vienota forma un izmēri. Tas ļauj līdz 80% saīsināt uzstādīšanas laiku, salīdzinot ar tradicionālo metodi. Izmantojot šīs konstrukcijas, vairs nav jāizveido laikietilpīgas konstrukcijas no profiliem un stūra elementiem, nav jāpiegriež sīki fragmenti un nav jāveic precīza špaktelēšana. Iekšdarbiem.

Uzstādīšana

- Jāatzīmē vieta, kur tiks uzstādīts gatavais elements. Šajā vietā jāpiestiprina komplektā iekļautie leņķa gabali pie griestiem vai sienas.
- Maskējošo elementu jāiespiež tā, lai leņķa gabali atrastos starp polistīrolu un ģipša plāksni.
- Gatavo elementu ar TN skrūvēm jāpieskrūvē pie leņķa gabala.
- Gatavā ģipša elementa virsmu, kas piegulsies pie pamatnes, sienas vai griestiem, var iepriekš pārklāt ar Knauf Perfix ģipša līmjavu, lai fiksētais elements stingri un precīzi piestiprinātos pie pamatnes.

Citi norādījumi

Šī tehniskā lapa nosaka materiāla izmantošanas apjomu un ieteicamo darbu veikšanu, bet tā nevar aizstāt izpildītāja prasmes. Papildus šiem ieteikumiem darbu jāveic saskaņā ar būvdarbu prasībām. Ražotājs garantē izstrādājuma kvalitāti, bet tam nav ietekmes uz tā pielietošanas veidu un apstākļiem. Šaubu gadījumā jāveic izmēģinājuma pielietojums. Ar šo tehnisko datu lapu tiek atcelti iepriekšējie tehnisko lapu izdevumi.

Tehniskie dati

Apzīmējums	Vienība	Vērtība / Lielums
Tips	-	GKB
Izmērs Ø 50 mm	mm	150 x 100 x 2000
Izmērs Ø 100 mm	mm	250 x 150 x 2000
Ugunsreakcijas klase	atbilstoši EN 14190	B-s1, d0 (C.4)

Patēriņš

Patēriņa aprēķins
Atbilstoši veidojamās konstrukcijas izmēram

Piegādes programma

Nosaukums	Iepakojums	Art. Nr.	EAN kods
Dekoratīvs ģipša plāksnes U veida elements, Ø 50 mm	1 gab.	00669191	5902367205522
Dekoratīvs ģipša plāksnes U veida elements, Ø 100 mm	1 gab.	00669189	5902367205539

Knauf info centrs:

► Tel. +371 67 032 999

► info@knauf.lv

► www.knauf.lv

Ražotājs: Knauf Sp. z o.o., ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa.

Piegādātājs: SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2118, Latvija.

SIA Knauf patur tiesības tehnisko izmaiņu veikšanai. Garantija attiecas tikai uz materiāla nevainojamām īpašībām. Materiāla patēriņa, daudzuma un izpildījuma rādītāji ir pieredzes rezultātā iegūti lielumi, kas nevar tikt attiecināti uz katru individuālu gadījumu tiešā nozīmē. Dotās vērtības neatbrīvo pircēju/pārdevēju no produkcijas derīguma pārbaudes attiecīgajam pielietojumam. Izdevumu aizsargā autortiesības. Izmaiņas, pārpublicējumi un kopijas, arī fragmenti, iespējami tikai ar SIA Knauf atļauju.

Knauf sistēmas būvfizikālās, statiskās un tehniskās īpašības tiek pilnībā garantētas tikai tad, ja ir lietotas Knauf sistēmas sastāvdaļas vai īpaši Knauf ieteikti produkti.