



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 0070_Acryl-Dichtungsmasse_2014-08-05

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **Acryl- F-EXT-INT**
- Paredzētais izmantojums: **Nenesoša blīvviela iekšdarbiem un ārdarbiem**
- Ražotājs:
Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach bei Liezen
Tel. +4350567567, Fax +435056750567, E-Mail service@knauf.at
- Pilnvarotais pārstāvis: **Nav saistošs**
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaudes (AVCP) sistēma vai sistēmas:
3 sistēma
- a) Saskaņotais standarts: **EN 15651-1: 2012-09**
Paziņotā(-ās) iestāde(-es): **SKZ - TeConA GmbH (NB 1213)**
b) Eiropas novērtējuma dokuments: **Nav saistošs** / Eiropas tehniskais novērtējums; **Nav saistošs**
Tehniskā novērtējuma iestāde: **Nav saistošs** / Paziņotā(-ās) iestāde(-es): **Nav saistošs**
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Ugunsreakcijas klase	E
Vesēlībai un videi kaitīgu ķīmisku vielu izdalīšanās	NPD
Ūdens un gaisa blīvēšanas spēja	
a) mehāniskā izturība	≤ 3 mm
b) tilpuma zudums	≤ 25 %
c) stiepes izturība pēc iegremdēšanas ūdenī (pie 23 °C)	≥ 25%
Ilgizturība	izpilda

- Atbilstīgā tehniskā dokumentācija un/vai īpašā tehniskā dokumentācija: **Nav saistošs**

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

i.V. Ing. Robert Stubits
(Leitung Anwendungstechnik)

KommR Otto Ördelt
(Geschäftsführer)

Weisenbacha 05.08.2014g.
(Vieta un datums)