



PFT RITMO XL FU 230



PFT OMÍTAČÍ STROJE

03/2010

PFT RITMO XL

Historie úspěchu pokračuje...

Odolná a kompaktní omítačka pro nejširší použití na staveništích

Popis funkce

Nová kompaktní omítačka s pohonem na střídavý proud 230 V nebo s trojfázovým pohonem 400 V, která byla vyvinuta k čerpání, stříkání a nanášení strojních suchých maltových směsí, pastózních materiálů apod. se zrnitostí do 7 mm. Výkon omítačky může být přizpůsoben konkrétním podmínkám rychlou výměnou čerpadla. Použitím přefukovacího víka zajistíte kontinuální plnění ve spojení s pneumatickým dopravníkem. Omítačku lze snadno rozebrat na tři části.

Rozsah použití

Pro všechny suché maltové směsi jako např.

- ▶ strojní sádrové omítky
 - ▶ sádrovápenné omítky
 - ▶ cementové omítky
 - ▶ vápenné omítky
 - ▶ vápenocementové omítky
 - ▶ zdící malty
 - ▶ izolační omítky
 - ▶ výplňové malty do drážek
 - ▶ armovací a lepicí malty
 - ▶ lité potěry
 - ▶ samonivelační stěrková hmota
 - ▶ a pastózní materiály
- ... atd.

Přednosti na první pohled

- ▶ Volitelné provedení pro střídavý proud 230V, trojfázový proud 400 V nebo kombinované provedení 230/400 V
- ▶ Stabilní a kompaktní modulární konstrukce
- ▶ Úzká konstrukční šířka 70 cm
- ▶ Univerzální použitelnost
- ▶ Použití různých čerpadel
- ▶ Vysoký dopravní výkon
- ▶ Jednoduchá obsluha a údržba
- ▶ Snadné a rychlé čištění zajištěné gumovým mísicím tubusem
- ▶ Nastavitelná plnicí výška 85 až 101 cm
- ▶ Vestavěný vzduchový kompresor
- ▶ Možnost montáže domíchávače PFT ROTOMIX nebo PFT ROTOQUIRL



MADE IN GERMANY

Všetchna práva a právo technické změny vyhrazeny. Naše záruka se vztahuje pouze na bezchybné vlastnosti našich strojů. Veškeré údaje o spotřebě, množství, provedení a výkonech byly zjištěny v praxi a nemohou být bez dalšího převzaty v případě odlišných podmínek. Dále platí vždy pokyny výrobce materiálů. Změny, přetisky a mechanické rozmnožování včetně částí textu musí být schváleny společností Knauf PFT GmbH & Co KG.

PFT RITMO XL–D/0,4M/03.10/PFT



Knauf PFT

Technická horká linka:

► +420 733 100 531

► Telefon +420 272 110 183

► Telefax +420 272 110 132

► perina.ludvik@knauf.cz

► www.pft.eu

Technické údaje

PFT RITMO XL

Označení	PFT RITMO XL**	PFT RITMO XL FU 230/400**	PFT RITMO XL FU 230 V**
Obj. č.	00 18 64 78	00 19 78 21	00 19 78 19
Čerpací výkon*	cca 6 – 60 l/min	cca. 0,8 – 60 l/min	cca. 0,8 – 43 l/min
Dopravní vzdálenost*	až 50 m	až 30 m/50 m	až 30 m
Čerpací tlak*	max. 30 bar	max. 30 bar	max. 30 bar
Rotor/stator	TWISTER D 6–3	TWISTER D 5–2,5	TWISTER D 5–2,5
Pohon	5,5kW převodový motor Otáčky: 400 min-1	5,5kW převodový motor Otáčky: 400 min-1	4kW převodový motor, FU Otáčky: 37 – 500 min-1
Připojovací údaje	400 V trojfáz., 3 fáze/50 Hz Jištění: 3 x 25 A	400 V trojfáz., 3 fáze/50 Hz přepínatelný	230 V stříd., 1 fáze/50 Hz Jištění: 1 x 16 A
Vzduchový kompresor	LK 250 s DS, 400 V	230 V s DS	230 V s DS
Vodní čerpadlo	0,5 kW, 400 V, 3 fáze, 50 Hz	bez	bez
Připojovací tlak vody	2,5 bar za chodu stroje	2,5 bar za chodu stroje	2,5 bar za chodu stroje
Rozměry			
Objem zásobníku	70 l	70 l	70 l
Plnicí výška	850 – 1.010 mm	850 – 1.010 mm	850 – 1.010 mm
Rozměry D/Š/V	cca 1300/700/1400 mm	cca 1300/700/1400 mm	cca 1300/700/1400 mm
Celková hmotnost	cca 220 kg	cca 220 kg	cca 220 kg

* Doporučená hodnota závisí na dopravní výšce, stavu a provedení čerpadla, čerpací jednotce, kvalitě, složení a konzistenci malty.
Vždy platí příslušné směrnice, resp. doporučení výrobce materiálů.

** **Základní vybavení:** Čerpací jednotka včetně maltového manometru v závislosti na provedení, vestavěná řídicí jednotka, zásobník na materiál s ochrannou mříží, hadice RONDO 25 mm, 10 m, se spojkami, čistič mísicího tubusu, hřídel čističe, omítací pistole na jemnou omítku 25 mm, tryska 14 mm; hadice vzduchová 1/2", 11 m spojky Geka, sáček s nářadím, návod k obsluze.

V některých případech obrázky neodpovídají obsahu dodávky.