



Valymo ir priežiūros priemonės

SCH100.lt 2022-01

Techninių duomenų lapas



Feinsteinzeug-Reiniger

Ypač mažos įverties plytelių koncentruotas valiklis

Produkto aprašymas

Ypač mažos įverties plytelių (iki 0,5 %) valiklis, šalinantis paviršinius ir giliau įsiskverbusius nešvarumus. Valo paviršius, pagamintus iš poliruoto arba natūralaus akmens, porceliano keramikos, taip pat stipriai suteptus keraminius paviršius. Naudojamas kaip kasdienė ar intensyvaus poveikio nešvarių arba netinkamai prižiūrėtų paviršių valymo priemonė.

Sudėtis

Medžiagos pagrindą sudaro: mažiau nei 5 % nejoninių paviršinio aktyvumo medžiagų (tensidų), mažiau nei 5 % katijoninių paviršinio aktyvumo medžiagų (tensidų), šarmai, kvapiosios ir pagalbinės medžiagos.

Sandėliavimas

Laikyti vėsioje vietoje, sandariai uždarytą. Galioja 36 mėnesius nuo pagaminimo datos.

Pakuotė	Prekės kodas
1000 ml	146239

Tiekimo forma: 1000 ml PE butelis su nuo vaikų apsaugotu dangteliu.

Savybės

- Sudėtyje yra stipraus poveikio, aktyviai paviršių veikiančių valymo komponentų ir specialių riebalus bei teršalus tirpdančių priedų.
- Koncentratas.
- Mažiau putų, puikiai tinka automatinėms valymo mašinoms.
- Šalina tepalų ar riebalų plėvelę, gumos ir batų paliktus brūkšnius, polimero ir vaško sluoksnius, savaiminio blizgesio emulsijas, grindų priežiūros priemones, įsisenėjusias dėmes.

Naudojimas

- Šarminis valiklis, skirtas visiems poliruotų arba nepoliruotų ypač mažos įverties plytelių paviršiams valyti.
- Geriausiai tinka intensyviai naudojamiems paviršiams valyti, taip pat kaip pagrindinė valymo priemonė stipriai užterštiems arba netinkamai prižiūrėtiems paviršiams.
- Puikiai tinka kitiems labai nešvariems keraminiams paviršiams.
- Tinka vidaus patalpoms ir išorei.

Darbo eiga

Kapitalinis valymas

Atsižvelgiant į užterštumą, naudoti gryną arba, esant lengvam užterštumui, produktą skiesti vandeniu santykiu iki 1:10 ir padengti valomą paviršių. Paskirstyti šepetiu arba grindų šluota, palaukti maždaug 5–10 min., kartkartėmis patrinti šepetiu, kad visiškai neuždžiūtų. Išvalius nuplauti švari vandeniu ir dar kartą perplauti.

Kasdienis valymas

Pagal užterštumą, maždaug nuo 20 g (1 valgomasis šaukštas) iki vieno puodelio pilti į grindims plauti naudojamą vandenį ir juo plauti grindis. Po to perplauti grynu vandeniu.

Papildomi nurodymai

- Nenaudoti ant marmuro, anoduotų paviršių, linoleumo ir kitų šarmams jautrių paviršių. Abejojant dėl produkto tinkamumo, patartina išbandyti mažesniame plote ir nepastebimoje vietoje.
- Daugiau patarimų, instrukcijų ir aktualios informacijos apie produktus rasite mūsų interneto svetainėje www.knauf.lt.

Naudojimo apribojimai

- Jei poveikis nepakankamas, jį galima sustiprinti valant koncentratu ir paliekant priemonę ilgiau veikti.
- Dažnai naudojant didelėmis dozėmis gali atsirasti nedidelių nuosėdų, ypač ant šiurkščių paviršių. Tokias nuosėdas galima lengvai nuplauti sanitariniu valikliu (praskiestu).
- Dryžiai ant poliruotų paviršių: naudoti mažiau valiklio.

Pastabos

Šiame techninių duomenų lape nurodoma medžiagos paskirtis ir rekomenduojamas darbų atlikimo būdas, tačiau jis negali pakeisti profesinės darbų vykdytojo patirties. Darbus būtina vykdyti vadovaujantis darbų saugos bei higienos taisyklėmis. Gamintojas užtikrina produkto kokybę, tačiau nedaro įtakos jo naudojimo sąlygoms ir būdai. Jeigu kyla abejonių, galima savarankiškai išbandyti produktą ir atlikti bandomuosius darbus. Čia pateikta informacija neatleidžia pirkėjo nuo pareigos patikrinti medžiagos tinkamumą pagal numatytą naudojimo paskirtį. Dėl skirtingų naudojimo sąlygų ir skirtingų sąlygų statybų objektuose duomenys negali būti taikomi visuotinai.

Techniniai duomenys

Pavadinimas	Vertė
Darbinė ir pagrindo temperatūra	nuo 5 iki 30 °C
Džiūvimo laikas / galima vaikščioti po	netaikoma
Skiedimas	vandeniui, santykiu iki 1:10
Atsparumas temperatūros poveikiui	netaikoma
Tankis	1,06 g/cm ³
pH vertė	apie 13
Kvapas	citrinų
Išvaizda	skystas, bespalvis

Atliekų šalinimas

Paviršinio aktyvumo medžiagos (tensidai) yra biologiškai skaidžios, atitinka ploviklių reglamento (EB) Nr. 648/2004 reikalavimus. Galima stipriai praskiesti ir pilti į nuotekas. Talpykla pagaminta iš ekologiško polietileno ir gali būti perdirbama. Ištuštintą, šviesią talpyklą galima išvežti į antrinių žaliavų surinkimo vietas.

Saugos nurodymai

Pagal EB direktyvos nuostatas 1999/45: Xi – Dirginanti. Dirgina akis ir odą. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.
ADR/RID. Pavojaus ženklai: netaikoma.

Medžiagos išeiga

		Išeiga
Feinsteinzeug-Reiniger	Kapitalinis valymas	apie 10–15 m ² /l
	Kasdienis valymas	apie 50–100 m ² /l

Knauf Infocentras
Techninės konsultacijos:

+370 5 213 2222

info-lt@knauf.com

www.knauf.lt

UAB „Knauf“

UAB „Knauf“ pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo (pirkėjo) nuo produkto tinkamumo naudoti patikrinimo. Leidinys saugomas autorių teisių. Pakeitimai, pakartotiniai leidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.