



PFT RITMO XL FC 230/400



PFT 输送泵

11/2010

新

PFT RITMO XL

又是一个成功的故事……

坚固而紧凑的混合泵适合于建筑工地上的各种应用。

功能描述

适用于230 V两相和 400 V 三相或400 V 三相，该设备可实现泵送、喷涂和使用所有工厂加工的预拌干混砂浆、膏状材料、液态材料和更多颗粒小于7毫米的材料。

可以非常容易地根据您的需要来更换不同流量的泵设备。PFT RITMO XL 同样可通过装配注射罩实现气动给料（通过气动输送设备）。

设备可以非常容易地分拆为三块，使搬运和运输更加便利。

应用领域

适合于所有预拌干混砂浆，例如：

- ▶ 预混的石膏砂浆
- ▶ 石灰石膏砂浆
- ▶ 水泥基底灰
- ▶ 石灰基砂浆
- ▶ 石灰-水泥底灰
- ▶ 砌筑砂浆
- ▶ 隔热砂浆
- ▶ 填料砂浆
- ▶ 粘贴砂浆
- ▶ 自流平砂浆
- ▶ 液压填充料
- ▶ 浆状材料
- ...和更多

优点一览

- ▶ 可选择 230 V 单相或 400 V 三相的形式
- ▶ 或选择 230/400 V 可切换的形式
- ▶ 可靠而紧凑的模块化结构
- ▶ 修长的结构，宽度只有70厘米
- ▶ 可在任何工况下使用
- ▶ 可随意更换泵设备
- ▶ 高排量
- ▶ 操作和维护方便
- ▶ 独特的橡胶混合区，清洁方便
- ▶ 给料高度可调 85-101厘米
- ▶ 无需工具，一个人就可以拆卸和运输
- ▶ 配有空气压缩机
- ▶ 可装配后搅拌器，PFT ROTOMIX 或 PFT ROTOQUIRL



保留版权和技术变动的权利。我们仅保证机器性能的良好。有关使用、输出量及性能的数据是基于经验并会因工况的不同而改变的。此外，必须严格遵守材料/砂浆生产商的说明。

未经KNAUF PFT GmbH & Co. KG 许可，不得改动、翻印、扫描、摘录。

PFT RITMO XL / 中文 / 11.10



PFT RITMO XL 带有注射罩转接器–由于注射罩的应用，当您在使用 PFT SILOMAT 时大大地降低了工作成本。

Knauf PFT GmbH & Co. KG

可耐福培福德
实业大厦 18/AB
漕溪北路 18号
上海 20030
中国

- 电话 +86 21 64270056
- 传真 +86 21 64697614

PFT@mail.knauf.com.cn

www.pft-china.cn

技术数据

PFT RITMO XL

描述	PFT RITMO XL**	PFT RITMO XL FC 230/400**	PFT RITMO XL FC 230 V**
零件编号	00 18 64 78	00 19 78 21	00 19 78 19
输送量*	大约 6-60升/分钟	大约 0.8-60升/分钟	大约 0.8-43升/分钟
输送距离*	可达 50米	可达 30米/50米	可达 25米
输送压力*	最大 30公斤	最大 30公斤	最大 20公斤
转子/定子	TWISTER D6-3	TWISTER D5-2.5	D6-2L
驱动	5.5 kW 齿轮马达 转速 400 rpm	5.5 kW 齿轮马达 转速 400 rpm	4 kW 齿轮马达 变频 转速 280 rpm
连接电源	400 V 三相 50 Hz 保险丝: 3×25安培	400 V 三相 50 Hz 可切换为 230 V 单相 50 Hz	230 V 单相 50 Hz 保险丝: 1×16安培
空气压缩机	LK250 压力开关, 400 V	230 V 带压力开关	230 V 带压力开关
水泵	0.5 kW, 400 V, 3相, 50 Hz	无	无
连接水压	2.5 bar 设备运行时	2.5 bar 设备运行时	2.5 bar 设备运行时
尺寸			
料斗	70l	70l	70l
给料高度	850–1,010 mm	850–1,010 mm	850–1,010 mm
尺寸 长/宽/高	1,300/700/1,400 mm	1,300/700/1,400 mm	1,300/700/1,400 mm
总重	大约 220公斤	200 公斤	224 公斤

** 参数会因输送高度、泵送条件与形式、泵设备、砂浆质量、成份和浓度不同而变化。请遵循材料生产商和推荐。

** 发货时随机附带: 泵设备及其相配套的砂浆压力表; 控制箱; 带保护格栅材料斗; 砂浆管 25 mm 10米, 带液压快速接头; 混合管清洁剂, 清洁轴; 喷枪 25 mm ID24 冒 14 mm; 空气管 1/2" 11米, 带快速铜接头; 工具包和操作手册。

另外在 PFT RITMO XL FC 230 V (零件编号: 00 19 78 19) 含电缆 2.5mm² 25米, 带接地插座和 CEE 插头。

附件: RITMO XL 输送罩–零件编号 00 20 16 20, RITMO XL 注射罩转换器–零件编号 00 20 16 19, PFT G 4 注射罩 E1 带防尘罩–零件编号 20 60 02 13

Knauf PFT GmbH & Co. KG P.O. Box 60 97343 Iphfen Einersheimer Straße 53 97346 Iphofen Germany	Knauf Gips KG Dry construction-, Gypsum plaster- and Soil-Systems Knauf AMF GmbH&Co.KG Ceiling Systems	Knauf Integral KG Gypsum Fibre Material Knauf Marmorit GmbH Mineral Facade Systems	Knauf Dämmstoffe GmbH Polystyrene Insulating Material Knauf Insulation GmbH Glasswool-Isolation, XPS	Knauf Perlite GmbH aquapanel®CementBoards, Perlit
--	--	---	--	---