



Valymo ir priežiūros priemonės

## SCH116.lt 2022-04

Techninių duomenų lapas



## Intensiv-Reiniger

Itin veiksmingas ir intensyvus šarminis valiklis

### Produkto aprašymas

*Intensiv-Reiniger* – intensyvaus poveikio šarminis valiklis.

#### Sudėtis

5–15 % nejoninių paviršinio aktyvumo medžiagų, mažiau kaip 5 % katijoninių paviršinio aktyvumo medžiagų, pagalbinės medžiagos, kvapiosios medžiagos.

#### Sandėliavimas

Galioja 36 mėnesius nuo pagaminimo datos.

Laikyti sausoje ir vėsioje, tačiau nuo šalčio apsaugotoje vietoje, sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje.

Pakuotė	Prekės kodas
1000 ml	146245

Tiekimo forma: lengvas PE butelis su nuo vaikų apsaugotu dangtelio mechanizmu.

### Savybės

Dėl subalansuoto paviršių veikiančių medžiagų ir specialių tirpiklių derinio tirpdo organines nuosėdas ir teršalus, todėl juos paprasta nuplauti vandeniu.

## Naudojimas

- Tinka vidaus patalpoms ir išorei.
- Koncentruotas, silpnai šarminis, intensyvaus poveikio, specialios paskirties valiklis, skirtas tepalų, riebalų dėmėms, grindų priežiūros priemonėms, savaiminio blizgesio emulsijoms, vaško plėvelėms, gumos nutrintiems ruožams, teršalams, suodžiams ir t. t. pašalinti.
- Galima naudoti ant daugumos pagrindų, pvz.: plytelių ir plokščių, natūralaus ir dirbtinio akmens paviršių, marmuro ir smiltainio, granito, betono, klinkerio, *Cotto* tipo plytelių, stiklo, nerūdijančiojo plieno, daugumos sintetinių medžiagų.

## Pagrindas

Gali būti naudojamas tik ant visiškai išdžiūvusių paviršių.

## Darbo eiga

Galima naudoti gryną arba skiestą vandeniu santykiu 1:5. Paviršių padengti kempine arba šepetiu. Palaukti 5–20 min., kol įsigers, ir nuplauti švari vandeniu. Jei užteršta smarkiai, naudoti gryną. Jei reikia, procedūrą pakartoti.

## Techniniai duomenys

Pavadinimas	Vertė
Darbinė temperatūra	nuo 5 iki 30 °C
Džiūvimo trukmė / galima vaikščioti po	netaikoma
Skiedimas	santykiu 1:5 su vandeniu
Atsparumas temperatūros poveikiui	netaikoma
Tankis	1,02 g/cm <sup>3</sup>
pH vertė	apie 12
Kvapaspas	citrinų
Spalva	bespalvis
Išeiga	5–20 m <sup>2</sup> /l (priklauso nuo užterštumo)

### Pastabos

Nenaudoti ant tokių paviršių kaip kaučiukas, šviežiai lakuotas paviršius, tam tikros sintetinės medžiagos, akrilo (organinis) stiklas, mediena, linoleumai ir pan. Anoduoti, aliumininiai ir emaliu padengti paviršiai jautrūs šarmams, todėl koncentruoto *Intensiv-Reiniger* nenaudoti. Jei kyla abejonų, išbandyti mažiau pastebimoje vietoje.

Knauf Infocentras  
Techninės konsultacijos:

+370 5 213 2222

info-lt@knauf.com

www.knauf.lt

### UAB „Knauf“

UAB „Knauf“ pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo (pirkėjo) nuo produkto tinkamumo naudoti patikrinimo. Leidinys saugomas autorių teisių. Pakeitimai, pakartotiniai leidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.