



Valymo ir priežiūros priemonės

**SCH114.lt** 2022-04  
Techninių duomenų lapas



## Fugenfrisch

Plytelių siūlių spalvos atnaujinimo priemonė

### Produkto aprašymas

*Fugenfrisch* – specialios paskirties gaminys neišvaizdžioms arba margoms plytelių siūlėms atnaujinti.

#### Sudėtis

Medžiagos pagrindą sudaro: konservavimo priemonės, gryno akrilato dispersija, titano oksidai, kreida, pigmentai, kvapiosios ir pagalbinės medžiagos, tirštikliai.

#### Sandėliavimas

Galioja 24 mėnesius nuo pagaminimo dienos.

Laikyti sausoje ir vėsioje vietoje.

Pakuotė	Prekės kodas
<i>Weiss</i> (balta), 250 ml	146248
<i>Manhattan</i> (pilka), 250 ml	146249
<i>Silbergrau</i> (sidabro pilkumo), 250 ml	146250

**Tiekimo forma:** lengvas PE butelis su nuo vaikų apsaugotu dangtelio mechanizmu ir kempine, kartono pakuotėje.

### Savybės

- Padengia ir nudažo siūlę vandeniui atspariu sluoksniu.
- Dėl sudėtyje esančių fungicidinių ir antibakterinių medžiagų priedų ilgam apsaugo nuo bakterijų, pelėsių dėmių ir grybelių.
- Spalvos: *Weiss* (balta), *Silbergrau* (sidabro pilkumo) ir *Manhattan* (pilka).

## Naudojimas

- Skirta visoms cementinio skiedinio siūlėms, esančioms ant sienų tarp glazūruotų, neįgeriančių plytelių, kokių, mozaikos ir stiklo blokelių.
- Tinka naudoti vidaus patalpose.

## Pagrindas

### Pagrindo paruošimas

Visos siūlės turi būti įgeriančios, neriebaluotos ir sausos. Užterštus plotus nuvalyti specialiu *Fugen-Reiniger* plytelių siūlių valikliu ir palikti išdžiūti. Pelėsius ir pelėsių dėmes pašalinti *Schimmelvernichter* pelėsių valikliu.

### Darbo eiga

Sausą siūlę tolygiai padengti *Fugenfrisch* su pridedama kempine (dengti minkštąja puse) arba teptuku. Palaukti, kol siūlė išdžius ir taps matinė. Džiūvimo trukmė – nuo 30 minučių iki 2 valandų. Tuomet su pridedama kempine (kietąja puse) paviršių drėgnai užtrinti. Sukamaisiais judesiais ar įstrižai siūlės nuo plytelių pašalinti dažų perteklių. Prireikus procedūrą pakartoti.

#### Pastabos

Nenaudoti ant neglazūruotų, poringų ir įgeriančių plytelių.  
Nedengti elastingų siūlių, pvz., silikono, nes priemonės sukibimas su tokiu pagrindu bus nepakankamas.

## Techniniai duomenys

Pavadinimas	Vertė
Darbinė ir pagrindo temperatūra	nuo 5 iki 30 °C
Tankis	apie 1,50 g/cm³
pH vertė	8,5
Kvapas	maloniai gaivus
Išvaizda	tirštas skystis
Kvapas	maloniai gaivus
Išga	apie 15 m² / 250 ml, jei plytelių dydis 15 x 15 cm, o siūlių plotis 3–5 mm

Knauf Infocentras  
Techninės konsultacijos:

+370 5 213 2222

info-it@knauf.com

www.knauf.lt

### UAB „Knauf“

UAB „Knauf“ pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išėigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo (pirkėjo) nuo produkto tinkamumo naudoti patikrinimo. Leidinys saugomas autorių teisių. Pakeitimai, pakartotiniai leidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.