



Valymo ir priežiūros priemonės

SCH113.lt 2022-04
Techninių duomenų lapas



Zementschleier-Entferner

Itin veiksmingas cemento likučių valiklis

Produkto aprašymas

Zementschleier-Entferner – cemento likučių valiklis.

Sudėtis

Medžiagos pagrindą sudaro: nuo 5 iki 15 % neorganinės kilmės rūgščių, mažiau nei 5 % nejoninių paviršinio aktyvumo medžiagų, kvapiosios medžiagos.

Sandėliavimas

Galioja 84 mėnesius nuo pagaminimo datos.

Laikyti sausoje ir vėsioje vietoje.

Laikyti sandariose originaliose pakuotėse.

Pakuotė

Pakuotė	Prekės kodas
1000 ml	00146244

Tiekimo forma: lengvas PE butelis su nuo vaikų apsaugotu dangtelio mechanizmu.

Savybės

- Savaiminis poveikis.
- Specialios paskirties valiklis, skirtas neorganinės kilmės teršalams (cemento apnašų liekanoms, rūdžių ir kalkių nuosėdoms, riebalų ir muilo likučiams) pašalinti.
- Sudėtyje nėra druskos rūgšties.
- Nesusidaro koroziją sukeliančių garų.
- Nuvalo plyteles ir plokštes, klinkerio ir molio plokštes.
- Tinka daugumai natūralių akmenų, pvz., granitui, kvarcitui, smiltainiui.
- Tinka chromui, legiruotajam plienui, keramikai ir daugumai sintetinių medžiagų valyti.

Naudojimas

- Tinka vidaus patalpoms ir išorei.
- *Zementschleier-Entferner* galima naudoti ant visų rūgštims atsparių paviršių, tokių kaip plytelės, plytos, betonas su matomu akmeniniu karkasu, natūralūs akmenys (granitas arba netašytos klintys), dauguma sintetinių medžiagų ir lakuotų paviršių, chromas ir legiruotasis plienas.
- Pirmenybė teikiama atliekant baigiamąjį valymą po statybos darbų.

Darbo eiga

Pagrindas

Iš pradžių mašininiu būdu pašalinti skiedinio likučius.

Darbo eiga

Gaminį, atsižvelgiant į užterštumą, skiesti vandeniu santykiu iki 1:10. Šiuo skiediniu padengti iš anksto sudrėkintą paviršių. Palaukti keletą minučių, kol įsigers. Jei reikia, patrinti šepetiu. Nuvalius gausiai nuplauti vandeniu. Jei užterštumas didelis, skiesti mažiau arba naudoti gryną.

Pastabos

Nenaudoti ant rūgštims neatsparių paviršių (poliruotojo marmuro, tam tikrų plytelių (dekoratyviniai elementai), emalio, aliuminio, anoduotų paviršių, vario, cinko ar cinku padengtų detalių, bronzos padengtos armatūros). Įsisenėjusiems teršalams, esantiems statybvietėse ir lauke, pašalinti naudoti klinkerio ir akmens masės valiklį.

Techniniai duomenys

Pavadinimas	Vertė
Darbinė ir pagrindo temperatūra	nuo 5 iki 25 °C
Džiūvimo laikas / galima vaikščioti po	60 min.
Skiedimas	vandeniu santykiu 1:10 (atsižvelgti į užterštumą)
Atsparumas temperatūros poveikiui	netaikoma
Tankis	1,0 g/cm ³
pH vertė	< 1 (koncentratas)
Kvapaspas	maloniai gaivus, kvapus
Išvaizda	žalsvas, skaidrus
Išėiga	70–100 ml/m ² (labai priklauso nuo užterštumo)

Knauf Infocentras
Techninės konsultacijos:

+370 5 213 2222

info-lt@knauf.com

www.knauf.lt

UAB „Knauf“

UAB „Knauf“ pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išėigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo (pirkėjo) nuo produkto tinkamumo naudoti patikrinimo. Leidinys saugomas autorių teisių. Pakeitimai, pakartotiniai leidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.