



Sausās būves sistēma

K627.lv

Tehniskā lapa

04/2023

MW profils

Tērauda profils ar paaugstinātu skaņas izolāciju sausās būves sistēmām, starpsienām

Materiāls

Knauf MW profils ir 0,6 mm biezs cinkota tērauda profils ar M formas šķērsgriezumu.

Atbilst prasībām

DIN 18182-1

EN 14195

Uzglabāšana

Sausā vietā uz paliktņiem.

Kvalitātes nodrošinājums

Saskaņā ar EN 14195 prasībām ir veikts produkta tipa tests, tiek nodrošināta pastāvīga ražošanas procesa kontrole. Produkts marķēts ar CE zīmi.

Īpašības un priekšrocības

- Pārbaudītas sausās būves sistēmas ar noteiktu ugunsizturību un skaņas izolāciju
- Īpašas formas šķērsgriezums maksimālai skaņas izolācijai
- Iespēja veidot liektas starpsienas konstrukcijas ar rādiusu līdz 250 mm
- H-formas štancējumi cauruļu un vadu caurvilkšanai
- Cinkots (divpusēji)
- Pielieto sausās būves sistēmās
- Plašs piederumu klāsts
- Iekšdarbiem

Tērauda profils ar paaugstinātu skaņas izolāciju starpsienām

Pielietojums

Knauf MW profils ir paredzēts starpsienu montāžai telpās un griestu konstrukciju izveidei, ja ir paaugstinātas skaņas izolācijas prasības. Pielieto iekštelpās ar normālu mitrumu, ieskaitot vannas istabas.

Piemērots sistēmām:

- kā vertikālie statņi starpsienu konstrukcijās,
- karkasa izveide, apšūjot sienas,
- karkasa izveide, apšūjot griestus,
- savienojumi ar citām sausās būves konstrukcijām un detaļām.

MW profilu var izmantot CW profila vietā.

MW profilu pamatnē ir H-formas štancējumi cauruļu, kabeļu un vadu caurvilkšanai.

Izstrāde

Montāža

Montāža jāveic saskaņā ar LVS 1061, kā arī ar pašlaik aktuālajiem Knauf sausās būves sistēmbukletiem.

Tehniskie dati materiālam

Apzīmējums	Mērvienība	Vērtība / Lielums
Tērauda lentes marka	–	DX51D+Z, atbilstoši EN 10327
Lentes biezums	mm	0,6 ±0,06
Tecēšanas robeža	MPa (N/mm ²)	≥ 240
Stiepes izturība	MPa (N/mm ²)	270 - 500

Piegādes programma

Profils	Platums mm	Augstums mm	Garums mm	Biezums mm	Svars kg/m	Rokas paka, gab./ Auto paka, gab.	Art. Nr.	EAN kods
MW 75	75	50	3000	0,6	~1,0	8 / 96	00038691	4003982147837
			4000				00039393	4003982148827
			2000* – 12000*				00038693	4003982156624
MW 100	100	50	3000	0,6	~1,1	8 / 64	00038697	4003982147875
			4000				00039392	4003982148810
			2000* – 12000*				00038699	4003982156631

* Citi garumi pēc pieprasījuma

Knauf info centrs:

► Tel. +371 67 032 999

► info-lv@knauf.com

► www.knauf.lv

Ražotājs: Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen.

Piegādātājs: SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2118, Latvija.

SIA Knauf patur tiesības tehnisko izmaiņu veikšanai. Garantija attiecas tikai uz materiāla nevainojamām īpašībām. Materiāla patēriņa, daudzuma un izpildījuma rādītāji ir pieredzes rezultātā iegūti lielumi, kas nevar tikt attiecināti uz katru individuālu gadījumu tiešā nozīmē. Dotās vērtības neatbrīvo pircēju/pārdevēju no produkcijas derīguma pārbaudes attiecīgajam pielietojumam. Izdevumu aizsargā autortiesības. Izmaiņas, pārpublicējumi un kopijas, arī fragmenti, iespējami tikai ar SIA Knauf atļauju.

Knauf sistēmas būvfizikālās, statiskās un tehniskās īpašības tiek pilnībā garantētas tikai tad, ja ir lietotas Knauf sistēmas sastāvdaļas vai īpaši Knauf ieteikti produkti.